

1938

SPÉCIALITÉ

BUBBLE REPAIR

Adhésif pour réparer de tapis

1. NOM DU PRODUIT

ROBERTS® 1938 BUBBLE REPAIR Adhésif pour réparer de tapis

2. FABRICANT

Roberts Company Canada, Ltd.
34 Hansen Road South
Brampton, ON L6W 3H4
(866) 435-8665 / (905) 791-4444

3. DESCRIPTION

L'adhésif ROBERTS 1938 est un adhésif de qualité supérieure développé pour être utilisé comme un outil pour réparer les bulles ou les boucles dans les tapis et les revêtements de sol en vinyle à endos de feutre. Il fournit un moyen rapide, facile et peu coûteux de réparer les bulles de tapis et de vinyle. Cette cartouche possède une fine pointe spéciale permettant d'injecter cet adhésif non jaunissant, à pouvoir piégeant rapide, dans la plupart des tapis et / ou du vinyle en faisant une petite incision.

Caractéristiques et avantages

- Solution parfaite pour des réparations rapides
- À pouvoir piégeant élevé et rapide
- Conçu pour être utilisé avec un pistolet à cartouche standard pour une installation rapide et facile
- Respectueux de l'environnement – sans solvant et conforme aux exigences LEED®; COV < 1 g/L, règlement no 1168 du South Coast Air Quality Management District (SCAQMD)
- Inflammable. Degrés de résistance au feu de NFPA Classe A et UBC Classe 1 (ASTM E84)
- Protection antimicrobienne GoldGuard®

Emplois

Un outil de réparation pour les installations intérieures de tapis et de revêtements de sol en vinyle à endos de feutre. Supports de tapis - Polypropylène (ActionBac®), tissé, Axminster, Wilton, thermofusible, unitaire, aiguilleté (non tissé / liason aiguilletée), mousse d'uréthane (Enhancer™), stratifié de polyuréthane (LifeSpan®), caoutchouc éponge, jute et mousse de latex. Utiliser avec un pistolet à cartouche standard.

Limitations

- Ne pas utiliser cet adhésif avec des produits solides en vinyle ou à endos vinylique.
- Pour plus d'informations, consultez la fiche de données sur la sécurité, www.robertsconsolidated.com, les normes industrielles ainsi que les directives et les recommandations spécifiques du fabricant avant l'installation.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit:	Latex de SBR
Couleur:	Beige
Odeur:	Très légère
Temps de ouvert:	Jusqu'à 20 minutes
Temps d'emploi:	Jusqu'à 40 minutes.
COV:	< 1 g/L
PH:	Ne doit pas dépasser 10
Durée de conservation:	1 an dans un contenant non ouvert
Entreposage:	Protéger du gel

5. INSTRUCTIONS

Application

Ce produit est prêt à être utilisé avec un pistolet à cartouche standard. La température des matériaux et de la surface doit se situer entre 65-95 °F avec une humidité relative maximale de 65 % pendant 48 heures avant et pendant l'installation ainsi que 72 heures après. Le revêtement de sol et la performance de l'installation peuvent être affectés lorsqu'ils sont exposés à de fortes augmentations ou diminutions de température ou d'humidité.

Pour tapis - Faire une petite incision (de 12 mm ou moins) entre les rangées de tapis touffetés, d'un côté de la bulle. Injecter le bec-aiguille et appliquer l'adhésif sur la bulle. Assurez-vous de désengager le pistolet à calfeutrer avant de retirer l'aiguille. Essuyez tout excès d'adhésif avec une serviette blanche et propre. Rouler la réparation avec un rouleau lisse pour déplacer l'adhésif le long de la bulle. En utilisant des pinces, poser et soulever délicatement le dos du tapis sur l'adhésif afin qu'il puisse devenir collant. Laisser sécher. Rouler l'adhésif vers la bulle, en s'assurant qu'il y a un transfert d'adhésif approprié.

Pour vinyle - Sélectionner un endroit pour faire une petite incision sur un côté de la bulle. Placer un morceau de ruban adhésif sur la zone à couper. Faire une toute petite incision de 6 mm ou moins à travers le ruban adhésif et le vinyle. Injecter le bec-aiguille et appliquer l'adhésif sur la bulle. Assurez-vous de désengager le pistolet à calfeutrer avant de retirer l'aiguille. Essuyez tout excès d'adhésif avec une serviette blanche et propre. Laisser sécher. Rouler l'adhésif vers la bulle en s'assurant qu'il y a un transfert d'adhésif approprié.

Remarque: Il peut être nécessaire de mettre quelque chose de lourd sur la zone réparée pour le rendre plat, jusqu'à ce que l'adhésif soit complètement durci, ou dans les 24 heures.



Nettoyage

L'adhésif frais – essuyer immédiatement l'excès d'adhésif avec une serviette ou un chiffon en coton propre et blanc et/ou utiliser de l'eau chaude savonneuse.

L'adhésif sec – utiliser un peu d'essence minérale et un chiffon de coton blanc propre. NE VERSER PAS DIRECTEMENT SUR LE PLANCHER.

6. DISPONIBILITÉ

Emballage

Cartouche de 310 mL	1938RB310	075378193869
---------------------	-----------	--------------

7. GARANTIE

Encollage Direct de 7 Ans

ROBERTS garantit que ce produit sera exempt de défauts de fabrication pendant 12 mois à compter de la date d'achat, s'il est appliqué conformément aux instructions de ROBERTS et aux normes de l'industrie. La seule responsabilité de ROBERTS est de fournir un nouveau produit ou de rembourser le prix d'achat original. **Toute autre garantie explicite, y compris celle de qualité marchande pour raison particulière, sont exclus.** Toutes garanties tacites en vertu de la loi sont limitées à un an. ROBERTS n'assumera aucune responsabilité pour dommages-intérêts ou accidentel.

Pour des détails complets sur la garantie, veuillez visiter notre site www.robertsconsolidated.com.

8. ENTRETIEN

Pas applicable.

9. SERVICES TECHNIQUES

Pour obtenir une assistance technique ou si vous avez des questions concernant l'installation qui ne sont pas adressées dans ce document, veuillez contacter le Département de Services Techniques au (905) 791-4444 ou visitez le site www.robertsconsolidated.com.

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Division 9



ROBERTS®, GoldGuard®, et le logo e® sont des marques déposées de Roberts Consolidated, Inc. • Q.E.P.® est une marque déposée de a Q.E.P. Co., Inc. 'LEED®' et son logo sont des marques déposées de l'U.S. Green Building Council® et sont utilisés avec leur permission.

11181