

6280

PRÉFÉRÉ

Adhésif autocollant

1. NOM DU PRODUIT

ROBERTS® 6280 Adhésif autocollant

2. FABRICANT

Roberts Company Canada, Ltd.
34 Hansen Road South
Brampton, ON L6W 3H4
(866) 435-8665 / (905) 791-4444

3. DESCRIPTION

ROBERTS 6280 est un adhésif acrylique autocollant conçu pour l'installation de carreaux de tapis à endos de vinyle, de sous-tapis commercial, de carreaux de vinyle de luxe et de revêtement de vinyle en feuilles renforcé de fibres de verre. Ce produit peut être utilisé pour des installations temporaires ou permanentes, si le revêtement est installé alors que l'adhésif est encore humide.

Caractéristiques et avantages

- Application permanente ou temporaire
- Bonne résistance à la migration des plastifiant
- Fonctionne sur une grande variété de types de revêtements
- Respectueux de l'environnement – sans solvant et conforme aux exigences LEED®; COV < 1 g/L
- Inflammable. Degrés de résistance au feu de NFPA Classe A et UBC Classe 1 (ASTM E84)
- Certifié Green Label Plus® par CRI - GLP #36471
- Protection antimicrobienne GoldGuard®
- Circulation – résidentielle intense / commerciale modérée

Uses

Pour l'installation intérieure de carreaux de moquettes en vinyle, sous-tapis, vinyle solide, feuilles de vinyle renforcées à la fibre de verre et carreaux de vinyle de luxe (jusqu'à 30 cm x 30 cm / 12" x 12").

Pour des informations sur les surfaces non mentionnées, veuillez contacter notre département Services Techniques au (706) 277-5294.

Couverture et options de truelle*

1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm

Revêtement: Carreaux de tapis
Couverture: 15.8-17.6 m² par 3.78 litres

Rouleau à poils moyens

Revêtement: Carreaux de tapis
Couverture: 21 m² par 3.78 litres

*Les encoches référencées sont celles qui sont typiquement recommandées pour le type de revêtement de sol étant installé et sont référencées qu'à titre de guide. Consultez le fabricant de planchers pour leurs recommandations de truelles spécifiques.

Supports

Béton, sous-finition classé comme contreplaqué (CANPLY/APA), plâtre prétraité (consulter le ASTM F2419) et terrazzo.

Limitations

- Veiller à ce qu'il y ait assez de ventilation pendant l'installation des revêtements de sol.
- Pour plus d'informations, consultez la fiche de données sur la sécurité, www.robertsconsolidated.com, les normes industrielles ainsi que les directives et les recommandations spécifiques du fabricant avant l'installation.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit:	Latex Acrylique
Couleur:	Blac cassé
Odeur:	Très légère
Temps de séchage:	Jusqu'à 20 minutes (Installation permanente)
Temps de travail:	Jusqu'à minutes
Temps de pouvoir piégeant:	Environ 45 minutes (Installation temporaire)
COV:	< 1 g/L
pH:	Ne doit pas être supérieur à 9
Durée de conservation:	Contenant fermé jusqu'à un an
Entreposage:	Protéger contre le gel. Ne pas diluer.



5. INSTRUCTIONS

Préparation

Assurez-vous que le substrat, le plancher et l'adhésif soient acclimatés à température et à humidité ambiante avant de les poser. La pose doit être effectuée à la température (entre 18-35°C / 65-95°F) et au niveau d'humidité relative (inférieur ou égal à 65%) prévus lors de l'utilisation normale.

Maintenez ces conditions après l'installation.

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, lisses, plates (5 mm ou sur 3 m), à niveau et sans humidité/alcalis ou autres substances (tel que l'huile, cire, peinture, scellant à base d'huile, résidu d'adhésif, etc.) qui puissent interférer avec la performance de ce produit ou la performance du plancher ou de son installation.

Réparer toute fissures, trous, et irrégularités pour assurer un aspect lisse et pour éviter l'usure accélérée. Ne pas remplir ou recouvrir les expansions ou autres joints avec revêtement de sol. Les pâtes de colmatages doivent être modifiées aux polymères et à base de ciment, adaptées pour votre utilisation, et appliquées conformément aux instructions du fabricant.

Installation

La température des matériaux et du lieu de travail doit être entre 18-35°C avec une humidité relative de pas plus de 65%, 48 heures avant, pendant, et 72 heures après l'installation. Le revêtement de sol et la performance de l'installation peuvent être affectés si la température ou l'humidité s'accroît ou se baisse beaucoup. Vérifier périodiquement à ce que la couverture de l'adhésif sur le support et le substrat soit adéquate en soulevant un des coins du revêtement pour une adhésion dépourvue de tout vide.

Étaler l'adhésif uniformément avec une truelle ou un rouleau. L'adhésif doit être assez épais pour complètement couvrir le substrat et pour des renforcements plus profond dans l'endos du matériel de revêtement.

Si l'application est effectuée sur des supports poreux, poser le revêtement sur l'adhésif semi-humide pour une adhérence à long terme ou laisser sécher l'adhésif jusqu'à l'état collant au toucher pour des installations temporaires.

Si l'application est effectuée sur des supports non-poreux, laisser sécher l'adhésif jusqu'à l'état collant au toucher avant de poser le revêtement.

Le temps de positionner le revêtement de sol varie en fonction de la température et l'humidité.

Mûrissement

Jusqu'à 8-10 heures. L'adhésif sèche plus rapidement si la température est plus haute et l'humidité plus basse.

Ne pas exposer les planchers fraîchement couverts à la circulation intense de 24 à 48 heures pour permettre à l'adhésif de bien sécher. Une circulation prématurée provoquera des échecs d'installation.

Nettoyage

L'adhésif frais – nettoyer à l'aide de l'eau chaude savonneuse.

L'adhésif sec – utiliser un peu d'essence minérale et un chiffon de coton blanc propre. **NE VERSER PAS DIRECTEMENT SUR LE PLANCHER.**

6. DISPONIBILITÉ

Emballage

Seau en plastique de 15.14 L	R6280RB015	075378628033
Seau en plastique de 3.78 L	R6280RB004	075378628071

7. GARANTIE

ROBERTS garantit que ce produit sera exempt de défauts de fabrication pendant 12 mois à compter de la date d'achat, s'il est appliqué conformément aux instructions de ROBERTS et aux normes de l'industrie. La seule responsabilité de ROBERTS est de fournir un nouveau produit ou de rembourser le prix d'achat original. **Toute autre garantie explicite, y compris celle de qualité marchande pour raison particulière, sont exclus.** Toutes garanties tacites en vertu de la loi sont limitées à un an. ROBERTS n'assumera aucune responsabilité pour dommages-intérêts ou accidentel.

Pour des détails complets sur la garantie, veuillez visiter notre site www.robertsconsolidated.com.

8. ENTRETIEN

Pas applicable.

9. SERVICES TECHNIQUES

Pour obtenir une assistance technique ou si vous avez des questions concernant l'installation qui ne sont pas adressées dans ce document, veuillez contacter le Département de Services Techniques au (905) 791-4444 ou visitez le site robertsconsolidated.com.

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Division 9



ROBERTS®, GoldGuard®, et le logo e® sont des marques déposées de Roberts Consolidated, Inc. • Q.E.P.® est une marque déposée de Q.E.P. Co., Inc.
CRI Green Label +Plus® est une marque déposée de The Carpet and Rug Institute • LEED® et son logo sont des marques déposées de l'U.S. Green Building Council® et sont utilisés avec leur permission.

11178