

7051

SUPÉRIEUR

Adhésif pour plinthes

1. NOM DU PRODUIT

ROBERTS® 7051 Adhésif pour plinthes

2. FABRICANT

Roberts Company Canada, Ltd.
34 Hansen Road South
Brampton, ON L6W 3H4
(866) 435-8665 / (905) 791-4444

3. DESCRIPTION

ROBERTS 7051 est un adhésif supérieur pour l'installation de plinthes avec prise et séchage rapide.

Caractéristiques et avantages

- Acrylique-haut performance
- Grande force d'adhésion pour coller la plinthe en caoutchouc
- Prise rapide, séchage rapide et sans solvant
- Respectueux de l'environnement – sans solvant et conforme aux exigences LEED®; COV < 1 g/L, règlement no 1168 du South Coast Air Quality Management District (SCAQMD)
- Protection antimicrobienne GoldGuard®

Emplois

Pour coller les plinthes en vinyle, caoutchouc et tapis, compris 152 mm matériel.

Couverture et options de truelle*

	5 mm x 4 mm Revêtement: Plinthe (100 mm) Couverture: 122 mètres linéaires par 3.78 L
	3 mm x 3 mm Revêtement: Plinthe (100 mm) Couverture: 100 mètres linéaires par 3.78 L
	"Snozzle" Revêtement: Plinthe (100 mm) Couverture: 15-18 mètres linéaires par 887 mL

*Les encoches référencées sont celles qui sont typiquement recommandées pour le type de revêtement de sol étant installé et sont référencées qu'à titre de guide. Consultez le fabricant de planchers pour leurs recommandations de truelles spécifiques.

Limitations

- À utiliser seulement sur les installations intérieures.
- Veiller à ce qu'il y ait assez de ventilation pendant l'installation des plinthes.
- Pour plus d'informations, consultez la fiche de données sur la sécurité, www.robertsconsolidated.com, les normes industrielles ainsi que les directives et les recommandations spécifiques du fabricant avant l'installation.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit:	Latex Acrylique de SBR
Couleur:	Blanc cassé
Odeur:	Très légère
Temps de ouvert:	10 minutes
Temps de travail:	Jusqu'à 30 minutes
COV:	< 1 g/L
Durée de conservation:	Contenant fermé jusqu'à un an
Entreposage:	Stable au gel-dégel à -12° C



5. INSTRUCTIONS

Préparation

Assurez-vous que le substrat, le mur et l'adhésif soient acclimatés à température et à humidité ambiante avant de les poser, à la température (entre 18-35°C / 65-95°F) et au niveau d'humidité relative (inférieur ou égal à 65%) prévus lors de l'utilisation normale. Maintenez ces conditions après l'installation.

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, lisses, et sans humidité/alcalis ou autres substances qui puissent interférer avec la performance de ce produit (telle que de la peinture, revêtement de mur, poussière, etc.).

Pour de meilleurs résultats, les plinthes emballées ou roulées doivent être reposer à plat pendant 24 heures avant l'application et les endos essuyer avec de l'essence minérale pour une adhérence maximale.

Installation

La température des matériaux et du lieu de travail doit être entre 18-35°C avec une humidité relative (HR) de pas plus de 65%, 48 heures avant, pendant, et 72 heures après l'installation. Le revêtement de sol et la performance de l'installation peuvent être affectés si la température ou l'humidité s'accroît ou se baisse beaucoup.

Couper tout papier vinyle 6 mm au-dessous du haut de la plinthe avec le couteau de ROBERTS. Étaler l'adhésif uniformément à l'endos de la plinthe ou le mur même. Presser la plinthe dans l'adhésif frais (typiquement dans les 10 minutes suivant l'application de l'adhésif).

Utiliser le rouleau à main de ROBERTS pour presser et lisser la plinthe dans l'adhésif. Rouler toujours vers l'arrière au début de la plinthe pour ne pas étirer l'adhésif.

Mûrissement

8-10 heures. L'adhésif sèche plus rapidement si la température est plus haute et l'humidité plus basse.

Nettoyage

L'adhésif frais – nettoyer à l'aide de l'eau chaude savonneuse.

L'adhésif sec – utiliser un peu d'essence minérale et un chiffon de coton blanc propre. NE VERSER PAS DIRECTEMENT SUR LE PLANCHER.

6. DISPONIBILITÉ

Emballage

Seau en plastique de 10 L	7051RB010	075378705130
Seau en plastique de 3.78 L	7051RB004	075378705116
Tube de 887 mL	7051RB852	075378705178

7. GARANTIE

En Collage Direct de 10 Ans

ROBERTS garantit que ce produit sera exempt de défauts de fabrication pendant 12 mois à compter de la date d'achat, s'il est appliqué conformément aux instructions de ROBERTS et aux normes de l'industrie. La seule responsabilité de ROBERTS est de fournir un nouveau produit ou de rembourser le prix d'achat original. **Toute autre garantie explicite, y compris celle de qualité marchande pour raison particulière, sont exclus.** Toutes garanties tacites en vertu de la loi sont limitées à un an. ROBERTS n'assumera aucune responsabilité pour dommages-intérêts ou accidentel.

Pour des détails complets sur la garantie, veuillez visiter notre site www.robertsconsolidated.com.

8. ENTRETIEN

Pas applicable.

9. SERVICES TECHNIQUES

Pour obtenir une assistance technique ou si vous avez des questions concernant l'installation qui ne sont pas adressées dans ce document, veuillez contacter le Département de Services Techniques au (905) 791-4444 ou visitez le site robertsconsolidated.com.

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Division 9



ROBERTS®, GoldGuard®, et le logo e® sont des marques déposées de Roberts Consolidated, Inc. • Q.E.P.® est une marque déposée de a Q.E.P. Co., Inc. 'LEED®' et son logo sont des marques déposées de l'U.S. Green Building Council® et sont utilisés avec leur permission.

11179