ROBERTS™

8415

PRÉFÉRÉ

Adhésif pourjoints de tapis

1. NOM DU PRODUIT

Scellant à joints ROBERTS® 8415 pour moquette

2. FABRICANT

Roberts Company Canada, Ltd.
34 Hansen Road South
Brampton, ON L6W 3H4
(866) 435-8665 / (905) 791-4444

3. DESCRIPTION

ROBERTS 8415 est un adhésif à base de solvant de qualité commercial pour joints de tapis développé pour coller la plupart des types de tapis et pour éviter l'effilochage des rebords. Cet adhésif peut également être utilise pour éliminer les bulles créer pendant l'installation.

Caractéristiques et avantages

- Séchage rapide, encollage définitif de qualité supérieure
- Empêche le déchaussement des rebords et scelle les joints
- Convient aux installations à encollage simple et double
- Colorant UV pour détecter facilement l'utilisation

Emplois

Pour coller les joints de tapis et pour éviter l'effilochage des rebords sur le polypropylène, le jute, le latex d'uréthane et les tapis unitaires.Ce produit n'est pas recommandé pour coller les revêtements de sol en vinyle.

Couverture

Jusqu'à 200 mètres linéaires pour 946 mL.

Limitations

- EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE
- Assurez-vous de ne pas verser d'adhésif sur les poils de la moquette.
- Veiller à ce qu'il y ait assez de ventilation pendant l'installation des revêtements de sol.
- Pour plus d'informations, consultez la fiche de données sur la sécurité, www.robertsconsolidated.com, les normes industrielles ainsi que les directives et les recommandations spécifiques du fabricant avant l'installation.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit:	Caoutchouc synthétique
Couleur:	Marrón
Odeur:	Solvant
Temps de ouvert:	Jusqu'à 10 minutes
COV:	573 g/L
Durée de conservation:	Contenant fermé jusqu'à un an
Entreposage:	Stable au gel-dégel

5. INSTRUCTIONS

Installation

Veiller à ce que le substrat, le tapis et l'adhésif soient complètement acclimatés à la même température et humidité attendu lors d'une utilisation normale (entre 18-35°C avec une humidité relative < 65%). Le revêtement de sol et la performance de l'installation peuvent être affectés si la température ou l'humidité s'accroit ou se baisse beaucoup.

Préparer/couper les bords du tapis conformément aux recommandations du fabricant. Appliquer une goutte d'adhésif de 3 mm de largeur sur l'endos du tapis et où les fils d'endroit entrent dans l'endos (pas le coussinet). Étaler l'adhésif. Coller les joints de tapis lorsque l'adhésif est encore mouillé.

Nettoyage

L'adhésif frais et sec – utiliser un peu d'essence minérale et un chiffon de coton blanc propre. NE VERSER PAS DIRECTEMENT SUR LE PLANCHER.

6. DISPONIBILITÉ

Emballage

Seau en métal de 3.78 L	8415RB004	075378000273
Bouteille de 946 mL	8415RB001	075378000266

7. GARANTIE

En Collage Direct de 5 Ans

ROBERTS garantit que ce produit sera exempt de défauts de fabrication pendant 12 mois à compter de la date d'achat, s'il est appliqué conformément aux instructions de ROBERTS et aux normes de l'industrie. La seule responsabilité de ROBERTS est de fournir un nouveau produit ou de rembourser le prix d'achat original. **Toute autre garantie explicite, y compris celle de qualité marchande pour raison particulière, sont exclut.** Toutes garanties tacites en vertu de la loi sont limitées à un an. ROBERTS n'assumera aucune responsabilité pour dommages-intérêts ou accidental.

Pour des détails complets sur la garantie, veuillez visiter notre site www.robertsconsolidated.com.

8. ENTRETIEN

Pas applicable.

9. SERVICES TECHNIQUES

Pour obtenir une assistance technique ou si vous avez des questions concernant l'installation qui ne sont pas adressées dans ce document, veuillez contacter le Département de Services Techniques au (905) 791-4444 ou visitez le site robertsconsolidated.com.

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Division 9

ROBERTS™

8415

ROBERTS® est un marque déposée de Roberts Consolidated, Inc. • Q.E.P.® est une marque déposée de a Q.E.P. Co., Inc.

11178

www.robertsconsolidated.com
Service à la clientèle: (866) 435-8665
Assistance technique: (905) 791-4444
Mise à jour: 6 décembre 2018

Q.E.P. Co., Inc.
1001 Broken Sound Parkway, NW
Boca Raton, FL 33487
www.qepcorporate.com

marques de qualité de
QEP