

8502

PRÉFÉRÉ

Apprêt scellant au latex pour joints de tapis

1. NOM DU PRODUIT

ROBERTS® 8502 Apprêt scellant au latex pour joints de tapis

2. FABRICANT

Roberts Company Canada, Ltd.
34 Hansen Road South
Brampton, ON L6W 3H4
(866) 435-8665 / (905) 791-4444

3. DESCRIPTION

ROBERTS 8502 apprêt scellant au latex pour joints de tapis est recommandé pour sceller les joints de tapis, seller les rebords coupés, attacher et renforcer les supports usés et appliquer des nouveaux supports sur les carpettes. 8502 ROBERTS peut également augmenter la résistance au glissement des tapis et des carpettes. ROBERTS 8502 contient des traceurs UV facilitant l'inspection.

Caractéristiques et avantages

- Scelle et relie les bords de tapis pour empêcher les effilochages
- Contient des traceurs UV facilitant l'inspection
- Pour appliquer des nouveaux supports aux carpettes
- Fournit une résistance au glissement améliorée
- Respectueux de l'environnement – sans solvant et conforme aux exigences LEED®; COV < 1 g/L
- Certifié Green Label Plus® par CRI - GLP #36471

Emplois

Pour sceller les rebords, attacher, renforcer les planchers usés et appliquer de nouveaux revêtements de surface. Permet également d'améliorer la résistance au glissement des tapis ou surfaces.

Couverture

Jusqu'à 221 mètres linéaire par 946 mL.

Limitations

- Veiller à ne pas mettre d'adhésif sur les poils du tapis.
- S'assurer à ce qu'il y ait assez de ventilation pendant l'installation.
- N'est pas recommandé pour sceller des produits uréthane, des tapis à endos vinylique ou des revêtements de vinyle en feuilles.
- Pour plus d'informations, consultez la fiche de données sur la sécurité, www.robertsconsolidated.com, les normes industrielles ainsi que les directives et les recommandations spécifiques du fabricant avant l'installation.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit:	Latex Acrylique
Couleur:	Blanc cassé
Odeur:	Très légère; inodore après séchage
Temps de ouvert:	Jusqu'à 10 minutes
COV:	< 1 g/L
Durée de conservation:	Contenant fermé jusqu'à un an
Entreposage:	Protéger contre la congélation

5. INSTRUCTIONS

Installation

Application du produit pour une méthode d'installation conventionnelle et à double encollage – Préparer et couper les bords de tapis conformément aux recommandations du fabricant. Appliquer un cordon d'adhésif de 3 mm sur les deux bords du tapis le long du support et où les fils entrent dans l'endos (pas le coussinet) à l'aide du tube applicateur.

Nettoyer le surplus d'adhésif, en faisant attention de ne pas l'étaler. Laisser l'adhésif sécher avant de sceller les joints avec un ruban de renfort.

Consulter les Normes d'Installations CRI 104 et 105 pour plus d'informations.

Nettoyage

Dans un délai de 10 minutes après avoir cousu le tapis, employez de l'eau chaude et savonneuse ou de l'essence minérale modérément avec un chiffon de coton blanc et propre. **NE VERSER PAS LE NETTOYEUR DIRECTEMENT SUR LE PLANCHER. TROP DE NETTOYEUR PEUT CAUSER UN GONFLEMENT TEMPORAIRE DE TAPIS ET DES DOMMAGES PERMANENTS.** Vérifier à ce qu'il n'y a pas d'adhésif en plus sur les poils qui peut éventuellement attirer la saleté.

6. DISPONIBILITÉ

Emballage

Tube de 946 mL	8502RB001	075378000372
----------------	-----------	--------------



7. GARANTIE

En Collage Direct de 5 Ans

ROBERTS garantit que ce produit sera exempt de défauts de fabrication pendant 12 mois à compter de la date d'achat, s'il est appliqué conformément aux instructions de ROBERTS et aux normes de l'industrie. La seule responsabilité de ROBERTS est de fournir un nouveau produit ou de rembourser le prix d'achat original. **Toute autre garantie explicite, y compris celle de qualité marchande pour raison particulière, sont exclus.** Toutes garanties tacites en vertu de la loi sont limitées à un an. ROBERTS n'assumera aucune responsabilité pour dommages-intérêts ou accidentel.

Pour des détails complets sur la garantie, veuillez visiter notre site www.robertsconsolidated.com.

8. ENTRETIEN

Pas applicable.

9. SERVICES TECHNIQUES

Pour obtenir une assistance technique ou si vous avez des questions concernant l'installation qui ne sont pas adressées dans ce document, veuillez contacter le Département de Services Techniques au (905) 791-4444 ou visitez le site robertsconsolidated.com.

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Division 9



ROBERTS® et le logo e® sont des marques déposées de Roberts Consolidated, Inc. • Q.E.P.® est une marque déposée de a Q.E.P. Co., Inc.
CRI Green Label +Plus® est une marque déposée de The Carpet and Rug Institute • LEED® et son logo sont des marques déposées de l'U.S. Green Building Council® et sont utilisés avec leur permission.

11178