



INSTRUCTIONS FOR 10-154 LOOP PILE CUTTER

A. INSERTING BLADE.

1. Decide whether you are going to cut from the top, or bottom of the carpet.
2. Remove the knurled thumbscrew.
3. Place a new standard heavy-duty slotted blade into the recessed blade slot for top cutting, or a trimmer blade for bottom cutting.
4. Replace the thumbscrew through slot in blade and into threaded nut.
5. Tighten the knurled thumbscrew by hand to lock blade in place. **DO NOT use pliers or wrenches to tighten thumbscrew. This will damage tool beyond repair and invalidate the warranty.**

B. HOW TO CUT SEAMS WITH YOUR NEW LOOP PILE CUTTER.

1. Use the long nose of the cutter as a guide to cut between the two rows of the pile loops. As you cut between the rows of the carpet, press the base plate of the cutter firmly against the floor. Be careful not to let the guide bar cross a row of pile loops.
2. Complete the seam by cutting the second piece of carpet as you did the first piece. Place the two sides of carpet together to make sure the carpet fits together tightly.
3. If the pile rows are irregular and a seam cannot be cut between the rows, then use this method of cutting the seam:
 - a. Strike a chalk line on the edge of the carpet
 - b. Using a straightedge as a guide cut the carpet with your Loop Pile Cutter
4. The 10-154 can be used for trace cutting.
 - a. Cut the first side of the seam between the rows of pile. Overlap the second piece approximately one inch.
 - b. Using the piece of carpet as a guide, trace cut the second piece of carpet.
5. Use a Roberts Row Finder to separate the face yarns between the two rows of pile.
6. Follow the opening between the pile rows with the guide bar on the cutter. A firm downward pressure must be applied when making this cut.

INSTRUCTIONS POUR LA 10-154 COUPE TAPIS POUR TAPIS BOUCLÉ

A. INSTALLATION - LAME.

1. Décider si vous allez couper du haut du tapis ou par en dessous.
2. Enlever la vis.
3. Utiliser une lame avec fente si vous coupez du haut et une lame pour tailleur si vous coupez par en dessous. Insérer la lame dans l'espace réserver à cette fin.
4. Replacer la vis entre la fente dans la lame et dans l'écrou.
5. Serrer la vis à main afin de verrouiller la lame en position. Ne pas utiliser de pince pour serrer. Vous risqueriez d'endommager l'outil qui mettra fin à toute garantie.

B. DIRECTIVES POUR COUPER LE TAPIS À L'AIDE DE VOTRE COUPE TAPIS.

1. Utiliser le bec de la Coupe Tapis comme guide afin de couper entre les rangées de fibre, (Trame), d'un tapis bouclé. Pendant que vous coupez dans la trame, assurer que la base de l'outil est stable contre le plancher. Soyez vigilant à ne pas allouer le guide de chevaucher une rangée de fibre ou de boucle.
2. Compléter le joint en coupant le deuxième morceau de tapis en utilisant le même procédure que le premier. Placer les deux morceaux ensemble et vérifier que votre joint est droit.
3. Si les rangées sont irrégulières et le tapis ne peut être couper dans la trame, utiliser la méthode suivant:
 - a. Appliquer une ligne de craie sur le rebord du tapis.
 - b. À l'aide d'une règle pour tapis comme guide couper le tapis avec votre Coupe Tapis.
4. Le 10-154 peut être utilisé lorsque vous tracez et coupez.
 - a. Couper le premier côté du joint dans la trame. Chevaucher le deuxième morceau d'un pouce.
 - b. En utilisant le morceau coupé comme guide, tracer et couper le deuxième morceau.
5. Utiliser Roberts Trouve Rangée afin de trouver la trame ou entre les deux rangées de fibres de tapis.
6. À l'aide du guide sur la Coupe Tapis suivez la trame. Une pression adéquate doit être appliquée sur l'outil lorsque vous coupez de cette façon.

INSTRUCCIONES PARA EL 10-154 CORTADOR LOOP PILE

A. INSTALACIÓN LA CUCHILLA

1. Decida si usted va a cortar de la parte de arriba o de la parte de abajo de la alfombra.
2. Remueva el tornillo de la cuchilla.
3. Coloque una cuchilla nueva de tipo "heavy duty" hacia el espacio indicado para cortar de arriba o una cuchilla de cortes para corta hacia abajo.
4. Coloque el tornillo a través de la cuchilla y hacia la tuerca.
5. Apriete el tornillo a mano para mantener la cuchilla en su lugar. No use tenazas o pinzas para apretar el tornillo . Esto pudiese dañar la herramienta e invalidar la garantía.

B. COMO CORTAR UNIONES CON SU NUEVO CORTADOR LOOP PILE:

1. Use la nariz larga del cortador como una guía para cortar entre las filas de Loop Pile. A medida que corte entre las filas de la alfombra, presione el plato de base del cortador firmemente en contra del piso. Mantenga cuidado de no dejar que la barra de la guía cruce una fila de Loop Pile.
2. Complete la Union cortando una segunda pieza de alfombra así como lo hizo en la primera pieza. Coloque los dos lados de alfombra juntos y que quepan juntos.
3. Si las filas son irregulares y una union no puede ser cortada entre las filas, entonces use el siguiente método para cortar uniones.
 - a. Corra una línea de tiza encima del eje de la alfombra.
 - b. Usando un eje recto como guía corte la alfombra con su cortador Loop Pile.
4. El 10-154 puede ser usado para cortes de marca.
 - a. Corte el primer lado de la union entre las filass . Coloque la segunda pieza aproximadamente 1 pulgada encima de la primera pieza.
 - b. Usando la parte cortada de la alfombra como una guía o marca, corte la segunda pieza con este metodo.
5. Use el Encontrador de Filas de ROBERTS para separar las caras entre las dos filas de pila.
6. Siga la abertura entre las filas de pila con la barra de guía del cortador. Debe aplicar presión firme hacia abajo al hacer este tipo de cortes.

Roberts Consolidated Industries Inc.

City of Industry, CA 91749 • Boca Raton, FL 33487 • Mexico, MO 65265 • Bramalea, Ontario, Canada L6T 1A7