

Adhesivo para lámina vinílica con respaldo de fieltro

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

ROBERTS® 2001 Adhesivo para lámina vinílica con respaldo de fieltro

2. FABRICANTE

Roberts Consolidated Industries, Inc.

300 Cross Plains Blvd
Dalton, GA 30721
(866) 435-8665 / (706) 277-5294

3. DESCRIPCIÓN

El 2001 de ROBERTS es un adhesivo superior, de rango comercial para lámina vinílica con respaldo de fieltro. Este adhesivo fue desarrollado para que haya un tiempo óptimo para estar abierto y un tiempo de trabajo óptimo para colocar en posición el piso de lámina vinílica con respaldo de fieltro.

Características y beneficios

- Diseñado específicamente para lámina vinílica con respaldo de fieltro
- Formulación que no se mancha
- Óptimo tiempo para colocar en posición
- Ambientalmente amigable – libre de solventes y cumple con LEED®; COV < 1 g/L, norma 1168 de SCAQMD
- Certificado con la etiqueta verde CRI Green Label Plus® – GLP #36471
- Producto con protección antimicrobiana GoldGuard®
- Tránsito - Residencial pesado/Comercial moderado

Usos

Para adherir lámina vinílica con respaldo en fieltro de mineral fibroso. No utilice este adhesivo con productos que sean cien por ciento vinílicos/vinílico lujoso o que tengan un respaldo vinílico.

Cobertura y opciones de llanas*

1.5 mm x 1.5 mm x 2 mm (1/16" x 1/16" x 3/32")

Piso: Lámina vinílica con respaldo de fieltro
Cobertura: 14.9 - 16.7 m² por 3.78 litros
(160-180 pies cuadrados por galón)

1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm (1/16" x 1/16" x 1/16")

Piso: Lámina vinílica con respaldo de fieltro
Cobertura: 15.8 - 17.6 m² por 3.78 litros
(170-190 pies cuadrados por galón)

1.5 mm x 0.8 mm x 0.8 mm (1/16" x 1/32" x 1/32")

Piso: Lámina vinílica con respaldo de fieltro
Cobertura: 20.4-22.3 m² por 3.78 litros
(220-240 pies cuadrados por galón)

* Los tamaños de las dentadas referenciados son los que normalmente se recomiendan para el tipo de piso que instalará y han sido referenciados como una guía. Consulte con el fabricante del piso para obtener las recomendaciones específicas de las llanas.

Sustratos

Concreto, madera contrachapada calificada por la asociación americana de enchapados de madera APA, loseta de composición vinílica (libre de cera), lámina vinílica con respaldo de fieltro sin acolchado (libre de cera/repujados), nivelador de pisos Gypcrete y terrazo.

Limitaciones

- Solamente para uso en áreas interiores.
- Asegúrese que haya una ventilación adecuada durante la instalación del piso.
- Consulte las hojas de datos de seguridad, www.robertsconsolidated.com, estándares de la industria y los lineamientos del fabricante y las recomendaciones específicas antes de comenzar la instalación.

4. DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto:	Látex de estireno butadieno SBR
Color:	Beige
Olor:	Muy leve, no ofensivo
Tiempo abierto:	Hasta 25 minutos
Tiempo de trabajo:	Hasta 45 minutos
COV:	< 1 g/L
MVER:	5 lbs (2.3 kg) o menos (norma ASTM F1869) / 80% RH o menos (norma ASTM F2170)
pH:	No deberá excederse de 9.0
Vida en la estantería:	1 año en el envase sin abrir
Almacenaje:	Protéjale del congelamiento Éste producto no requiere ser diluido



5. INSTRUCCIONES

Preparación

Los subsuelos deberán estar estructuralmente bien, secos, pulidos, planos (≤ 5 mm en 3 m / $\leq 3/16$ " en 10'), nivelados libres de cualquier exceso de humedad/álcali y libre de cualquier sustancia (aceite, cera, grasa, pintura, sellantes a base de aceite, residuos de adhesivo etc.) que pudiesen intervenir con la adhesión del adhesivo o el desempeño del piso o de su instalación.

Todas las grietas, desportilladuras, juntas, puntos altos e irregularidades deberán ser reparadas de manera adecuada. Las juntas en expansión o en movimiento no deberán ser rellenadas ni cubiertas con piso. Los compuestos para el empañetado deberán ser apropiados para el uso de la aplicación, a base de cemento y de modificado con polímero, y aplicado de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Losetas de composición vinílica añejas preexistentes y lámina vinílica sin acolchado deberán estar bien adheridas en todas las áreas, libres de cualquier acabado para pisos, libres de contaminantes y nivelados de manera apropiada. Verifique con el fabricante del piso para asegurarse que ellos recomienden que su producto pueda ser instalado sobre pisos preexistentes.

Instalación

Los materiales y el área deben tener una temperatura entre 18°C-35°C (65-95°F) con una humedad relativa (RH) máxima a un 65%, 48 horas antes y durante la instalación, también 72 horas después. Si la temperatura o la humedad se incrementan o se disminuyen en grandes cantidades podrían afectar el piso y el desempeño de la instalación. Levante una esquina periódicamente, para asegurar que hay un 100% de cobertura del adhesivo en el respaldo del piso y en el sustrato.

Esparza el adhesivo de manera uniforme. Las crestas de adhesivo deberán tener la altura suficiente para lograr total cobertura del sustrato y del respaldo de la lámina vinílica con respaldo de fieltro.

Coloque la lámina vinílica con respaldo de fieltro sobre el adhesivo mientras el adhesivo esté fresco todavía. La cantidad de tiempo que usted tendrá para colocar el piso variará dependiendo de la temperatura y la humedad.

Curado

Las altas temperaturas y más bajo humedad causará que el adhesivo se cure más rápido.

Después de la instalación, restrinja el tránsito peatonal y el movimiento de objetos pesados durante 24 horas a 48 horas para permitir que el adhesivo se cure de manera apropiada. El tránsito peatonal prematuro podría causar una falla en la instalación.

Limpieza

El adhesivo que todavía esté fresco – límpielo con agua tibia jabonosa.

El adhesivo que esté seco – utilice solventes minerales en pocas cantidades con un trapo blanco y de algodón.

NO VIERTA EL LIMPIADOR DIRECTAMENTE SOBRE EL PISO.

6. DISPONIBILIDAD

Empaque

Balde plástico de 15.14 L (4 galones)	2001-4	075378200147
Balde plástico de 3.78 L (1 galón)	2001-1	075378200116
Balde plástico de 946 mL (un cuarto de galón)	2001-0	075378200109

7. GARANTÍA

10 años para adhesión directa / De por vida que no se manchará

ROBERTS garantiza que este producto estará libre de defectos de fábrica dentro de los primeros 12 meses desde la fecha de fabricación, cuando sea aplicado de acuerdo a las instrucciones de ROBERTS y los estándares de la industria. La única obligación que tiene ROBERTS es proporcionar otro producto nuevo o devolver la cantidad del precio de compra original.

Esta garantía limitada excluye todas las garantías expresas o implícitas incluyendo la garantía de comerciabilidad o para un uso en particular. Toda garantía implícita que derive por ministerio de la ley está limitada a un año. ROBERTS no se hará cargo de ningún daño incidente o consecuente.

Visite www.robertsconsolidated.com para obtener detalles completos acerca de la garantía.

8. MANTENIMIENTO

No es aplicable.

9. SERVICIO TÉCNICO

Para asistencia técnica o para preguntas acerca de la instalación que no estén cubiertas en este documento, por favor contáctese con nuestro Departamento de servicio al cliente al (706) 277-5294 o visite robertsconsolidated.com.

10. SISTEMA DE ARCHIVO

División 9



ROBERTS®, GoldGuard® y el logo e® son marcas registradas de Roberts Consolidated, Inc. • Q.E.P.® es una marca registrada de Q.E.P. Co., Inc.
CRI Green Label +Plus® es una marca registrada del Instituto de alfombras y tapetes (CRI) • LEED® y su logo relacionado son de propiedad del Consejo de Construcción Ecológica de EE.UU / U.S. Green

11179