



## Fiche de Données de Sécurité

Date de révision: 10/04/2018

### SECTION 1: Identification du Produit et de l'Entreprise

**Nom du Produit:** Adhésif pour Carreaux en Céramique 5900  
**Numéro de Code:** 5900  
**Fabricant/ Fournisseur:** Roberts Canada Ltd.  
**Adresse:** 34 Hansen Road S.  
Brampton, ON L6W 3H4  
**Téléphone:** (905) 791-4444 9hr-17hr EST  
  
**Téléphone d'urgence:** 1-(888) 226-8832 (CANUTECH) Réponse dans les 24-heures  
  
**Usage Recommandé:** Adhésif

### SECTION 2: Identification des Dangers

**Classification de la substance ou du mélange:** Le produit n'est pas classé dangereux d'après le SGH.

### SECTION 3: Composition / Informations sur les Composants

	<u>% Poids</u>	<u># CAS</u>
Solvant Stoddard	0.52 %	8052-41-3
Éthylène Glycol	0.67 %	107-21-1
Poudre de Marbre	55 %	1317-65-3
Silice cristalline	0.56 %	14808-60-7

Ce produit est un mélange encapsulé qui réduit la probabilité d'exposition aux particules dangereuses. Les expositions aéroportées de poussières ou de brumes dangereuses peuvent être générées par la pulvérisation, le sablage ou le broyage. Dans des conditions normales d'utilisation comme recommandée, les poussières aéroportées ne seront pas présentes.

### SECTION 4: Premiers Soins

**Inhalation:** Transporter la victime à l'air frais, obtenir des soins médicaux. Consulter un médecin si nécessaire.  
**Contact avec la Peau :** Laver à l'eau et au savon. Retirer les vêtements contaminés. Consulter un médecin si nécessaire.  
**Contact Oculaire:** Rincer abondamment avec de l'eau pour 15 minutes au moins. Consulter un médecin si nécessaire.  
**Ingestion:** Ne pas provoquer de vomissements. Rincer la bouche avec de l'eau. Consulter un médecin.  
**Message au médecin:** **Yeux:** Colorer pour voir tout signe de lésion cornéenne. Si la cornée est brûlée, instiller une préparation antibiotique aux stéroïdes. **Peau:** Traiter de façon symptomatique comme pour une dermatite de contact ou des brûlures thermiques. En cas de brûlure, traiter comme une brûlure thermique. **Ingestion:** Traiter de façon symptomatique. Il n'y a aucun antidote spécifique. Il est déconseillé de faire vomir, étant donné la nature irritante de ce composé. **Respiratoire:** Le traitement est essentiellement symptomatique. Dégager la victime du lieu d'exposition et aider à la respiration si nécessaire.

### SECTION 5: Mesures de Lutte Contre le Feu

**Moyen d'Extinction:** Ce produit est ininflammable. Utiliser un agent extincteur approprié pour lutter contre les incendies environnants.  
**Produits Dangereux Résultant de la Combustion:** Aucun danger particulier connu.

**Protection pour les Pompiers:** Les pompiers devraient être équipés d'un appareil respiratoire autonome et d'un matériel anti-feu.

## SECTION 6: Procédures en Cas de Déversement

**Précautions Individuelles:** Porter des gants, des lunettes and des vêtements protectrices appropriés.

**Précautions pour l'Environnement:** Ne pas laisser le produit s'introduire dans des drains, dans le sol ou dans l'eau de surface.

**Procédures de Nettoyage:** Petits déversements : Utiliser du sable ou une autre matière appropriée. Déversements important: Barrer et absorber. Recueillir les fuites dans des contenants, sceller et livrer selon les réglementations locales. Porter un équipement de protection.

## SECTION 7: Manutention et Entreposage

**Procédures de manutention:** Assurer une bonne ventilation. Ne pas utiliser dans un espace clos sans une ventilation/ respiration suffisante. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas manger, boire ni fumer lors de l'utilisation de ce produit.

**Entreposage:** Tenir loin de la nourriture humaine, de la nourriture animale, des engrais et d'autres matériaux sensibles. Entreposer dans son contenant d'origine fermé entre 5 °C et 30 °C/40 °F et 86 °F. Protéger du gel et de la lumière directe du soleil.

## SECTION 8: Maîtrise de l'Exposition / Protection Individuelle

**Directive d'exposition:** Indéterminé

**Mesures d'Ingénierie:** Prévoir une ventilation adéquate.

**Matériel de Protection Personnelle:**

**Protection de la Peau** - Gants résistants aux agents chimiques (butylcaoutchouc, nitrile, pvc ou alcool polyvinylique).

**Protection du Visage et des Yeux** - Lunettes avec des coques latérales, lunettes anti-éclaboussures et/ou écran facial.

<u>Nom Chimique / No. CAS d'Exposition</u>	<u>Limite d'Exposition de l'OSHA</u>	<u>Limite d'Exposition d'ACGIH</u>	<u>Autre Limite</u>
Solvant Stoddard /8052-43-3	500 ppm TWA; 2900 mg/m <sup>3</sup> TWA	100 ppm TWA	NIOSH: 350 mg/m <sup>3</sup> TWA
Éthylène Glycol /107-21-1 Non établi	50 ppm TLV		50 ppm TLV
Silice cristalline/14808-60-7	Non établi	0.025 mg/m <sup>3</sup> (fraction respirable)	NIOSH: 0.05 mg/m <sup>3</sup> TWA (poussières respirables)
Poudre de Marbre /1317-65-3 totale)	15 mg/m <sup>3</sup> TWA (poussière totale)	Non établi	NIOSH: 10 mg/m <sup>3</sup> TWA (poussière totale)

## SECTION 9: Caractéristiques Chimiques et Physiques

<b>Aspect:</b>	Mastic blanc cassé
<b>Odeur:</b>	Très légère odeur pas désagréable
<b>Densité Relative:</b>	1.5
<b>Seuil d'odeur:</b>	Pas disponible
<b>Solubilité(s) :</b>	Miscible en eau
<b>pH:</b>	9.5 - 9.9
<b>Coefficient de partage:</b>	n-octanol/eau; Indéterminé
<b>Point de fusion:</b>	Indéterminé
<b>Point de Congélation:</b>	Indéterminé
<b>Température d'auto-inflammation:</b>	Indéterminé
<b>Point d'éclair:</b>	Ininflammable
<b>Température de Décomposition:</b>	Indéterminé
<b>Taux d'évaporation:</b>	Indéterminé
<b>Viscosité:</b>	Indéterminé
<b>Inflammation (Solid/Gaz):</b>	Pas applicable

Limites supérieures/inferieures d'inflammabilité : Indéterminé

Teneur en COV: 65 g/L

Tension de vapeur (mm Hg à 20 c): Indéterminé

Point d'ébullition: 100 °C / 212 °F

#### SECTION 10: Stabilité et Réactivité

**Stabilité Chimique:** Stable par conditions de températures normales et d'usage recommandé.

**Conditions à Éviter:** Chaleur excessive, lumière du soleil direct et gel.

**Matières Incompatibles:** Aucune.

#### SECTION 11: Propriétés Toxicologiques

##### COMPOSANT LD50/LC50

**Carbonate de calcium:** Oral LD50 Rat = 6450 mg/kg

**Silice cristalline:** Non établi

**Solvant Stoddard:** Inhalation LC50 rat > 5000 ppm Oral LD50 rat 5000 mg/kg

**Éthylène Glycol:** Inhalation LC50 rat > 2.5 mg/L Oral LD50 rat 4000 mg/kg, Dermal rabbit 9530 µL/kg

**RÉSUMÉ DES ESSAIS TOXICOLOGIQUES:** Aucun renseignement supplémentaire sur la santé n'est disponible

##### Toxicité Aigüe :

**Ingestion:** Indéterminé

**Inhalation:** Indéterminé

**Contact Épidermique:** Indéterminé

	<u>Numéro CAS</u>	<u>Poids %</u>
Solvant Stoddard	8052-41-3	0.52 %
Éthylène Glycol	107-21-1	0.67 %
Poussière de Marbre	1317-65-3	55 %
Silice cristalline	14808-60-7	0.56 %

#### SECTION 12: Données Écologiques

**Potentiel de mobilité et de bioaccumulation:** Indéterminé

**Dégradation:** Indéterminé

**Toxicité Aquatique:** Indéterminé

**LC50 – 24 heures (Statique):** Indéterminé

#### SECTION 13: Élimination des Résidus

**Élimination:** Incinérer ou enterrer le produit en décharge conformément aux réglementations locales en vigueur. L'incinération est la méthode recommandée de mise au rebut.

**Déchets ou Résidus:** De la même façon que ci-dessus.

#### SECTION 14: Renseignements Relatifs au Transport

**Terrestre:** DOT Nom officiel d'expédition : **Non-règlementé**  
Groupe d'Emballage DOT: S/O  
Étiquette DOT: S/O  
Numéro UN: S/O

**Océan:** Nom officiel d'expédition: **Non-règlementé**  
Nautique – IMO/IMDG Classe: S/O  
Numéro UN: S/O

Étiquette: S/O  
Groupe d'Emballage: S/O  
Polluant Marin: S/O  
EMS: S/O

**Air:** Nom officiel d'expédition: **Non-règlementé**  
Étiquette: S/O  
Sous-catégorie: S/O  
Groupe d'Emballage S/O  
Instructions d'Emballage pour Passager: S/O  
Instructions d'Emballage pour Cargo: S/O

## **SECTION 15: Données Règlementaires**

**Status sur les listes des substances:** Les concentrations qui figurent dans ce document sont les concentrations maximales (% poids) a utilisés pour les réglementations.

**TSCA:** Les ingrédients de ce produit figurent sur l'inventaire.

**IARC:** Non cancérigène  
**OSHA PEL's :** Aucun

**EPA Fédérales:** Loi complète sur la réponse, la compensation et la responsabilité environnementales de 1980 (cercla): Exige à aviser le Centre National d'Intervention d'Urgence si le déversement des substances dangereuses est égal ou excède les quantités à déclarer dans le standard 40 CFR 302.4. Les ingrédients présents dans ce produit avec des niveaux qui nécessiteraient de figurer sous ce statut sont les suivants :

<b>Nom Chimique</b>	<b>Numéro CAS</b>	<b>% en Poids</b>	<b>RQ</b>
Aucun	Aucun	Aucun	Aucun

Article III du Superfund Amendments and Reauthorization Act de 1986 (SARA): La section 301-304 exige la mise sur pied de plans d'urgence selon les quantités servant à la planification des seuils (QPS) et les déclarations de rejets selon les Quantités à Déclarer (QD) dans le standard 40 CFR 355. Les ingrédients présents dans ce produit avec des niveaux qui nécessiteraient de figurer sous ce statut sont les suivants:

<b>Nom Chimique</b>	<b>Numéro CAS</b>	<b>% en Poids</b>	<b>RQ</b>
Aucun	Aucun	Aucun	Aucun

La section 311-312 exige a examiné les produits, identifié les Définitions de Danger applicables d'EPA et les communiqués.

**NJ RTK**  
14808-60-7 Quartz  
1317-65-3 Poussière de Marbre  
107-21-1 Éthylène Glycol  
8052-41-3 Solvant Stoddard

**Pennsylvanie RTK**  
14808-60-7 Quartz  
1317-65-3 Poussière de Marbre  
107-21-1 Éthylène Glycol  
8052-41-3 Solvant Stoddard

**Massachusetts RTK**  
14808-60-7 Quartz  
1317-65-3 Poussière de Marbre  
107-21-1 Éthylène Glycol  
8052-41-3 Solvant Stoddard

**SARA 302** Substances Extrêmement Dangereuses - Aucun

**Classifications du danger d'EPA:**

Danger Aigu <b>Non</b>	Danger Chronique <b>Non</b>	Risque D'Incendie <b>Non</b>	Danger lié A la pression <b>Non</b>	Danger de Réactivité <b>Non</b>
---------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--	------------------------------------

La Section 313 exige la soumission de rapports de rejet des produits chimiques toxiques dans le standard 40 CFR 372 (de SARA 313). Ces informations doivent figurer dans chaque Fiche de Données de Sécurité qui sont distribuées pour ce matériel. Les ingrédients présents dans ce produit avec des niveaux qui nécessiteraient de figurer sous ce statut sont les suivants: **Aucun**

**Canada DSL:** Tous les composants se trouvent sur la liste ou en sont exempts.

**Proposition 65 de l'État de la Californie:**

Sauf si listé ci-dessous, ce produit ne contient aucun produit chimique reconnu par l'État de la Californie comme causant le cancer ou des dommages à l'appareil reproducteur.

Quartz (Cancérogène)	14808-60-7	0.1 - 1
Formaldéhyde (Cancérogène)	50-00-0	< 10 ppm
Acrylate d'Éthyle (Cancérogène)	140-88-5	< 10 ppm

**SECTION 16: Renseignements Divers**

Cette Fiche de Données de Sécurité est préparée pour se conformer avec les administrations des États-Unis "Administration de la sécurité et de la santé au travail" (OSHA) "Norme de communication de risque" (29 CFR 1910.1200).

**CLASSEMENT HMIS: SANTÉ-2, INFLAMMABILITÉ-0, REACTIVITÉ-0, PROTECTION PERSONNELLE- B.**

Préparé par: Le Groupe de Sécurité et Conformité Règlementaire des Produits Roberts

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, mais aucune autre garantie explicite ou tacite n'existe. Roberts incite aux utilisateurs de ce produit d'évaluer son adéquation et sa conformité avec les règlements locaux étant donné que Roberts ne peut pas prévoir l'utilisation finale de ce produit, ni son emplacement final.

Date de délivrance: 10/04/2018