

# 2001

PRÉFÉRÉ

## Adhésif pour tapis à endos de feutre

### 1. NOM DU PRODUIT

ROBERTS® 2001 Adhésif pour tapis à endos de feutre

### 2. FABRICANT

**Roberts Company Canada, Ltd.**  
34 Hansen Road South  
Brampton, ON L6W 3H4  
(866) 435-8665 / (905) 791-4444

### 3. DESCRIPTION

ROBERTS 2001 est un adhésif pour feuilles de vinyle à endos de feutre de qualité commerciale. Cet adhésif a été développé avec un temps d'emploi et de prise optimale pour le positionnement des feuilles de vinyle à endos de feutre et fournit une garantie à vie non-tachant. Accepte la circulation résidentielle à commerciale modérée.

#### Caractéristiques et avantages

- Développé spécialement pour les revêtements de vinyle en feuilles à endos de feutre
- Formule qui ne tâche pas
- Temps d'emploi et de séchage optimal pour le positionnement des revêtements
- Respectueux de l'environnement – sans solvant et conforme aux exigences LEED®; COV < 1 g/L
- Certifié Green Label Plus® par CRI - GLP #36471
- Protection antimicrobienne GoldGuard®
- Circulation – résidentielle / commerciale modérée

#### Emplois

Pour coller les feuilles de vinyle en fibres minérales.

#### Couverture et options de truelle\*

##### 3 mm x 3 mm x 1.5 mm

Revêtement: Vinyle à endos de feutre  
Couverture: 11.1-16.7 m<sup>2</sup> par 3.78 litres

##### 1.5 mm x 1.5 mm x 2 mm

Revêtement: Vinyle à endos de feutre  
Couverture: 15.8-17.7 m<sup>2</sup> par 3.78 litres

##### 1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm

Revêtement: Vinyle à endos de feutre  
Couverture: 20.4-22.3 m<sup>2</sup> par 3.78 litres

\*Les encoches référencées sont celles qui sont typiquement recommandées pour le type de revêtement de sol étant installé et sont référencées qu'à titre de guide. Consultez le fabricant de planchers pour leurs recommandations de truelles spécifiques.

#### Supports

Béton, contreplaqué classé CANPLY/APA, vinyle (sans cire), revêtement de vinyle en feuilles à endos de feutre non coussiné (produit de nivellement de relief appliqué et exempt de cire), plâtre prétraité (ASTM F24199) et terrazzo.

#### Limitations

- À utiliser seulement sur les installations intérieures.
- Veiller à ce qu'il y ait assez de ventilation pendant l'installation des revêtements de sol.
- Ne pas utiliser sur le vinyle haut de gamme et les produits vinyliques.
- Pour plus d'informations, consultez la fiche de données sur la sécurité, [www.robertsconsolidated.com](http://www.robertsconsolidated.com), les normes industrielles ainsi que les directives et les recommandations spécifiques du fabricant avant l'installation.

#### 4. DONNÉES TECHNIQUES

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Type de produit:</b>       | Latex de SBR   |
| <b>Couleur:</b>               | Beige  |
| <b>Odeur:</b>                 | Très légère; inodore après séchage                               |
| <b>Temps de ouvert:</b>       | Jusqu'à 25 minutes   |
| <b>Temps de travail:</b>      | Jusqu'à 45 minutes   |
| <b>COV:</b>                   | < 1 g/L  |
| <b>MVER:</b>                  | 5 livres ou moins (ASTM F1869) / 80 % H.R. ou moins (ASTM F2170) |
| <b>pH:</b>                    | Ne doit pas être supérieur à 9.0                                 |
| <b>Durée de conservation:</b> | Contenant fermé jusqu'à un an                                    |
| <b>Entreposage:</b>           | Stable au gel-dégel à -12° C                                     |



## 5. INSTRUCTIONS

### Préparation

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, lisses, plates (5 mm ou sur 3 m), à niveau et sans humidité/alcalis ou autres substances (tel que l'huile, cire, peinture, scellant à base d'huile, résidu d'adhésif, etc.) qui puissent interférer avec la performance de ce produit ou la performance du plancher ou de son installation.

Réparer toute fissures, trous, et irrégularités pour assurer un aspect lisse et pour éviter l'usure accélérée. Ne pas remplir ou recouvrir les expansions ou autres joints avec revêtement de sol. Les pâtes de colmatages doivent être modifiées aux polymères et à base de ciment, adaptées pour votre utilisation, et appliquées conformément aux instructions du fabricant.

### Installation

La température des matériaux et du lieu de travail doit être entre 18-35°C / 65-95°F avec une humidité relative de pas plus de 65%, 48 heures avant, pendant, et 72 heures après l'installation. Le revêtement de sol et la performance de l'installation peuvent être affectés si la température ou l'humidité s'accroît ou se baisse beaucoup. Vérifier périodiquement à ce que la couverture de l'adhésif sur le support et le substrat soit adéquate en soulevant un des coins du revêtement pour une adhésion dépourvue de tout vide.

Étaler l'adhésif uniformément. L'adhésif doit être assez épais pour complètement couvrir le substrat et l'endos du revêtement de vinyle en feuilles à endos de feutre. Étendre le revêtement de vinyle en feuilles à endos de feutre alors que l'adhésif est encore humide. Le temps de positionner le revêtement de sol varie en fonction de la température et l'humidité.

### Mûrissement

L'adhésif sèche plus rapidement si la température est plus haute et l'humidité plus basse.

Ne pas exposer les planchers fraîchement couverts à la circulation intense de 24 à 48 heures pour permettre à l'adhésif de bien sécher. Une circulation prématurée provoquera des échecs d'installation.

### Nettoyage

*L'adhésif frais* – nettoyer à l'aide de l'eau chaude savonneuse.

*L'adhésif sec* – utiliser un peu d'essence minérale et un chiffon de coton blanc propre. NE VERSER PAS DIRECTEMENT SUR LE PLANCHER.

## 6. DISPONIBILITÉ

### Emballage

|                              |           |              |
|------------------------------|-----------|--------------|
| Seau en plastique de 15.14 L | 2001RB015 | 075378200147 |
| Seau en plastique de 10 L    | 2001RB010 | 075378200130 |
| Seau en plastique de 3.78 L  | 2001RB004 | 075378200116 |
| Seau en plastique de 946 mL  | 2001RB001 | 075378200109 |

## 7. GARANTIE

### Ne tâche pas en durée de vie / En collage direct de 5 Ans

ROBERTS garantit que ce produit sera exempt de défauts de fabrication pendant 12 mois à compter de la date d'achat, s'il est appliqué conformément aux instructions de ROBERTS et aux normes de l'industrie. La seule responsabilité de ROBERTS est de fournir un nouveau produit ou de rembourser le prix d'achat original. **Toute autre garantie explicite, y compris celle de qualité marchande pour raison particulière, sont exclus.** Toutes garanties tacites en vertu de la loi sont limitées à un an. ROBERTS n'assumera aucune responsabilité pour dommages-intérêts ou accidentel.

Pour des détails complets sur la garantie, veuillez visiter notre site [www.robertsconsolidated.com](http://www.robertsconsolidated.com).

## 8. ENTRETIEN

Pas applicable.

## 9. SERVICES TECHNIQUES

Pour obtenir une assistance technique ou si vous avez des questions concernant l'installation qui ne sont pas adressées dans ce document, veuillez contacter le Département de Services Techniques au (905) 791-4444 ou visitez le site [robertsconsolidated.com](http://robertsconsolidated.com).

## 10. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Division 9



ROBERTS®, GoldGuard®, et le logo e® sont des marques déposées de Roberts Consolidated, Inc. • Q.E.P.® est une marque déposée de a Q.E.P. Co., Inc.  
CRI Green Label +Plus® est une marque déposée de The Carpet and Rug Institute • LEED® et son logo sont des marques déposées de l'U.S. Green Building Council® et sont utilisés avec leur permission.

11179