

2072

SUPÉRIEUR

Adhésif pour linoléum

1. NOM DU PRODUIT

ROBERTS® 2072 Adhésif pour linoléum

2. FABRICANT

Roberts Company Canada, Ltd.
34 Hansen Road South
Brampton, ON L6W 3H4
(866) 435-8665 / (905) 791-4444

3. DESCRIPTION

ROBERTS 2072 est un adhésif supérieur de qualité commerciale spécialement conçu pour l'installation de revêtements de sol en linoléum. Cet adhésif est conçu avec une résistance initiale à saisir le linoléum rigide et à le tenir en place.

Caractéristiques et avantages

- Puissante prise initiale
- À odeur faible
- Excellent temps d'emploi
- Respectueux de l'environnement – sans solvant et conforme aux exigences LEED®; COV 6 g/L
- Certifié Green Label Plus® par CRI - GLP #36471
- Protection antimicrobienne GoldGuard®
- Circulation – commerciale intense

Emplois

Pour l'installation intérieure de revêtements de sol en linoléum.

Couverture et options de truelle*

2 mm x 2 mm x 2 mm
Revêtement: Linoléum
Couverture: 46.5-55.7 m² par 18.19 litres

**Les encoches référencées sont celles qui sont typiquement recommandées pour le type de revêtement de sol étant installé et sont référencées qu'à titre de guide. Consultez le fabricant de planchers pour leurs recommandations de truelles spécifiques.*

Limitations

- Précéder l'installation, veiller à ce que le substrat, le revêtement de sol et l'adhésif soient complètement acclimatés à la même température et humidité attendu lors d'une utilisation normale (entre 18-35°C avec une humidité relative (HR) de pas plus de 65%).
- Veiller à ce qu'il y ait assez de ventilation pendant l'installation des revêtements de sol.
- Pour plus d'informations, consultez la fiche de données sur la sécurité, www.robertsconsolidated.com, les normes industrielles ainsi que les directives et les recommandations spécifiques du fabricant avant l'installation.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit:	Latex Acrylique
Couleur:	Blanc cassé
Odeur:	Neutre
Temps de ouvert:	Jusqu'à 45 minutes
Temps de travail:	Jusqu'à 25 minutes
COV:	6 g/L
pH:	Ne doit pas être supérieur à 10
Durée de conservation:	Contenant fermé jusqu'à un an
Entreposage:	Protéger contre la congélation. Ne nécessite pas de dilution.

5. INSTRUCTIONS

Préparation

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, lisses, plates (5 mm ou sur 3 m), à niveau et sans humidité/alkalis ou autres substances (tel que l'huile, cire, peinture, scellant à base d'huile, résidu d'adhésif, etc.) qui puissent interférer avec la performance de ce produit ou la performance du plancher ou de son installation.

Réparer toute fissures, trous, et irrégularités pour assurer un aspect lisse et pour éviter l'usure accélérée. Ne pas remplir ou recouvrir les expansions ou autres joints avec revêtement de sol. Les pâtes de colmatages doivent être modifiées aux polymères et à base de ciment, adaptées pour votre utilisation, et appliquées conformément aux instructions du fabricant.

Installation

La température des matériaux et du lieu de travail doit être entre 18-35°C/65-95°F avec une humidité relative de pas plus de 65%, 48 heures avant, pendant, et 72 heures après l'installation. Le revêtement de sol et la performance de l'installation peuvent être affectés si la température ou l'humidité s'accroît ou se baisse beaucoup. Vérifier périodiquement à ce que la couverture de l'adhésif sur le support et le substrat soit adéquate en soulevant un des coins du revêtement pour une adhésion dépourvue de tout vide.

Étaler l'adhésif uniformément. L'adhésif doit être assez épais pour complètement couvrir le substrat et l'endos du revêtement de sol en linoléum. Étendre le linoléum alors que l'adhésif est encore humide. Le temps de positionner le revêtement de sol varie en fonction de la température et l'humidité.



Nettoyage

L'adhésif frais – nettoyer à l'aide de l'eau chaude savonneuse.

L'adhésif sec – utiliser un peu d'essence minérale et un chiffon de coton blanc propre. NE VERSER PAS DIRECTEMENT SUR LE PLANCHER.

6. DISPONIBILITÉ**Emballage**

Seau en plastique de de 18.9 L	2072RB020	075378207252
--------------------------------	-----------	--------------

7. GARANTIE**En Collage Direct de 10 Ans**

ROBERTS garantit que ce produit sera exempt de défauts de fabrication pendant 12 mois à compter de la date d'achat, s'il est appliqué conformément aux instructions de ROBERTS et aux normes de l'industrie. La seule responsabilité de ROBERTS est de fournir un nouveau produit ou de rembourser le prix d'achat original. **Toute autre garantie explicite, y compris celle de qualité marchande pour raison particulière, sont exclus.** Toutes garanties tacites en vertu de la loi sont limitées à un an. ROBERTS n'assumera aucune responsabilité pour dommages-intérêts ou accidentel.

Pour des détails complets sur la garantie, veuillez visiter notre site www.robertsconsolidated.com.

8. ENTRETIEN

Pas applicable.

9. SERVICES TECHNIQUES

Pour obtenir une assistance technique ou si vous avez des questions concernant l'installation qui ne sont pas adressées dans ce document, veuillez contacter le Département de Services Techniques au (905) 791-4444 ou visitez le site robertsconsolidated.com.

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Division 9



ROBERTS®, GoldGuard®, et le logo e® sont des marques déposées de Roberts Consolidated, Inc. • Q.E.P.® est une marque déposée de a Q.E.P. Co., Inc.
CRI Green Label +Plus® est une marque déposée de The Carpet and Rug Institute • LEED® et son logo sont des marques déposées de l'U.S. Green Building Council® et sont utilisés avec leur permission.

11181