

7500

SUPÉRIEUR

Scellant à joint de vinyle Pour revêtements de sol en feuilles

1. NOM DU PRODUIT

Scellant à joint de vinyle ROBERTS® 7500

2. FABRICANT

Roberts Company Canada, Ltd.
34 Hansen Road South
Brampton, ON L6W 3H4
(866) 435-8665 / (905) 791-4444

3. DESCRIPTION

Le scellant à joints de vinyle ROBERTS 7500 est un adhésif solide et durable conçu pour sceller de façon économique les joints des revêtements de sol en feuilles. Ce scellant de joint vinylique ininflammable, sans solvant, est conçu pour économiser du temps et de l'argent par rapport au soudage à chaud sur les applications commerciales de vinyle.

Caractéristiques et avantages

- Conçu pour sceller de façon économique les joints des revêtements de sol en feuilles
- Développe un lien durable et peut être marché dessus 2 heures après la pose
- Fournit un joint net et continu, réduisant la rétention de saleté
- Installation et nettoyage faciles
- Traceurs UV pour faciliter le repérage
- Écologique – sans solvant et conforme à la norme LEED®; COV : < 1 g/L, SCAQMD Règle 1168

Emplois

Pour usage intérieur seulement. Utilisé pour sceller les joints de linoléum, de revêtement de vinyle à endos de fibre minérale de type résidentiel à endos vinylique et feutré, hétérogènes et décoratif, et entoilé de fibres de verre commercial léger.

Couverture

Cordon de 3 mm, Environ 43.8 mètres linéaires par bouteille de 236 ml.

Restrictions

- Pour installation intérieure seulement.
- Non recommandé pour les installations de soins de santé dans lesquelles un environnement aseptique est nécessaire. Les joints soudés à chaud sont recommandés pour ces types d'applications.
- La température des matériaux et de la surface doit se situer entre 18 et 35°C avec une humidité relative maximale de 65 % pendant 48 heures avant et pendant l'installation ainsi que 72 heures après. Veiller à ce qu'il y ait assez de ventilation pendant l'installation des revêtements de sol.
- Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données de sécurité, au site robertsconsolidated.com, aux normes industrielles, aux directives du fabricant et aux recommandations spécifiques avant l'installation.

4. DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Type de produit: | Résine à base d'eau |
| Couleur: | Blanc |
| Odeur: | Très légère, pas désagréable |
| Temps d'emploi: | Jusqu'à 15 minutes |
| COV: | < 1 g/L |
| pH: | Ne doit pas dépasser 5.5 |
| Durée de conservation: | 1 an dans un contenant non ouvert |
| Entreposage: | Protéger du gel |

5. INSTRUCTIONS

Installation

Préparer le revêtement de sol selon les instructions du fabricant. Appliquer un cordon de 9.5 mm environ sur toute la longueur du bord de la feuille de vinyle. Appliquer le produit sur un seul côté à la fois. Insérer les bords de la feuille de vinyle lorsque l'adhésif est encore collant. Essuyer tout excès de produit avec un chiffon humide et chaud. Rouler le joint avec un rouleau à main. Enlever le scellant qui a séché avec de l'essence minérale. Veiller à ce que la zone de travail soit protégée pendant au moins 6 heures pour permettre au joint de polymériser.

Mûrissement

Jusqu'à 6 heures. L'adhésif sèche plus rapidement si la température est plus haute et l'humidité plus élevée.

Nettoyage

L'adhésif frais - Utiliser de l'eau savonneuse tiède pendant que le produit est encore humide.

L'adhésif sec – Utiliser un peu d'essence minérale et un chiffon de coton blanc propre. NE VERSER PAS DIRECTEMENT SUR LE PLANCHER.



6. AVAILABILITY

Packaging

| | | |
|--|-----------|--------------|
| Bouteille en plastique de 236 mL / 8 onces | 7500RB250 | 075378750086 |
|--|-----------|--------------|

7. GARANTIE

ROBERTS garantit que ce produit sera exempt de défauts de fabrication pendant 12 mois à compter de la date d'achat, s'il est appliqué conformément aux instructions de ROBERTS et aux normes de l'industrie. La seule responsabilité de ROBERTS est de fournir un nouveau produit ou de rembourser le prix d'achat original. **Toute autre garantie explicite, y compris celle de qualité marchande pour raison particulière, sont exclus.** Toutes garanties tacites en vertu de la loi sont limitées à un an. ROBERTS n'assumera aucune responsabilité pour dommages-intérêts ou accidentel.

Pour des détails complets sur la garantie, veuillez visiter notre site www.robertsconsolidated.com.

8. ENTRETIEN

Pas applicable.

9. SERVICES TECHNIQUES

Pour obtenir une assistance technique ou si vous avez des questions concernant l'installation qui ne sont pas adressées dans ce document, veuillez contacter le Département de Services Techniques au (905) 791-4444 ou visitez le site robertsconsolidated.com.

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Division 9



ROBERTS® et le logo e® sont des marques déposées de Roberts Consolidated, Inc. • Q.E.P.® est une marque déposée de a Q.E.P. Co., Inc. 'LEED®' et son logo sont des marques déposées de l'U.S. Green Building Council® et sont utilisés avec leur permission.

11179