

8200

SUPÉRIEUR

QUICKBOND

Adhésif en aérosol *Pour sous-tapis et plus!*

1. NOM DU PRODUIT

ROBERTS® 8200 Adhésif en aérosol
Pour sous-tapis et plus!

2. FABRICANT

Roberts Company Canada, Ltd.
34 Hansen Road South
Brampton, ON L6W 3H4
(866) 435-8665 / (905) 791-4444

3. DESCRIPTION

L'adhésif en aérosol à liaison rapide de ROBERTS 8200 est caractérisé par sa versatilité, ce qui lui permet de coller une grande variété de substrats. 8200 est formulé pour coller les sous-tapis, papier, carton, tissu, cuir, feuille métallique fibre de verre sur métal, cloison sèche, maçonnerie, bois et une variété d'autres substrats.

Caractéristiques et avantages

- Aérosol par pulvérisation à liaison et pouvoir piégeant rapide
- Imprégnation faible avec une force d'adhérence élevée
- Colle permanente ou repositionnable
- Ce produit ne contient pas de chlorofluorocarbures (CFC's), de produits chimiques qui épuisent la couche d'ozone ni de chlorure de méthylène

Emplois

Colle les sous-tapis et tapis, réparations de tapis, papier, carton, tissu, cuir, papier d'aluminium, fibre de verre au métal, cloison sèche, maçonnerie, bois y compris les blocs d'isolation en polyuréthane, isolation, film de polyéthylène, disques de ponçage et panneaux à granules.

Couverture

Environ 7.4-9.2 m² par 340 g

Substrats

Surfaces poreuses ou non poreuses, béton, contreplaqué homologué APA, une couche de vinyle bien collé existant (exempte de cire/finition), béton au plâtre apprêté (se référer aux normes ASTM F2419) et terrazzo.

Limitations

- Ce produit n'est pas recommandé sur les tissus en vinyle non renforcés. Certains substrats en plastique et d'élastomères peuvent présenter une rupture d'adhérence résultant de la migration des plastifiants.
- Entreposer uniquement à l'intérieur. La température élevée combinée à un haut taux d'humidité peut favoriser la rupture d'adhérence. Sur les substrats non métalliques, il est recommandé de tester la compatibilité et la performance des pièces dans des environnements opérationnels typiques.
- **EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE.** Les vapeurs s'accumulent rapidement. Garder le produit loin de la chaleur, des étincelles, des flammes, des lumières pilotes et des sources de décharge statique. Ne pas conserver à une température supérieure à 49°C, ni en plein soleil. Contenu sous pression. Ne pas percer, incinérer ou jeter dans le compacteur.
- Ne pas utiliser près des étincelles ou de flammes.
- Pour plus d'informations, consultez la fiche de données sur la sécurité, www.robertsconsolidated.com, les normes industrielles ainsi que les directives et les recommandations spécifiques du fabricant avant l'installation.



4. DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit:	Adhésif en aérosol
Couleur:	Blanc
Odeur:	Légère
Temps de travail:	Jusqu'à 4 heures
Temps de prise:	Jusqu'à 2 minutes
COV:	55% en poids
Durée de conservation:	Contenant fermé jusqu'à un an
Entreposage:	Protéger contre la congélation

5. INSTRUCTIONS

Préparation

La surface doit être structurellement solide, sèche et exempte de saleté, de poussière, de vieux adhésif, de cire, d'huile ou de graisse.

Installation

Bien agiter avant l'emploi. En maintenant le contenant à une distance de 20 à 30 cm de la surface à vaporiser, déplacer le vaporisateur en mouvement constant pour obtenir une couche uniforme. Pour créer une liaison permanente, pulvériser les deux surfaces en les laissant un peu sécher avant de les joindre. Pour une liaison temporaire ou facile à repositionner, pulvériser une seule surface.

Mûrissement

L'adhésif sèche plus rapidement si la température est plus haute et l'humidité plus basse.

Nettoyage

L'adhésif sec – utiliser un peu d'essence minérale et un chiffon de coton blanc propre. NE VERSER PAS DIRECTEMENT SUR LE PLANCHER.

6. DISPONIBILITÉ

Emballage

Aérosol de 340g	40RB001	075378024002
-----------------	---------	--------------

7. GARANTIE

En Collage Direct de 5 Ans

ROBERTS garantit que ce produit sera exempt de défauts de fabrication pendant 12 mois à compter de la date d'achat, s'il est appliqué conformément aux instructions de ROBERTS et aux normes de l'industrie. La seule responsabilité de ROBERTS est de fournir un nouveau produit ou de rembourser le prix d'achat original. **Toute autre garantie explicite, y compris celle de qualité marchande pour raison particulière, sont exclus.** Toutes garanties tacites en vertu de la loi sont limitées à un an. ROBERTS n'assumera aucune responsabilité pour dommages-intérêts ou accidentel.

Pour des détails complets sur la garantie, veuillez visiter notre site www.robertsconsolidated.com.

8. ENTRETIEN

Pas applicable.

9. SERVICES TECHNIQUES

Pour obtenir une assistance technique ou si vous avez des questions concernant l'installation qui ne sont pas adressées dans ce document, veuillez contacter le Département de Services Techniques au (905) 791-4444 ou visitez le site robertsconsolidated.com.

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Division 9