


UNISON™

Sous-Plancher 2-en-1

CONFORT

Mousse 3/32 po. en polyéthylène afin d'augmenter le rembourrage entre le revêtement de sol et le sous plancher


DURABLE

Le film supérieur de 2 mil d'épaisseur protège contre les dangereuses vapeurs d'humidité

BANDE COLLANTE

La bande bloque l'humidité pour protéger le sol

PROTECTION

Rabat de chevauchement de 4 po. pour une protection sans aucun joint

EMBALLAGE - PRÉSENTOIR

Emballage présentoir trilingue


POLYVALENT

Peut être utilisé au-dessus des chauffages par rayonnement

SPÉCIFICATIONS

UNITÉ DE MESURE	12 rouleaux par caisse
COUVERTURE	9.29 m2 par rouleau 111.48 m2 par caisse
LARGEUR DU ROULEAU	1.2 m
LONGUEUR DU ROULEAU	7.6 m
ÉPAISSEUR	2.3 mm
POIDS PAR ROULEAU	1.1 kg
DIAMÈTRE DU ROULEAU	165 mm
VALEUR R*	0.29
CTS	54
CIC	61

*R- Échelle utiliser afin de mesurer la résistance thermique

Le sous-plancher ROBERTS® et votre plancher laminé, une "UNISON" parfaite.

Dans un marché de planchers laminés et de bois usinés en croissance, les plus grandes considérations sont les dégâts causés par l'eau/moisissure et le son/bruit. Les Sous-Planchers Roberts sont exécutés sur plans d'ingénieurs pour satisfaire les niveaux les plus élevés d'isolement acoustique, de protection contre l'humidité, de confort et même de corrections mineurs de sous-planchers.