

1406

Adhésif pour languette et rainure

1. NOM DU PRODUIT

ROBERTS® 1406 Adhésif pour languette et rainure

2. FABRICANT

Roberts Consolidated Industries, Inc.

300 Cross Plains Blvd
Dalton, GA 30721
(866) 435-8665 / (706) 277-5294

3. DESCRIPTION

L'ADHÉSIF POUR LANGUETTE ET RAINURE 1406 de ROBERTS est une formule APV à haute performance spécialement conçu pour les applications flottantes de revêtements de sol stratifiés et en bois qui nécessitent un adhésif pour languettes et rainures. Muni d'un embout applicateur spécialisé pour un placement précis, cet adhésif de qualité supérieure à séchage rapide offre une force d'adhérence et une résistance à l'humidité exceptionnelles.

Caractéristiques et avantages

- Force d'adhérence exceptionnelle et séchage rapide
- Répond aux spécifications des normes ANSI/HPVA Type II / D
- Respectueux de l'environnement – sans solvant et conforme aux exigences LEED®, COV 1 g/L, règlement no 1168 du South Coast Air Quality Management District (SCAQMD)

Répond aux normes environnementales

| | |
|-----------------------------------|--|
| LEED® EQc 4.1 (100 g/L limite) | SCAQMD, Règle 1168 (100 g/L limite) |
| CONFORME | CONFORME |

Emplois

Pour coller les planchers flottants en bois et stratifiés qui exigent l'utilisation d'un adhésif pour languette et rainure.

Couverture

Environ 122 m linéaires par 473 mL.

Limitations

- Ne pas utiliser avec des produits en vinyle
- A utiliser uniquement dans des environnements intérieurs contrôlés
- Assurer une ventilation adéquate lors de la pose du revêtement de sol
- Pour plus d'informations, consultez la fiche de données sur la sécurité, www.robertsconsolidated.com, les normes industrielles ainsi que les directives et les recommandations spécifiques du fabricant avant l'installation.

4. DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Type de produit: | Mélange d'APV |
| Couleur: | Bronzer |
| Odeur: | Légère; inodore après séchage |
| Temps d'assemblage: | Dans les 5 minutes |
| Durée de travail: | Jusqu'à 60 minutes |
| COV: | 1 g/L |
| pH: | 2.5-4 |
| Durée de conservation: | Contenant fermé jusqu'à un an |
| Entreposage: | Protéger contre la congélation |

5. INSTRUCTIONS

Préparation

Vérifier que les languettes et les rainures sont propres, sèches et exemptes de toute particule détachée ou de tout contaminant. Vérifier que les planches sont plates et conformes à la tolérance du fabricant pour l'installation.

Application

Appliquez un cordon d'adhésif sur toute la longueur de la languette ou de la rainure conformément aux directives (concernant la taille du cordon et l'application) du fabricant du revêtement de sol. Insérez la languette dans la rainure et tapez (au besoin) pour assurer un contact complet. Assemblez les planches avant que la colle forme une pellicule. Enlevez



Temps de montage : 5 minutes

Mûrissement

Jusqu'à 24-48 heures.

Nettoyage

Retirez immédiatement le nouvel adhésif avec un chiffon humidifié avec de l'eau. Le séchage de l'adhésif sera difficile à enlever.

6. DISPONIBILIDAD

Empaque

| | | |
|----------------------------|--------|--------------|
| Botella plástica de 473 mL | 1406-P | 075378140665 |
|----------------------------|--------|--------------|

7. GARANTIE

En Collage Direct de 1 Ans

ROBERTS garantit que ce produit sera exempt de défauts de fabrication pendant 12 mois à compter de la date d'achat, s'il est appliqué conformément aux instructions de ROBERTS et aux normes de l'industrie. La seule responsabilité de ROBERTS est de fournir un nouveau produit ou de rembourser le prix d'achat original. **Toute autre garantie explicite, y compris celle de qualité marchande pour raison particulière, sont exclus.** Toutes garanties tacites en vertu de la loi sont limitées à un an. ROBERTS n'assumera aucune responsabilité pour dommages-intérêts ou accidentel.

Pour des détails complets sur la garantie, veuillez visiter notre site www.robertsconsolidated.com.

8. ENTRETIEN

Pas applicable.

9. SERVICES TECHNIQUES

Pour obtenir une assistance technique ou si vous avez des questions concernant l'installation qui ne sont pas adressées dans ce document, veuillez contacter le Département de Services Techniques au (905) 791-4444 ou visitez le site robertsconsolidated.com.

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Division 9



ROBERTS®, and the e® logo are registered trademarks of Roberts Consolidated Industries, Inc. • Q.E.P.® is a registered trademark of Q.E.P. Co., Inc. • LEED®, and its related logo, is a trademark owned by the U.S. Green Building Council® and is used with permission

11794