ROBERTS®

8600

NOSE BOND™

Adhésif pour nez de marche

1. NOM DU PRODUIT

ADHÉSIF POUR NEZ DE MARCHE ROBERTS® 8600 NOSE BOND™

2. MANUFACTURER INFORMATION

Roberts Consolidated Industries, Inc.
300 Cross Plains Blvd
Dalton, GA 30721
(866) 435-8665 / (706) 277-5294

3. DESCRIPTION

ROBERTS 8600 NOSE BOND™ est un adhésif acrylique avancé à faible teneur en COV (2 g/L) spécifiquement conçu pour la pose de nez de marche en intérieur sur des sous-planchers en bois correctement préparés. À utiliser avec des nez de marche en bois, stratifié et PVC rigide avec des planchers en vinyle

Caractéristiques et avantages

- Idéal pour les nez de marches en bois, stratifié et PVC rigide
- Peut également être utilisé pour la pose ou la réparation de moulures et de garnitures en bois
- Trafic résidentiel ou commercial léger
- Écoresponsable : SANS solvants et conforme LED ; COV > 2 g/L, SCAQMD Règle 1168
- Protection antimicrobienne GoldGuard®
- Résistant à l'eau
- Conforme COV

Respecte les normes environnementales

LEED® EQc 4.1 *(limite 100 g/L)*	SCAQMD, Règle 1168 *(limite 100 g/L)*
CONFORME	**CONFORME**

Utilisations

Pour fixer des nez de marches en bois, stratifié et PVC rigide avec des planchers en vinyle.

Limitations

- Ne pas utiliser sur des surfaces peintes ou non poreuses.
- Assurer une ventilation suffisante au cours de la pose du plancher.
- Consulter la fiche de données de sécurité ROBERTS 8600 NOSE BOND™ ,www.robertsconsolidated.com, les normes de l'industrie et les recommandations du fabricant avant la pose pour plus d'informations.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit :	Adhésif acrylique avancé
Couleur:	Beige
Odeur:	Très légère, inoffensive
Durée de séchage à l'air libre:	Jusqu'à 20 minutes
Durée de travail:	Jusqu'à 30 minutes
COV:	< 2 g/L
Durée de conservation:	1 an dans un conteneur non ouvert
Stockage:	Protéger contre le gel. Ne nécessite pas de dilution

5. INSTRUCTIONS

Préparation

La surface doit être propre, sèche et libre de contaminants susceptibles d'interférer avec la pose ou l'adhésif.

Pose

Appliquez un serpentin d'adhésif sous le nez de marche, ainsi que le long du rebord intérieur avant. Pressez le nez de marche en place. Appliquez les attaches mécaniques (le cas échéant) selon les recommandations du fabricant.

Séchage

Jusqu'à 8 à 10 heures. Les températures élevées et la faible humidité accélèreront le séchage de l'adhésif.

Interdisez le trafic piéton et le déplacement d'objets lourds pendant 24 heures afin de permettre à l'adhésif de sécher correctement. Un trafic prématuré entraînera un échec de la pose.

Nettoyage

Adhésif frais – eau tiède savonneuse.

Adhésif sec – essence minérale en petite quantité sur un chiffon en coton propre.

6. DISPONIBILITÉ

Conditionnement

Tube de 10 onces (295 mL)	8600-10C	075378716013

7. GARANTIE

Roberts Consolidated Industries, Inc. garantit l'absence de défauts de fabrication du produit ci-dessous pour une période de 12 mois à compter de sa date de fabrication, lorsqu'il est utilisé selon les instructions de ROBERTS et les normes de l'industrie. La responsabilité de ROBERTS se limitera à la fourniture d'un nouveau produit ou au remboursement du prix d'achat d'origine. **Cette garantie limitée exclut toutes les autres garanties expresses, notamment les garanties d'adéquation à un usage ou dans un but particulier**. Toutes les garanties tacites en vertu de la loi seront limitées à un an. ROBERTS ne pourra être tenu responsable de tout dommage accessoire ou indirect.

Consultez www.robertsconsolidated.com pour les détails complets relatifs à la garantie

8. MAINTENANCE

Sans objet.

9. SERVICES TECHNIQUES

Pour l'assistance technique ou les questions relatives à la pose non couvertes dans ce document, veuillez contacter notre département services techniques au (706) 277-5294 ou consulter robertsconsolidated.com.

10. SYSTÈME DE REMPLISSAGE

Division 9

ROBERTS®, GoldGuard®, and the e® logo are registered trademarks of Roberts Consolidated Industries, Inc. • Q.E.P.® is a registered trademark of Q.E.P. Co., Inc.
CRI Green Label +Plus® is a registered trademark of The Carpet and Rug Institute • LEED®, and its related logo, is a trademark owned by the U.S. Green Building Council® and is used with permission.

A2523-11733

www.robertsconsolidated.com
Customer Service: (866) 435-8665
Technical Assistance: (706) 277-5294
Updated: 25 avril 2023

Q.E.P. Co., Inc.
1001 Broken Sound Parkway, NW
Boca Raton, FL 33487
www.qepcorporate.com

marques de qualité de QEP