

2MX5

PRÉFÉRÉ

Adhésif multi usages

1. NOM DU PRODUIT

ROBERTS® 2MX5 Adhésif multi usages

2. FABRICANT

Roberts Company Canada, Ltd.
34 Hansen Road South
Brampton, ON L6W 3H4
(866) 435-8665 / (905) 791-4444

3. DESCRIPTION

ROBERTS 2MX5 Multiusages est un adhésif à pouvoir piégeant maximal conçu pour accélérer le processus d'installation de la plupart des tapis. Qui offre aussi assez de temps d'affichage pour les petites installations de revêtements de vinyle en feuilles à endos de feutre.

Caractéristiques et avantages

- Développement rapide de l'élasticité
- À pouvoir piégeant élevé et à prise rapide avec une prise maximale
- Respectueux de l'environnement – sans solvant et conforme aux exigences LEED®; COV < 1 g/L
- Inflammable. Degrés de résistance au feu de NFPA Classe A et UBC Classe 1 (ASTM E84)
- Certifié Green Label Plus® par CRI - GLP #36471
- Protection antimicrobienne GoldGuard®
- Circulation – résidentielle intense / commerciale modérée

Emplois

Pour coller le tapis et le vinyle en feuilles à endos de feutre.

Endos de tapis – polypropylène (ActionBac®), mousse d'uréthane (Enhancer™), stratifié de polyuréthane (LifeSpan), caoutchouc mousse, jute et mousse de latex.

Couverture et options de truelle*

3 mm x 3 mm x 1.5 mm

Revêtement: Tapis (polypropylène)
Couverture: 8.4-10.2 m² par 3.78 litres

1.5 mm x 1.5 mm x 2 mm

Revêtement: Vinyle à endos de feutre
Couverture: 14.9-16.7 m² par 3.78 litres

1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm

Revêtement: Vinyle à endos de feutre
Couverture: 15.8-17.6 m² par 3.78 litres

*Les encoches référencées sont celles qui sont typiquement recommandées pour le type de revêtement de sol étant installé et sont référencées qu'à titre de guide. Consultez le fabricant de planchers pour leurs recommandations de truelles spécifiques.

Supports

Béton, contreplaqué classé CANPLY/APA, le panneau de grandes particules orientées de qualité de sous-couche (légèrement poncé), plâtre prétraité (ASTM F2419) et terrazzo.

Limitations

- À utiliser seulement sur les installations intérieures.
- Ne pas utiliser cet adhésif sur des produits avec endos de vinyle ou vinyle pur.
- La température des matériaux et du lieu de travail doit être entre 18-35°C avec une humidité relative (HR) de pas plus de 65%, 48 heures avant, pendant, et 72 heures après l'installation.
- Veiller à ce qu'il y ait assez de ventilation pendant l'installation des revêtements de sol.
- Pour plus d'informations, consultez la fiche de données sur la sécurité, www.robertsconsolidated.com, les normes industrielles ainsi que les directives et les recommandations spécifiques du fabricant avant l'installation.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit:	Latex de SBR
Couleur:	Beige crémeux
Odeur:	Légère; inodore après séchage
Temps de ouvert:	Jusqu'à 35 minutes
Temps de travail:	Jusqu'à 55 minutes
COV:	< 1 g/L
MVER:	5 livres ou moins (ASTM F1869)/ 80 % H.R. ou moins (ASTM F2170)
pH:	Ne doit pas être supérieur à 10
Durée de conservation:	Contenant fermé jusqu'à un an
Entreposage:	Stable au gel-dégel à -12° C



5. INSTRUCTIONS

Préparation

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, lisses, plates (5 mm ou sur 3 m), à niveau et sans humidité/alcalis ou autres substances (tel que l'huile, cire, peinture, scellant à base d'huile, résidu d'adhésif, etc.) qui puissent interférer avec la performance de ce produit ou la performance du plancher ou de son installation.

Réparer toute fissures, trous, et irrégularités pour assurer un aspect lisse et pour éviter l'usure accélérée. Ne pas remplir ou recouvrir les expansions ou autres joints avec revêtement de sol. Les pâtes de colmatages doivent être modifiées aux polymères et à base de ciment, adaptées pour votre utilisation, et appliquées conformément aux instructions du fabricant.

Installation

Le revêtement de sol et la performance de l'installation peuvent être affectés si la température ou l'humidité s'accroît ou se baisse beaucoup. Vérifier périodiquement à ce que la couverture de l'adhésif sur le support et le substrat soit adéquate en soulevant un des coins du revêtement pour une adhésion dépourvue de tout vide.

Étaler l'adhésif uniformément. L'adhésif doit être assez épais pour complètement couvrir le substrat et pour des renforcements plus profond dans l'endos du matériel de revêtement.

Étendre le revêtement alors que l'adhésif est encore humide. Le temps de positionner le revêtement de sol varie en fonction de la température et l'humidité.

Mûrissement

8-10 heures. L'adhésif sèche plus rapidement si la température est plus haute et l'humidité plus basse.

Ne pas exposer les planchers fraîchement couverts à la circulation intense de 24 à 48 heures pour permettre à l'adhésif de bien sécher. Une circulation prématurée provoquera des échecs d'installation. Ne pas exposer le revêtement à l'eau pendant le nettoyage pour un minimum de 30 jours.

Nettoyage

L'adhésif frais – nettoyer à l'aide de l'eau chaude savonneuse.

L'adhésif sec – utiliser un peu d'essence minérale et un chiffon de coton blanc propre. NE VERSER PAS DIRECTEMENT SUR LE PLANCHER.

6. DISPONIBILITÉ

Emballage

Seau en plastique de 18.9 L	2MX5RB020	075378269557
Seau en plastique de 15.4 L	2MX5RB015	075378269540

7. GARANTIE

En Collage Direct de 5 Ans

ROBERTS garantit que ce produit sera exempt de défauts de fabrication pendant 12 mois à compter de la date d'achat, s'il est appliqué conformément aux instructions de ROBERTS et aux normes de l'industrie. La seule responsabilité de ROBERTS est de fournir un nouveau produit ou de rembourser le prix d'achat original. **Toute autre garantie explicite, y compris celle de qualité marchande pour raison particulière, sont exclus.** Toutes garanties tacites en vertu de la loi sont limitées à un an. ROBERTS n'assumera aucune responsabilité pour dommages-intérêts ou accidentel.

Pour des détails complets sur la garantie, veuillez visiter notre site www.robertsconsolidated.com.

8. ENTRETIEN

Pas applicable.

9. SERVICES TECHNIQUES

Pour obtenir une assistance technique ou si vous avez des questions concernant l'installation qui ne sont pas adressées dans ce document, veuillez contacter le Département de Services Techniques au (905) 791-4444 ou visitez le site robertsconsolidated.com.

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Division 9



ROBERTS®, GoldGuard®, et le logo e® sont des marques déposées de Roberts Consolidated, Inc. • Q.E.P.® est une marque déposée de Q.E.P. Co., Inc. CRI Green Label +Plus® est une marque déposée de The Carpet and Rug Institute • LEED® et son logo sont des marques déposées de l'U.S. Green Building Council® et sont utilisés avec leur permission.

11177