

# Fer à Thermo-Adh rence Deluxe

10-282G-2



### Lumiere bicolore

Un voyant lumineux passe du rouge au vert lorsque la temp rature souhait e est atteinte

### CONTR LE FRONTAL

4 r glages de temp rature

### PROFIL PLAT

Plaque de base conique pour joindre facilement la moquette   l'arri re du fer


### ROBUSTE

La semelle  paisse retient la chaleur et maintient une temp rature uniforme pour une fusion compl te

### ANTI-ADH RENT

Semelle rainur e anti-adh rente pour un nettoyage facile

Base rainur e pour des coutures plus solides



La plaque de base  vite d'endommager les fils de la moquette ou de laisser couler de la colle sur la moquette finie pendant l'installation



### SPECIFICATIONS / SP CIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

6.6	AMPS/AMP�RES/AMPERIOS
800	WATTS/WATTS/VATIOS
125.6�F - 428�F	APPROXIMATE HEAT RANGE/GAMME DE
52�C - 220�C	CHALEUR APPROX/GAMA DE CALOR APROX
~120	VOLTS/VOLTS/VOLTIOS

Scannez ici pour  
INFORMATIONS  
SUPPL MENTAIRES



Le fer pour tapis Deluxe de ROBERTS  dispose d'un thermostat r glable et d'un bouclier thermique pour fournir une chaleur id ale pour le ruban thermofusible tout en prot geant les moquettes des temp ratures  lev es. La conception profil e et basse offre une r partition uniforme de la chaleur pour une fusion compl te et une couture facile de la moquette.