

Soft Stride®

Sous-plancher avec coussin pour réduire le son

70-185

EFFICACE

Comprend une bande adhésive et un film de recouvrement de 3 po pour relier plusieurs rouleaux

PROTECTION

Mousse de 2mm amortit le sol

QUALITÉ

Technologie anti-écrasement pour d'excellentes performances et une longue durée de vie



À MOUSSE EN PLASTIQUE CELLULAIRE

étanche fournit une excellente barrière contre l'humidité

ÉVALUATION DES PRODUITS


IIC
69

STC
66


Δ Delta
21

SPÉCIFICATIONS (+/- 10%):


N° D'ARTICLE	70-185
VALEUR R (ASTM C518)	0.343
MVTR (ASTM E96)	.091 livres/1000 pi ² /24 hrs
INDENTATION (ASTM F1914)	.036 po
SET DE COMPRESSION (ASTM D3575) @50%	-49.4%
RÉSISTANCE À LA TRACTION (ASTM D3575)	72.3 lbs/in ²
DENSITÉ DE FUMÉE (ASTM E662)	SATISFAISANTE
INFLAMMABILITÉ (ASTM D2859) to CPSC FF1-70	SATISFAISANTE
UNITÉ DE MESURE	12 rouleaux par caisse
COUVERTURE	rouleau 100 pi ² caisse de 1 200 pi ²
LARGEUR DU ROULEAU	43,5 po
LONGUEUR DU ROULEAU	27,5 pi
ÉPAISSEUR	2 mm
POIDS PAR ROULEAU	2 livres
DIAMÈTRE DU ROULEAU	6,25 po




Réduction de Son




Protection contre l'Humidité



Amortit le Sol



Chauffage par Rayonnement



Lisse les Imperfections

Scannez ici pour
INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES



Soft Stride® est une sous-couche en mousse dense qui offre une excellente réduction du bruit sous les planchers flottants stratifiés et les planchers d'ingénierie. La conception en mousse à cellules fermées offre une excellente protection contre l'humidité et lutte contre la moisissure. Le film de recouvrement de 3 po aide à sceller l'humidité et se fixe facilement à la bande adhésive.

Pour une utilisation sur les sous-planchers en béton et en bois.