

Fer à joints thermocollés Deluxe

10-282G-2

Lumière bicolore

Un voyant lumineux passe du rouge au vert lorsque la température souhaitée est atteinte

CONTRÔLE FRONTAL

4 réglages de température

PROFIL PLAT

Plaque de base conique pour joindre facilement la moquette à l'arrière du fer

ROBUSTE

La semelle épaisse retient la chaleur et maintient une température uniforme pour une fusion complète

ANTI-ADHÉRENT

Semelle rainurée anti-adhérente pour un nettoyage facile

Base rainurée pour des coutures plus solides

SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

6.6 AMPS/AMPÈRES/AMPERIOS
800 WATTS/WATTS/VATIOS
125.6°F - 428°F APPROXIMATE HEAT RANGE/GAMME DE
52°C - 220°C CHALEUR APPROX/GAMA DE CALOR APROX
~120 VOLTS/VOLTS/VOLTIOS

La plaque de base empêche d'endommager les fils de moquette ou que la colle ne coule sur le tapis fini pendant l'installation

Scannez ici pour
INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES



Le fer à thermoadhérence ROBERTS® possède un thermostat réglable et un pare-chaleur fournissant la chaleur parfaite pour coller le ruban adhésif, tout en protégeant le tapis de la température élevée. La conception profilée et basse offre une répartition uniforme de la chaleur pour une fusion complète et une couture facile de la moquette.