ROBERTS®

BLACK JACK®

FLOATING FLOOR CUSHION UNDERLAYMENT

70-026
70-026-XL

Sous-couche pour revêtements de sol stratifiés flottants, en bambou et en bois d'ingénierie

CONFORT
Mousse de 2,5 mm d'épaisseur assurant un matelassage de plancher optimal

PROTECTION
Comprend une bande adhésive pour faciliter l'installation et un chevauchement de 3 po (76 mm) pour éliminer la pénétration d'humidité

PROTECTION CONTRE LES MOISISSURES
Sa structure dense offre une protection contre les moisissures

RÉSISTANTE
Technologie antiécrasement pour l'absorption des chocs et une longue durée de vie

ISOLATION THERMIQUE
Idéale sur les planchers à chauffage radiant

À VIE
GARANTIE LIMITEE

IIC	STC	Δ IIC	Valeur R
70	66	21	0.425

Les essais IIC et STC mesure le transfert du bruit entre les étages. L'ICC mesure les sons comme le déplacement de meubles et la marche, tandis que le STC mesure les sons comme les voix et la télévision. Le Code international du bâtiment un indice de 50 pour l'IIC et le STC. L'indice Delta Δ est la seule véritable mesure de réduction du bruit issue d'un produit (et non d'un assemblage de plancher) dans l'industrie.

La sous-couche flottante pour revêtement de sol Black Jack® est une sous-couche en mousse dense qui aide à absorber le bruit des revêtements de sol stratifiés flottants, en bambou et d'ingénierie.

La couche de mousse de 2,5 mm d'épaisseur offre un amorti et un amortissement du son optimaux. Elle est idéale pour une utilisation avec des planchers à chauffage radiant. La conception en à cellules fermées offre une excellente résistance à la vapeur d'eau et contribue à lutter contre la moisissure. Pour une commodité accrue et pour gagner du temps, Black Jack est doté d'un chevauchement de 3 po (76 mm) et d'une bande adhésive permettant d'assembler les pièces et de mieux éliminer la pénétration d'humidité.

Scannez ici pour
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

SPECIFICATIONS

NO D'ARTICLE	70-026	70-026-XL
UNITÉ DE MESURE	12 rouleaux/caisse	2 rouleaux/caisse
COUVERTURE	100 pi² (9,3 m²) /rouleau 1200 pi² (111,5 m²) /caisse	600 pi² (55,7 m²) /rouleau 1 200 pi² (111,5 m²) /caisse
LARGEUR DU ROULEAU	43 po (109 cm)	43 po (109 cm)
LONGUEUR DU ROULEAU	28 pi (8,5 m)	167,5 pi (51 m)
ÉPAISSEUR	2,5 mm	2,5 mm
POIDS PAR ROULEAU	1,95 lb (0,88 kg)	11 lb (5 kg)
DIAMÈTRE DU ROULEAU	6,75 po (17 cm)	16 po (40,6 cm)