



INSTRUCTIONS FOR 10-152 LOOP PILE CUTTER

A. INSERTING THE BLADES.

1. Remove the front thumbscrew.
2. Insert one slotted blade into each of the two open slots on top of the cutter
3. Align the blades into each slot so that the setscrew can be replaced through the blades into the nut.
4. Tighten the thumbscrew by hand to lock the blade in place. **DO NOT use pliers or wrenches to tighten thumbscrew. This will damage tool beyond repair and invalidate warranty.**

B. ADJUSTING THE THROAT OPENING.

1. To open the throat of the cutter, loosen the rear knurled screw. Pull the top tabs to open the throat to the desired setting. Tighten the screw to lock the setting.
2. To determine the proper throat setting, place the cutter between two rows of carpet pile and allow the spring tension to close the throat to the proper width.

C. ADJUSTING THE CUTTING BLADES.

1. To position the cutting blade, loosen the front thumbscrew and slide the blade down with thumb or finger.
2. Tighten the front thumbscrew to hold the blade in position. Note: only one blade can be in the cutting position at one time. The corner of the blade must fit into the notch in the base plate.
3. The blade used is determined by the side of the carpet to be seamed: the right blade for the right side of the carpet, the left blade for the left side.

HOW TO CUT SEAMS WITH YOUR CUTTER.

1. Place the guide bar between two rows of pile where the cut is to be made.
2. Press the base plate firmly against the floor when cutting the carpet. Be careful not to allow the guide bar to cross a row of pile loops.
3. To complete the seam, switch to the other blade and repeat steps one through five on the other side of the cut carpet.
4. If the pile rows are irregular and a seam cannot be cut between the rows, use this method to cut the seam:
 - a. Strike a chalk line on the edge of the carpet.
 - b. Using a straightedge as a guide, cut the carpet with your Loop Pile Cutter.
5. The 10-152 can be used for trace cutting.
 - a. Cut the first side of the seam between the rows of pile. Overlap the second piece approximately one inch.
 - b. Using the cut piece of carpet as a guide, trace cut the second piece of carpet.
6. Use a Roberts Row Finder to separate the face yarns between the two rows of pile.
7. Follow the opening between the pile rows with the guide bar on the cutter. A firm downward pressure must be applied when making this cut.

INSTRUCTIONS POUR LA 10-152 COUPE TAPIS - TAPIS BOUCLÉ

A. INSTALLATION - LAME.

1. Enlever la vis.
2. Insérer une lame avec fente dans chaque ouverture sur le dessus de la coupe tapis.
3. Aligner les lames à l'intérieur de chaque ouverture afin que la vis puisse passer à travers la fente de chaque lame et dans l'écrou.
4. Serrer la vis à main et non à l'aide d'une pince. Vous risqueriez d'endommager l'outil.

B. AJUSTEMENT DE LA GORGE.

1. Pour ouvrir la gorge de la coupe tapis, desserrer la vis arrière. Tirer sur les languettes afin d'ouvrir la gorge au réglage voulu. Serrer la vis afin de verrouiller le réglage.
2. Afin de déterminer le réglage, placer la coupe tapis entre deux rangées de fibre de tapis et allouer la tension du ressort de la gorge de fermer à l'ouverture voulue.

C. AJUSTEMENT DES LAMES DE COUPE.

1. Pour positionner la lame de coupe, desserrer la vis à l'avant et glisser une lame vers le bas.
2. Serrer la vis afin de maintenir la lame en position. Note: Seulement une lame peut être en extension à la fois. Le coin de chaque lame doit être placé dans l'encoche de la base de la coupe tapis.
3. La lame à utilisée est déterminée par le côté du tapis qui fera le joint. La lame de droite pour le côté droit du tapis, et la lame de gauche pour le côté gauche du tapis.

COMMENT COUPER À L'AIDE DE VOTRE COUPE TAPIS.

1. Place le guide entre les rangées de fibre, trame, là où le tapis sera couper.
2. Pendant que vous coupez dans la trame, assurer que la base de l'outil et stable contre le plancher. Soyez vigilant à ne pas allouer le guide de chevaucher une rangée de fibre ou de boucle.
3. Afin de compléter le joint, utiliser l'autre lame et répéter le étapes.
4. Si les rangées sont irrégulières et le tapis ne peut être couper dans la trame, utiliser la méthode suivant:
 - a. Appliquer une ligne de craie sur le rebord du tapis.
 - b. À l'aide d'une règle pour tapis comme guide couper le tapis avec votre Coupe Tapis.
5. Le 10-154 peut être utilisé lorsque vous tracez et coupez.
 - a. Couper le premier côté du joint dans la trame. Chevaucher le deuxième morceau d'un pouce.
 - b. En utilisant le morceau coupé comme guide, tracer et couper le deuxième morceau.
6. Utiliser Roberts Trouve Rangée afin de trouver la trame ou entre les deux rangées de fibres de tapis.
7. À l'aide du guide sur la Coupe Tapis suivez la trame. Une pression adéquate doit être appliquée sur l'outil lorsque vous coupez de cette façon.

INSTRUCCIONES PARA EL CORTADOR DE LOOP PILE 10-152

A. INSTALACION DE LA CUCHILLA

1. Remueva el tornillo de cuchilla.
2. Coloque una cuchilla nueva en cada una de los dos injertos localizados en la parte de arriba del cortador.
3. Alínie las cuchillas para que el tornillo pueda pasar a través de las cuchillas y hacia la tuerca.
4. Apriete el tornillo a mano para mantener la cuchilla en su lugar. No use tenazas o pinzas para apretar el tornillo. Esto puede dañar la herramienta e invalidar la garantía.

B. AJUSTANDO EL ABRIMIENTO DE LA PIEZA.

1. Para abrir boca del cortador, afloje el tornillo trasero. Hale las manillas para que la boca abra al tamaño deseado. Apriete el tornillo.
2. Para determinar la posición adecuada de la boca, coloque el cortador entre dos filas del tejido de la alfombra y permita que la tensión del resorte cierre la boca al ancho apropiado.

C. AJUSTANDO LAS CUCHILLAS

1. Para posicionar las cuchillas, afloje el tornillo del frente y deslice la cuchilla hacia abajo con sus dedos.
2. Apriete el tornillo del frente para mantener el tornillo en posición. Nota: Solo una cuchilla puede estar en posición de corte a la vez. La esquina de la cuchilla tiene que caber en la abertura en el plato de base.
3. El plato usado es determinado por el lado de la alfombra que será unido. La cuchilla derecha para el lado derecho, y el izquierdo para el lado izquierdo de la alfombra.

COMO CORTAR UNIONES CON SU CORTADOR

1. Coloque la guía entre las dos filas donde el corte se realizará.
2. Presione el plato de base firmemente contra el piso al cortar alfombra. Tenga cuidado de no dejar que la guía cruce a otra fila de Pile Loops.
3. Para completar la unión, cambie la otra cuchilla y siga los pasos del 1 al 5 en el otro lado de cortar alfombra.
4. Si las filas del tejido son irregulares y una unión no puede ser cortada entre las filas, use el siguiente método:
 - a. Corra una línea de tiza encima del eje de la alfombra.
 - b. Usando un eje recto como guía corte la alfombra con su cortador de Loop Pile.
5. El 10-152 puede ser usado para hacer cortes de marca
 - a. Corte la primera pieza de la alfombra como se describe arriba.
 - b. Corte el primer lado de la unión entre las filas. Coloque la segunda pieza aproximadamente 1 pulgada encima de la primera pieza.
6. Use el separador de filas de ROBERTS para separar los tejidos entre las dos filas.
7. Siga la abertura de las filas con la guía del cortador. Debe aplicar presión firme hacia abajo al hacer este tipo de cortes.

Roberts Consolidated Industries Inc.

City of Industry, CA 91749 • Boca Raton, FL 33487 • Mexico, MO 65265 • Bramalea, Ontario, Canada L6T 1A7