

# 1030

PREFERIDO

## Cemento de contacto de látex

### 1. NOMBRE DEL PRODUCTO

ROBERTS® 1030 Cemento de contacto de látex

### 2. FABRICANTE

**Roberts Consolidated Industries, Inc.**

300 Cross Plains Blvd  
Dalton GA 30721  
(866) 435-8665 / (706) 277-5294

### 3. DESCRIPCIÓN

El 1030 de ROBERTS es un cemento de contacto a base de látex, libre de solventes y es de rango para aplicar con brocha. Puede utilizarlo para adherir una gran variedad de superficies y ofrece una gran fuerza adhesiva y resistencia al calor. Los ensamblajes acabados podrá utilizarlos de inmediato.

#### Características y beneficios

- De gran potencia, de gran cobertura
- Adhesión resistente al calor y al agua
- Ambientalmente amigable – libre de solventes y cumple con LEED®; COV < 1 g/L, norma 1168 de SCAQMD
- No es inflamable. Clase A en la NFPA y Clase 1 de la UBC rangos de resistencia contra el fuego (norma ASTM E84)
- Producto con protección antimicrobiana GoldGuard®

#### Usos

Para adherir plásticos laminados decorativos, madera y chapas plásticas, paneles, alfombra, cuero, telas, caucho, papel, espuma de poliuretano y muchos otros materiales para superficie.

#### Cobertura

Hasta 84 m<sup>2</sup> por 3.78 L

#### Limitaciones

- Es esencial tener una ventilación adecuada.
- Consulte las hojas de datos de seguridad, [www.robertsconsolidated.com](http://www.robertsconsolidated.com), estándares de la industria y los lineamientos del fabricante y las recomendaciones específicas antes de comenzar la instalación.

### 4. DATOS TÉCNICOS

<b>Tipo de producto:</b>	Látex
<b>Color:</b>	Azul claro
<b>Olor:</b>	Muy leve, no ofensivo
<b>Tiempo abierto:</b>	Hasta 30 minutos
<b>Tiempo pegajoso:</b>	2 horas máximo
<b>COV:</b>	< 1 g/L
<b>Vida en la estantería:</b>	1 año en el envase sin abrir
<b>Almacenaje:</b>	Protéjale del congelamiento. Este producto no requiere ser diluido.

### 5. INSTRUCCIONES

#### Instalación

Los subsuelos deberán estar estructuralmente bien, secos, pulidos, planos (5 mm en 3 m), nivelados libres de cualquier exceso de humedad/álcali y libre de cualquier sustancia (aceite, cera, grasa, pintura, sellantes a base de aceite, residuos de adhesivo etc.) que pudiesen intervenir con la adhesión del adhesivo o el desempeño del piso o de su instalación.

Todas las grietas, desportilladuras, juntas, puntos altos e irregularidades deberán ser reparadas de manera adecuada. Las juntas en expansión o en movimiento no deberán ser rellenadas ni cubiertas con piso. Los compuestos para el empaquetado deberán ser apropiados para el uso de la aplicación, a base de cemento y de modificado con polímero, y aplicado de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

#### Installation

Mantenga la misma temperatura y humedad que se espera tener durante la vida de la instalación (entre 18°C y 35°C). La temperatura y la humedad afectaran el tiempo de reposo abierto y la pegajosidad.

Aplique el adhesivo con cepillo/rodillo en ambas superficies. Permita que se seque (el adhesivo se sentirá pegajoso y se tornara brillante). Junte ambas superficies colocándolas en su posición exacta. Se adhiere al contacto, por eso intentar cambiar de posición no le será posible. Aplique presión para asegurar que haya un contacto total y una fuerza adhesiva al máximo.

#### Curado

30 minutos. Las altas temperaturas y más bajo humedad causará que el adhesivo se cure más rápido.

Después de la instalación, restrinja el tránsito peatonal y el movimiento de objetos pesados durante 24 horas a 48 horas para permitir que el adhesivo se cure de manera apropiada. El tránsito peatonal prematuro podría causar una falla en la instalación. Proteja el piso durante 4 días del agua y de agua estancada (es decir limpieza) durante 30 días.

#### Limpieza

*El adhesivo que todavía esté fresco* – límpielo con agua tibia jabonosa.

*El adhesivo que esté seco* – utilice solventes minerales en pocas cantidades con un trapo blanco y de algodón.

**NO VIERTA EL LIMPIADOR DIRECTAMENTE SOBRE EL PISO.**

### 6. DISPONIBILIDAD

#### Empaque

Balde plástico de 3.78 L	R1030-1	075378103073
--------------------------	---------	--------------



## 7. GARANTÍA

ROBERTS garantiza que este producto estará libre de defectos de fábrica dentro de los primeros 12 meses desde la fecha de fábrica, cuando sea aplicado de acuerdo a las instrucciones de ROBERTS y los estándares de la industria. La única obligación que tiene ROBERTS es proporcionar otro producto nuevo o devolver la cantidad del precio de compra original.

**Esta garantía limitada excluye todas las garantías expresas o implícitas incluyendo la garantía de comerciabilidad o para un uso en particular.** Toda garantía implícita que derive por ministerio de la ley está limitada a un año. ROBERTS no se hará cargo de ningún daño incidente o consecuente.

Visite [www.robertsconsolidated.com](http://www.robertsconsolidated.com) para obtener detalles completos acerca de la garantía.

## 8. MANTENIMIENTO

No es aplicable.

## 9. SERVICIO TÉCNICO

Para asistencia técnica o para preguntas acerca de la instalación que no estén cubiertas en este documento, por favor contáctese con nuestro Departamento de servicio al cliente al (706) 277-5294 o visite [robertsconsolidated.com](http://robertsconsolidated.com).

## 10. SISTEMA DE ARCHIVO

División 9



ROBERTS®, GoldGuard® y el logo e® son marcas registradas de Roberts Consolidated, Inc. • Q.E.P.® es una marca registrada de Q.E.P. Co., Inc. 'LEED'® y su logo relacionado son de propiedad del Consejo de Construcción Ecológica de EE.UU / U.S. Green Building Council®

11181