

1406

SUPERIOR

Adhesivo para machihembrados

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

ROBERTS® 1406 Adhesivo para machihembrados

2. FABRICANTE

Roberts Consolidated Industries, Inc.

300 Cross Plains Blvd
Dalton, GA 30721
(866) 435-8665 / (706) 277-5294

3. DESCRIPCIÓN

El adhesivo para el sistema machihembrado 1406 de ROBERTS, es un adhesivo de acetato de polivinilo con una punta para aplicar especializada para posicionar precisamente el adhesivo.

Características y beneficios

- Excepcional fuerza adhesiva y de secado rápido
- Cumple con las especificaciones de ANSI (Instituto Nacional Americano de Estándares) / HPVA (Asociación de chapa y madera contrachapada) TIPO II/D3
- Ambientalmente amigable – libre de solventes y cumple con LEED®; COV < 1 g/L, norma 1168 de SCAQMD

Usos

Para adherir la pieza con lengüeta y la pieza con ranura de pisos laminados y flotantes, que requieran un adhesivo para el sistema machihembrado.

Coverage

Hasta 122 m lineales por 473 mL (400 pies lineales por 0.47 L)

Limitaciones

- Asegúrese que haya una ventilación adecuada durante la instalación del piso.
- No es recomendado para usar con productos vinílicos.
- Consulte las hojas de datos de seguridad, www.robertsconsolidated.com, estándares de la industria y los lineamientos del fabricante y las recomendaciones específicas antes de comenzar la instalación.

4. DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto:	Látex de estireno butadieno SBR
Color:	Blanco lechoso
Olor:	Muy leve, no ofensivo
Tiempo de ensamblaje:	Dentro de 5 minutos
Tiempo de secado:	12-24 horas
COV:	< 1 g/L
pH:	2.5-4
Vida en la estantería:	1 año en el envase sin abrir
Almacenaje:	Protéjale del congelamiento. Éste producto no requiere ser diluido.

5. INSTRUCCIONES

Preparación

Asegúrese que la pieza con lengüeta y la pieza con ranura para el sistema machihembrado estén limpias, secas y libres de cualquier partícula o contaminantes.

Aplicación

Siga las instrucciones del fabricante para saber el tamaño de la tira adhesiva y las guías de aplicación (aplicación de machihembrado en la pieza con lengüeta o la pieza con ranura). Aplique la tira adhesiva a la pieza con lengüeta o la pieza con ranura del sistema machihembrado de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Inserte la pieza con lengüeta dentro de la pieza con ranura y dele golpes suaves para asegurar total contacto. Remueva el exceso de adhesivo de inmediato. El adhesivo una vez ya esté seco se vuelve altamente resistente a los solventes y al agua.

Curado

Hasta 24 horas. Las altas temperaturas y más bajo humedad causará que el adhesivo se cure más rápido.

Después de la instalación, restrinja el tránsito peatonal y el movimiento de objetos pesados durante 24 horas a 48 horas para permitir que el adhesivo se cure de manera apropiada.

Limpieza

El adhesivo que todavía esté fresco – con un trapo húmedo y agua.

El adhesivo que esté seco – difícil de remover.



6. DISPONIBILIDAD

Empaque

Botella plástica de 473 mL	1406-P	075378140665
----------------------------	--------	--------------

7. GARANTÍA

ROBERTS garantiza que este producto estará libre de defectos de fábrica dentro de los primeros 12 meses desde la fecha de fábrica, cuando sea aplicado de acuerdo a las instrucciones de ROBERTS y los estándares de la industria. La única obligación que tiene ROBERTS es proporcionar otro producto nuevo o devolver la cantidad del precio de compra original.

Esta garantía limitada excluye todas las garantías expresas o implícitas incluyendo la garantía de comerciabilidad o para un uso en particular. Toda garantía implícita que derive por ministerio de la ley está limitada a un año. ROBERTS no se hará cargo de ningún daño incidente o consecuente.

Visite www.robertsconsolidated.com para obtener detalles completos acerca de la garantía.

8. MANTENIMIENTO

No es aplicable.

9. SERVICIO TÉCNICO

Para asistencia técnica o para preguntas acerca de la instalación que no estén cubiertas en este documento, por favor contáctese con nuestro Departamento de servicio al cliente al (706) 277-5294 o visite robertsconsolidated.com.

10. SISTEMA DE ARCHIVO

División 9



ROBERTS®, GoldGuard® y el logo e® son marcas registradas de Roberts Consolidated, Inc. • Q.E.P.® es una marca registrada de Q.E.P. Co., Inc.
LEED® y su logo relacionado son de propiedad del Consejo de Construcción Ecológica de EE.UU. / U.S. Green Building Council®

11180