

# 3080

PREFERIDO

## Adhesivo multiusos

### 1. NOMBRE DEL PRODUCTO

ROBERTS® 3080 Adhesivo multiusos

### 2. FABRICANTE

**Roberts Consolidated Industries, Inc.**

300 Cross Plains Blvd  
Dalton, GA 30721  
(866) 435-8665 / (706) 277-5294

### 3. DESCRIPCIÓN

El adhesivo multiusos 3080 de ROBERTS es un adhesivo de rango medio y de asentamiento rápido que ofrece un tiempo reducido de reposo abierto y un desarrollo rápido de hilos pegajosos. Es el adhesivo perfecto para aquellos proyectos que requieran un tiempo rápido de instalación.

#### Características y beneficios

- Desarrolla rápidamente hilos pegajosos
- Fuerza adhesiva fuerte
- De rápida pegajosidad y de asentamiento rápido
- Ambientalmente amigable—libre de solventes y cumple con LEED®; COV < 1 g/L, norma 1168 de SCAQMD
- No es inflamable. Clase A en la NFPA y Clase 1 de la UBC rangos de resistencia contra el fuego (norma ASTM E84)
- Certificado con la etiqueta verde CRI Green Label Plus® – GLP #36471
- Producto con protección antimicrobiana GoldGuard®
- Tránsito—Residencial pesado/Comercial moderado

#### Usos

Para adherir alfombras y lamina vinílica con respaldo en fieltro de mineral fibroso.

*Tipos de respaldo de alfombra* – Polipropileno (ActionBac®), tejido, derretido en caliente, látex unitario, punzonado por agujas, espuma de uretano (Enhancer®), lamina de poliuretano (LifeSpan®), caucho esponjoso, yute y espuma de látex. Para respaldos que no hayan sido nombrados por favor contáctese con nuestro departamento de servicio técnico al (706) 277-5294.

#### Cobertura y opciones de llanas\*

##### 3mm x 3mm x 1.5mm (1/8" x 1/8" x 1/16")

Piso: Alfombra (polipropileno; tejida)  
Cobertura: 8.4 m<sup>2</sup> - 10.2 m<sup>2</sup> por 3.78 litros  
(90-110 pies cuadrados por galón)

##### 3mm x 3mm x 3mm (1/8" x 1/8" x 1/8")

Piso: Alfombra (polipropileno; tejida)  
Cobertura: 6 m<sup>2</sup> - 7 m<sup>2</sup> por 3.78 litros  
(65-76 pies cuadrados por galón)

##### 1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm (1/16" x 1/16" x 1/16")

Piso: Lámina vinílica con respaldo de fieltro  
Cobertura: 15.8 m<sup>2</sup> - 17.6 m<sup>2</sup> por 3.78 litros  
(170-190 pies cuadrados por galón)

\* Los tamaños de las dentadas referenciados son los que normalmente se recomiendan para el tipo de piso que instalará y han sido referenciados como una guía. Consulte con el fabricante del piso para obtener las recomendaciones específicas de las llanas.

#### Sustratos

Concreto, madera contrachapada calificada por la asociación americana de enchapados de madera, loseta de composición vinílica (libre de cera) y terrazo.

#### Limitaciones

- Solamente para instalaciones en áreas al interior.
- No utilice este adhesivo con productos que sean cien por ciento vinílicos que tengan un respaldo vinílico.
- Asegúrese que haya una ventilación adecuada durante la instalación del piso.
- Consulte las hojas de datos de seguridad, [www.robertsconsolidated.com](http://www.robertsconsolidated.com), estándares de la industria y los lineamientos del fabricante y las recomendaciones específicas antes de comenzar la instalación.



#### 4. DATOS TÉCNICOS

<b>Tipo de producto:</b>	Látex de estireno butadieno SBR
<b>Color:</b>	Beige
<b>Olor:</b>	Muy leve, no ofensivo
<b>Tiempo abierto:</b>	Hasta 30 minutos
<b>Tiempo de trabajo:</b>	Hasta 50 minutos
<b>COV:</b>	10 g/L
<b>MVER:</b>	5 lbs (2.3 kg) o menos (norma ASTM F1869) / 80% RH o menos (norma ASTM F2170)
<b>pH:</b>	No deberá excederse de 9.0
<b>Vida en la estantería:</b>	1 año en el envase sin abrir
<b>Almacenaje:</b>	Protéjale del congelamiento. Este producto no requiere ser diluido.

#### 5. INSTRUCCIONES

##### Preparación

Los subsuelos deberán estar estructuralmente bien, secos, pulidos, planos ( $\leq 5$  mm en 3 m /  $\leq 3/16''$  en 10'), nivelados libres de cualquier exceso de humedad/álcali y libre de cualquier sustancia (aceite, cera, grasa, pintura, sellantes a base de aceite, residuos de adhesivo etc.) que pudiesen intervenir con la adhesión del adhesivo o el desempeño del piso o de su instalación.

Todas las grietas, desportilladuras, juntas, puntos altos e irregularidades deberán ser reparadas de manera adecuada. Las juntas en expansión o en movimiento no deberán ser rellenadas ni cubiertas con piso. Los compuestos para el empañetado deberán ser apropiados para el uso de la aplicación, a base de cemento y de modificado con polímero, y aplicado de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

##### Instalación

Este producto viene listo para usar y no requiere ser mezclado. Los materiales y el área deben tener una temperatura entre 18-35°C (65-95°F) con una humedad relativa (RH) máxima a un 65%, 48 horas antes y durante la instalación, también 72 horas después. Si la temperatura o la humedad se incrementan o se disminuyen en grandes cantidades podrían afectar el piso y el desempeño de la instalación. Levante una esquina periódicamente, para asegurar que hay un 100% de cobertura del adhesivo en el respaldo del piso y en el sustrato.

Esparza el adhesivo de manera uniforme. Las crestas de adhesivo deberán tener la suficiente altura para adquirir total cobertura del sustrato y las partes más profundas en el respaldo del material. Coloque el piso sobre el adhesivo mientras el adhesivo todavía se mantenga fresco. La cantidad de tiempo que usted tendrá para colocar el piso variará dependiendo de la temperatura y la humedad.

##### Curado

Hasta 24 horas. Las altas temperaturas y más bajo humedad causará que el adhesivo se cure más rápido.

Después de la instalación, restrinja el tránsito peatonal y el movimiento de objetos pesados durante 24 horas a 48 horas para permitir que el adhesivo se cure de manera apropiada. El tránsito peatonal prematuro podría causar una falla en la instalación.

##### Limpieza

*El adhesivo que todavía esté fresco* – límpielo con agua tibia jabonosa.

*El adhesivo que esté seco* – utilice solventes minerales en pocas cantidades con un trapo blanco y de algodón. NO VIERTA EL LIMPIADOR DIRECTAMENTE SOBRE EL PISO.

#### 6. DISPONIBILIDAD

##### Empaque

Balde plástico de 15.14 L (4 galones)	R3080-4	075378308041
---------------------------------------	---------	--------------

#### 7. GARANTÍA

##### 5 años para adhesión directa

ROBERTS garantiza que este producto estará libre de defectos de fábrica dentro de los primeros 12 meses desde la fecha de fábrica, cuando sea aplicado de acuerdo a las instrucciones de ROBERTS y los estándares de la industria. La única obligación que tiene ROBERTS es proporcionar otro producto nuevo o devolver la cantidad del precio de compra original. Esta garantía limitada excluye todas las garantías expresas o implícitas incluyendo la garantía de comerciabilidad o para un uso en particular. Toda garantía implícita que derive por ministerio de la ley está limitada a un año. ROBERTS no se hará cargo de ningún daño incidente o consecuente.

Visite [www.robertsconsolidated.com](http://www.robertsconsolidated.com) para obtener detalles completos acerca de la garantía.

#### 8. MANTENIMIENTO

No es aplicable.

#### 9. SERVICIO TÉCNICO

Para asistencia técnica o para preguntas acerca de la instalación que no estén cubiertas en este documento, por favor contáctese con nuestro Departamento de servicio al cliente al (706) 277-5294 o visite [robertsconsolidated.com](http://robertsconsolidated.com).

#### 10. SISTEMA DE ARCHIVO

División 9



ROBERTS®, GoldGuard® y el logo e® son marcas registradas de Roberts Consolidated, Inc. • Q.E.P.® es una marca registrada de Q.E.P. Co., Inc.  
CRI Green Label +Plus® es una marca registrada del Instituto de alfombras y tapetes (CRI) • LEED® y su logo relacionado son de propiedad del Consejo de Construcción Ecológica de EE.UU / U.S. Green Building Council®

11177