

Adhesivo para alfombras

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

ROBERTS® 3500 Adhesivo para alfombras

2. FABRICANTE

Roberts Consolidated Industries, Inc.

300 Cross Plains Blvd
Dalton, GA 30721
(866) 435-8665 / (706) 277-5294

3. DESCRIPCIÓN

El 3500 de ROBERTS es un adhesivo para alfombras con instalación de pegamento directo, es recomendado para áreas residenciales y comerciales con tránsito liviano. El tiempo extendido para estar abierto, le permite tener tiempo suficiente para instalar la alfombra y también es ideal para regiones secas y sin humedad donde es necesario tener más tiempo para estar abierto.

Características y beneficios

- Permite un tiempo abierto extendido para emparejar los patrones y para reposicionar
- Es una excelente elección para climas secos
- Ambientalmente amigable – libre de solventes y cumple con LEED®; COV < 1 g/L, norma 1168 de SCAQMD
- No es inflamable. Clase A en la NFPA y Clase 1 de la UBC rangos de resistencia contra el fuego (norma ASTM E84)
- Certificado con la etiqueta verde CRI Green Label Plus® – GLP #36471
- Producto con protección antimicrobiana GoldGuard®
- Tránsito – Residencial moderado/Comercial liviano

Usos

Para instalación de alfombras en áreas interiores.

Respaldos de alfombras – Polipropileno (Action Bac®), cocidas con aguja, espuma de uretano (Enhancer®), laminado de poliuretano (LifeSpan®), esponja-caucho, yute y esponja de látex.

Para respaldos que no se hayan mencionado por favor contáctese con nuestro Departamento Técnico al (706) 277-5294.

Cobertura y opciones de llanas*

3 mm x 3 mm x 1.5 mm (1/8" x 1/8" x 1/16")

Piso: Alfombra con respaldo liso
Cobertura: 8.4-10.2 m² por 3.78 litros
(90-100 pies cuadrados por galón)

3 mm x 3 mm x 3 mm (1/8" x 1/8" x 1/8")

Piso: Alfombra con respaldo rugoso
Cobertura: 6-7 m² por 3.78 litros
(65-75 pies cuadrados por galón)

2 mm x 2 mm x 2 mm (3/32" x 3/32" x 3/32")

Piso: Alfombra con respaldo liso
Cobertura: 9.3-11.2 m² por 3.78 litros
(100-120 pies cuadrados por galón)

**Los tamaños de las dentadas referenciados son los que normalmente se recomiendan para el tipo de piso que instalará y han sido referenciados como una guía. Consulte con el fabricante del piso para obtener las recomendaciones específicas de las llanas.*

Sustratos

Concreto, madera contrachapada clasificada por APA (Asociación americana de madera contrachapada) y terrazo.

Limitaciones

- Asegúrese que haya una ventilación adecuada durante la instalación del piso.
- No utilice este adhesivo para vinílico puro ni para productos con respaldo vinílico.
- Para instalación de alfombras en áreas interiores.
- Consulte las hojas de datos de seguridad, www.robertsconsolidated.com, estándares de la industria y los lineamientos del fabricante y las recomendaciones específicas antes de comenzar la instalación.



4. DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto:	Látex de estireno butadieno SBR
Color:	Beige
Olor:	Leve
Tiempo abierto:	Hasta 50 minutos
Tiempo de trabajo:	Hasta 80 minutos
COV:	< 1 g/L
MVER:	5 lbs (2.3 kg) o menos (norma ASTM F1869) / 80% RH o menos (norma ASTM F2170)
pH:	No deberá excederse de 9.0
Vida en la estantería:	1 año en el envase sin abrir
Almacenaje:	Protéjale del congelamiento. Éste producto no requiere ser diluido.

5. INSTRUCCIONES

Preparación

Los subsuelos deberán estar estructuralmente bien, secos, pulidos, planos (≤ 5 mm en 3 m / $\leq 3/16''$ en 10'), nivelados libres de cualquier exceso de humedad/álcali y libre de cualquier sustancia (aceite, cera, grasa, pintura, sellantes a base de aceite, residuos de adhesivo etc.) que pudiesen intervenir con la adhesión del adhesivo o el desempeño del piso o de su instalación.

Todas las grietas, desportilladuras, juntas, puntos altos e irregularidades deberán ser reparadas de manera adecuada. Las juntas en expansión o en movimiento no deberán ser rellenadas ni cubiertas con piso. Los compuestos para el empañetado deberán ser apropiados para el uso de la aplicación, a base de cemento y de modificado con polímero, y aplicado de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Instalación

Los materiales y el área deben tener una temperatura entre 18-35°C (65-95°F) con una humedad relativa (RH) máxima a un 65%, 48 horas antes y durante la instalación, también 72 horas después. Si la temperatura o la humedad se incrementan o se disminuyen en grandes cantidades podrían afectar el piso y el desempeño de la instalación. Levante una esquina periódicamente, para asegurar que hay un 100% de cobertura del adhesivo en el respaldo del piso y en el sustrato para evitar vacíos sin adhesión.

Esparza el adhesivo de manera uniforme. Las crestas de adhesivo deberán tener la suficiente altura para adquirir total cobertura del sustrato y las partes más profundas en el respaldo del material del piso.

Coloque el piso sobre el adhesivo mientras el adhesivo todavía se mantenga fresco. La cantidad de tiempo que usted tendrá para colocar el piso variará dependiendo de la temperatura y la humedad.

Curado

Las altas temperaturas y más bajo humedad causará que el adhesivo se cure más rápido.

Después de la instalación, restrinja el tránsito peatonal y el movimiento de objetos pesados durante 24 horas a 48 horas para permitir que el adhesivo se cure de manera apropiada. El tránsito peatonal prematuro podría causar una falla en la instalación.

Limpieza

El adhesivo que todavía esté fresco – límpielo con agua tibia jabonosa.

El adhesivo que esté seco – utilice solventes minerales en pocas cantidades con un trapo blanco y de algodón. NO VIERTA EL LIMPIADOR DIRECTAMENTE SOBRE EL PISO.

6. DISPONIBILIDAD

Empaque

Balde plástico de 15.14 L (4 galones)	3500-4	075378050049
---------------------------------------	--------	--------------

7. GARANTÍA

1-Year Direct Bond

1 año para adhesión directa

ROBERTS garantiza que este producto estará libre de defectos de fábrica dentro de los primeros 12 meses desde la fecha de fábrica, cuando sea aplicado de acuerdo a las instrucciones de ROBERTS y los estándares de la industria. La única obligación que tiene ROBERTS es proporcionar otro producto nuevo o devolver la cantidad del precio de compra original. Ésta garantía limitada excluye todas las garantías expresas o implícitas incluyendo la garantía de comerciabilidad o para un uso en particular. Toda garantía implícita que derive por ministerio de la ley está limitada a un año. ROBERTS no se hará cargo de ningún daño incidente o consecuente.

Visite www.robertsconsolidated.com para obtener detalles completos acerca de la garantía.

8. MANTENIMIENTO

No es aplicable.

9. SERVICIO TÉCNICO

Para asistencia técnica o para preguntas acerca de la instalación que no estén cubiertas en este documento, por favor contáctese con nuestro Departamento de servicio al cliente al (706) 277-5294 o visite robertsconsolidated.com.

10. SISTEMA DE ARCHIVO

División 9



ROBERTS®, GoldGuard® y el logo e® son marcas registradas de Roberts Consolidated, Inc. • Q.E.P.® es una marca registrada de Q.E.P. Co., Inc.

CRI Green Label +Plus® es una marca registrada del Instituto de alfombras y tapetes (CRI) • LEED® y su logo relacionado son de propiedad del Consejo de Construcción Ecológica de EE.UU / U.S. Green Building Council®

11178