ROBERTS™

7200

SUPERIOR

Adhesivo para molduras de base

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

ROBERTS® 7200 Adhesivo para molduras de base

2. FABRICANTE

Roberts Consolidated Industries, Inc.
300 Cross Plains Blvd
Dalton, GA 30721
(866) 435-8665 / (706) 277-5294

3. DESCRIPCIÓN

El 7200 de ROBERTS es un adhesivo de desempeño superior para molduras de base, es de agarre rápido y de colocación ligera para instalar rápidamente las molduras de base.

Características y beneficios

- Excelente succión en húmedo y fuerza de sujeción
- Se aplica rápidamente y no mancha
- Agarre inicial fuerte, para sostener molduras de base pesadas en caucho
- Excepcional resistencia contra la migración plastificante
- Ambientalmente amigable – libre de solventes y cumple con LEED®; COV< 1 g/L, norma 1168 de SCAQMD
- Certificado con la etiqueta verde CRI Green Label Plus® – GLP #71129
- Producto con protección antimicrobiana GoldGuard®

Usos

Para adherir molduras de base vinílicas, de caucho y de alfombra.

Cobertura y opciones de llanas*

3 mm x 3 mm x 3 mm (1/8" x 1/8" x 1/8")
Piso: Molduras de base (100 mm)
Cobertura: 30.5 - 45.7 metros lineales por 3.78 litros
(100-150 pies lineales por galón)

5 mm x 4 mm
Piso: Molduras de base (100 mm)
Cobertura: 36.5 - 45.7 metros lineales por 3.78 litros
(120-150 pies líneas por galón)

Snozzle
Piso: Molduras de base (100 mm)
Cobertura: 15 - 18 metros lineales por 887 mL
(50-60 pies lineales por 30 oz)

**Los tamaños de las dentadas referenciados son los que normalmente se recomiendan para el tipo de piso que instalará y han sido referenciados como una guía. Consulte con el fabricante del piso para obtener las recomendaciones especificas de las llanas.*

Substratos

Superficies de paredes porosas tales como tablarroca de yeso, yeso, ladrillo, bloque de concreto y madera.

Limitaciones

- No se recomienda utilizar el 7200 de ROBERTS sobre superficies no porosas o pintadas.
- Solamente para instalaciones en áreas al interior.
- El concreto y el yeso deberán estar aclimatados de acuerdo a la estación y secos antes de su aplicación.
- Asegúrese que haya una ventilación adecuada durante la instalación del piso.
- Consulte las hojas de datos de seguridad, www.robertsconsolidated.com, estándares de la industria y los lineamientos del fabricante y las recomendaciones especificas antes de comenzar la instalación.

4. DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto:	Pasta de acrílico polímero
Color:	Cremoso bronceado
Olor:	Leve olor dulce
Tiempo abierto:	Hasta 10 minutos
Tiempo de trabajo:	Hasta 30 minutos
COV:	< 1 g/L
pH:	No deberá excederse de 9.3
Vida en la estantería:	1 año en el envase sin abrir
Almacenaje:	Protéjale del congelamiento.

5. INSTRUCCIONES

Preparación

Los subsuelos deberán estar estructuralmente bien, secos, pulidos, planos, nivelados libres de cualquier exceso de humedad/álcali y libre de cualquier substancia (aceite, cera, grasa, pintura, sellantes a base de aceite, residuos de adhesivo etc.) que pudiesen intervenir con la adhesión del adhesivo o el desempeño del piso o de su instalación.

Todas las grietas, desportilladuras, junturas, puntos altos e irregularidades deberán ser reparadas de manera adecuada. Las juntas en expansión o en movimiento no deberán ser rellenadas ni cubiertas con piso. Los compuestos para el empañetado deberán ser apropiados para el uso de la aplicación, a base de cemento y de modificado con polímero, y aplicado de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Instalación

Los materiales y el área deben estar a una temperatura de 18°C-35°C (65-95°F) con un RH mínimo de 65%, 48 horas antes, durante y 72 horas después. Si la temperatura o la humedad se incrementan o se disminuyen en grandes cantidades podrían afectar la moldura de base y el desempeño de la instalación. Asegúrese que el adhesivo se haya transferido 100% a la moldura de base y a la superficie de la pared.

Recorte cualquier revestimiento vinílico de la pared 6 mm (1/4")por debajo de la moldura de base. Esparza el adhesivo uniformemente en la pared o en el respaldo de la moldura de base. Presione la moldura de base firmemente en su lugar mientras el adhesivo todavía permanezca húmedo (típicamente dentro de los primeros 10 minutos). La cantidad de tiempo que usted tendrá para colocar la moldura de base variará dependiendo de la temperatura y la humedad.

Utilice un rodillo de mano para presionar la moldura de base hacia el adhesivo. Siempre pase el rodillo hasta el punto de comienzo para evitar el estiramiento del adhesivo.

Curado

Las altas temperaturas y más bajo humedad causará que el adhesivo se cure más rápido.

Después de la instalación, restrinja el transito peatonal y el movimiento de objetos pesados durante 24 horas a 48 horas para permitir que el adhesivo se cure de manera apropiada. El transito peatonal prematuro podría causar una falla en la instalación.

Limpieza

El adhesivo que todavía esté fresco – límpielo con agua tibia jabonosa.

El adhesivo que esté seco– utilice solventes minerales en pocas cantidades con un trapo blanco y de algodón. NO VIERTA EL LIMPIADOR DIRECTAMENTE SOBRE EL PISO.

6. DISPONIBILIDAD

Empaque

Balde plástico de 15.14 L (4 galones)	7200-4	075378720041
Balde plástico de 3.78 L (1 galón)	7200-1	075378720010
Tubo de 887 mL (30 onzas)	7200-30C	075378720072
Tubo de 325 mL (11 onzas)	7200-11C	075378720065

7. GARANTÍA

ROBERTS garantiza que este producto estará libre de defectos de fabrica dentro de los primeros 12 meses desde la fecha de fabricat, cuando sea aplicado de acuerdo a las instrucciones de ROBERTS y los estándares de la industria. La única obligación que tiene ROBERTS es proporcionar otro producto nuevo o devolver la cantidad del precio de compra original. Ésta garantía limitada excluye todas las garantías expresas o implícitas incluyendo la garantía de comerciabilidad o para un uso en particular. Toda garantía implícita que derive por ministerio de la ley está limitada a un año. ROBERTS no se hará cargo de ningún daño incidente o consecuente.

Visite www.robertsconsolidated.com para obtener detalles completos acerca de la garantía.

8. MANTENIMIENTO

No es aplicable.

9. SERVICIO TÉCNICO

Para asistencia técnica o para preguntas acerca de la instalación que no estén cubiertas en este documento, por favor contáctese con nuestro Departamento de servicio al cliente al (706) 277-5294 o visite robertsconsolidated.com.

10. SISTEMA DE ARCHIVO

División 9

ROBERTS®, GoldGuard® y el logo e® son marcas registradas de Roberts Consolidated, Inc. • Q.E.P.® es una marca registrada de Q.E.P. Co., Inc.
CRI Green Label +Plus® es una marca registrada del Instituto de alfombras y tapetes (CRI) • 'LEED®' y su logo relacionado son de propiedad del Consejo de Construcción Ecológica de EE.UU / U.S. Green Building Council®

11179

www.robertsconsolidated.com
Servicio al cliente: (866) 435-8665
Asistencia técnica: (706) 277-5294
Actualizado: 27 de noviembre de 2018

Q.E.P. Co., Inc.
1001 Broken Sound Parkway, NW
Boca Raton, FL 33487
www.qepcorporate.com

marcas de calidad de QEP