

7250

PREFERIDO

Adhesivo para contrapiso de corcho

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

ROBERTS® 7250 Adhesivo para contrapiso de corcho

2. FABRICANTE

Roberts Consolidated Industries, Inc.
300 Cross Plains Blvd
Dalton, GA 30721
(866) 435-8665 / (706) 277-5294

3. DESCRIPCIÓN

El adhesivo para corchos 7250 de ROBERTS se recomienda para instalar contrapisos de corcho acústicos en rollos o láminas. Provee un buen agarre inicial y al tornarse pegajoso es bueno.

Características y beneficios

- De agarre fuerte y buena pegajosidad
- Resistente al moho y al mildiu
- Tiempo de trabajo extendido para óptimamente colocar o poner en posición
- Ambientalmente amigable – libre de solventes y cumple con LEED®; COV < 1 g/L, norma 1168 de SCAQMD
- No es inflamable. Clase A en la NFPA y Clase 1 de la UBC rangos de resistencia contra el fuego (norma ASTM E84)
- Certificado con la etiqueta verde CRI Green Label Plus® – GLP #36471
- Producto con protección antimicrobiana GoldGuard®

Usos

Para adherir contrapiso de corcho sin acabado para reducir los sonidos. El 7250 de ROBERTS no es recomendado para instalaciones de pisos de madera. Cuando instale contrapiso de corcho para pisos de madera refiérase al adhesivo para pisos de madera de ingeniería 1407 de ROBERTS o el adhesivo de uretano para pisos de madera de ROBERTS.

Cobertura y opciones de llanas*

3 mm x 3 mm x 1.5 mm (1/8" x 1/8" x 1/16")

Piso: Contrapiso de corcho ≥ 9.5 mm/3/8"
Cobertura: 8.4-10.2 m² por 3.78 litros
(160-180 pies cuadrados por galón)

1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm (1/16" x 1/16" x 1/16")

Piso: Contrapiso de corcho ≤ 9.5 mm/3/8"
Cobertura: 15.8-17.6 m² por 3.78 litros
(170-190 pies cuadrados por galón)

* Los tamaños de las dentadas referenciados son los que normalmente se recomiendan para el tipo de piso que instalará y han sido referenciados como una guía. Consulte con el fabricante del piso para obtener las recomendaciones específicas de las llanas.

Sustratos

Concreto y madera contrachapada de clasificada por la Asociación americana de madera contrachapada (APA) o similar.

Limitaciones

- Asegúrese que haya una ventilación adecuada durante la instalación del piso.
- No se recomienda para la inhalación de pisos de corcho cuando sea el acabado final de la superficie.
- Consulte las hojas de datos de seguridad, www.robertsconsolidated.com, estándares de la industria y los lineamientos del fabricante y las recomendaciones específicas antes de comenzar la instalación.

4. DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto:	Látex
Color:	Creoso bronceado
Olor:	Muy leve
Tiempo abierto:	Hasta 60 minutos
Tiempo de trabajo:	Hasta 90 minutos
COV:	< 1 g/L
MVER:	5 lbs (2.3 kg) o menos (norma ASTM F1869) / 80% RH o menos (norma ASTM F2170)
pH:	No deberá excederse de 10
Vida en la estantería:	1 año en el envase sin abrir
Almacenaje:	Protéjale del congelamiento Éste producto no requiere ser diluido



5. INSTRUCCIONES

Preparación

Los subsuelos deberán estar estructuralmente bien, secos, pulidos, planos (≤ 5 mm en 3 m / $\leq 3/16''$ en 10'), nivelados libres de cualquier exceso de humedad/álcali y libre de cualquier sustancia (aceite, cera, grasa, pintura, sellantes a base de aceite, residuos de adhesivo etc.) que pudiesen interferir con la adhesión del adhesivo o el desempeño del piso o de su instalación.

Todas las grietas, desportilladuras, juntas, puntos altos e irregularidades deberán ser reparadas de manera adecuada. Las juntas en expansión o en movimiento no deberán ser rellenadas ni cubiertas con piso. Los compuestos para el empaquetado deberán ser apropiados para el uso de la aplicación, a base de cemento y de modificado con polímero, y aplicado de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Instalación

Los materiales y el área deberán tener una temperatura entre 18°C-35°C/ 65°F-95°F con una humedad relativa (RH) máximo de 65%, 72 horas antes, durante la instalación y también 72 horas después. Si la temperatura o la humedad se incrementan o se disminuyen en grandes cantidades podrían afectar el piso y el desempeño de la instalación. Levante una esquina periódicamente, para asegurar que hay un 100% de cobertura del adhesivo en el respaldo del piso y en el sustrato.

España el adhesivo de manera uniforme. Las crestas de adhesivo deberán tener la suficiente altura para adquirir total cobertura del sustrato y el respaldo del contrapiso de corcho.

Coloque el contrapiso sobre el adhesivo una vez el adhesivo inicialmente se haya tornado pegajoso. La cantidad de tiempo que usted tendrá para colocar el piso variará dependiendo de la temperatura y la humedad.

Curado

Hasta 24 horas. Las altas temperaturas y más bajo humedad causará que el adhesivo se cure más rápido.

Permita que adhesivo se asiente (18-24 horas) antes de instalar el piso sobre el contrapiso de corcho.

Limpieza

El adhesivo que todavía esté fresco – límpielo con agua tibia jabonosa.

El adhesivo que esté seco – utilice solventes minerales en pocas cantidades con un trapo blanco y de algodón.

NO VIERTA EL LIMPIADOR DIRECTAMENTE SOBRE EL PISO.

6. DISPONIBILIDAD

Empaque

Balde plástico de 15.14 L (4 galones)	7250-4	075378725046
Balde plástico de 3.78 L (1 galón)	7250-1	075378725015

7. GARANTÍA

1 año para adhesión directa

ROBERTS garantiza que este producto estará libre de defectos de fabrica dentro de los primeros 12 meses desde la fecha de fabrica, cuando sea aplicado de acuerdo a las instrucciones de ROBERTS y los estándares de la industria. La única obligación que tiene ROBERTS es proporcionar otro producto nuevo o devolver la cantidad del precio de compra original. **Esta garantía limitada excluye todas las garantías expresas o implícitas incluyendo la garantía de comerciabilidad o para un uso en particular.** Toda garantía implícita que derive por ministerio de la ley está limitada a un año. ROBERTS no se hará cargo de ningún daño incidente o consecuente.

Visite www.robertsconsolidated.com para obtener detalles completos acerca de la garantía.

8. MANTENIMIENTO

No es aplicable.

9. SERVICIO TÉCNICO

Para asistencia técnica o para preguntas acerca de la instalación que no estén cubiertas en este documento, por favor contáctese con nuestro Departamento de servicio al cliente al (706) 277-5294 o visite robertsconsolidated.com.

10. SISTEMA DE ARCHIVO

División 9



ROBERTS®, GoldGuard® y el logo e® son marcas registradas de Roberts Consolidated, Inc. • Q.E.P.® es una marca registrada de Q.E.P. Co., Inc. CRI Green Label +Plus® is a registered trademark of The Carpet and Rug Institute • LEED®, and its related logo, is a trademark owned by the U.S. Green Building Council® and is used with permission.

11181