

## Sellador universal para costuras de alfombra

### 1. NOMBRE DEL PRODUCTO

ROBERTS® 8015 Sellador universal para costuras de alfombra

### 2. FABRICANTE

**Roberts Consolidated Industries, Inc.**  
300 Cross Plains Blvd  
Dalton, GA 30721  
(866) 435-8665 / (706) 277-5294

### 3. DESCRIPCIÓN

El 8015 de ROBERTS es un sellador universal libre de solventes para costuras, desarrollado para sellar la mayoría de alfombras incluyendo las que tengan respaldo vinílico y para prevenir que los bodes se deshilen. También puede utilizarse para reparar burbujas en las instalaciones.

#### Características y beneficios

- Fórmula secado rápido, libre de solventes
- Compatible con todos los tipos de alfombra, incluyendo las alfombras con respaldo vinílico
- Rastreable con luz ultravioleta con fuentes UV
- Puede utilizarse para instalaciones de adhesión directa y de doble adhesión
- Ambientalmente amigable – libre de solventes y cumple con LEED®; COV < 1 g/L, norma 1168 de SCAQMD
- Certificado con la etiqueta verde CRI Green Label Plus® – GLP #34711
- Producto con protección antimicrobiana GoldGuard®

#### Usos

Para sellar los bordes de las alfombras y para evitar que los bordes se deshilen en alfombras de polipropileno, yute, látex de uretano y unitarias. Éste producto no se recomienda para sellar pisos vinílicos.

#### Cobertura

Hasta 201 metros lineales por 946 mL (660 pies lineales por cuarto)

#### Limitaciones

- Tenga cuidado que el sellador no se unte en los pelillos de la alfombra.
- Asegúrese que haya una ventilación adecuada durante la instalación del piso.

Consulte las hojas de datos de seguridad, [www.robertsconsolidated.com](http://www.robertsconsolidated.com), estándares de la industria y los lineamientos del fabricante y las recomendaciones específicas antes de comenzar la instalación.

### 4. DATOS TÉCNICOS

<b>Tipo de producto:</b>	Polímero sintético
<b>Color:</b>	Blanco
<b>Olor:</b>	Muy leve, no ofensivo
<b>Tiempo abierto:</b>	Hasta 10 minutos
<b>VOC:</b>	< 1 g/L
<b>Vida en la estantería:</b>	1 año en el envase sin abrir
<b>Almacenaje:</b>	Protéjalo del congelamiento. Éste producto no requiere ser diluido.

### 5. INSTRUCCIONES

#### Preparación

Asegúrese que el sustrato, el material para el piso y el adhesivo estén completamente aclimatados a la misma temperatura y nivel de humedad que se espera tener bajo un uso normal (entre 18-35°C/65-95°F) con una humedad relativa (RH) no mayor a un 65%.

#### Instalación

Prepare y corte los bordes de la alfombra de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Aplique una tira de adhesivo con 3 mm (1/8") de grosor, a un lado de la alfombra, a lo largo del respaldo y donde comienzan los hilos (no en el acolchado). Desvanezca cualquier exceso de adhesivo. Junte las costuras de la alfombra mientras el adhesivo todavía esté húmedo.

#### Reparación de burbujas

Inyecte o abra y esparza el producto por debajo de las burbujas aisladas del piso. Pase un rodillo para que se transfiera y coloque un saco de arena a lo largo de la noche.

#### Curado

Hasta 12-24 horas. Las altas temperaturas y más bajo humedad causará que el adhesivo se cure más rápido.



**Limpieza**

Después de 10 minutos de haber sellado las costuras de la alfombra utilice solventes minerales en pocas cantidades con un trapo blanco y de algodón. NO VIERTA EL LIMPIADOR DIRECTAMENTE SOBRE EL PISO.

**6. DISPONIBILIDAD****Empaque**

Garrafa plástica de 946 mL (1 cuarto)	8015-0	075378801504
Botella plástica de 236 mL (8 onzas)	8015-A	075378801580

**7. GARANTÍA**

ROBERTS garantiza que este producto estará libre de defectos de fabrica dentro de los primeros 12 meses desde la fecha de fabrica, cuando sea aplicado de acuerdo a las instrucciones de ROBERTS y los estándares de la industria. La única obligación que tiene ROBERTS es proporcionar otro producto nuevo o devolver la cantidad del precio de compra original. Ésta garantía limitada excluye todas las garantías expresas o implícitas incluyendo la garantía de comerciabilidad o para un uso en particular. Toda garantía implícita que derive por ministerio de la ley está limitada a un año. ROBERTS no se hará cargo de ningún daño incidente o consecuente.

Visite [www.robertsconsolidated.com](http://www.robertsconsolidated.com) para obtener detalles completos acerca de la garantía.

**8. MANTENIMIENTO**

No es aplicable.

**9. SERVICIO TÉCNICO**

Para asistencia técnica o para preguntas acerca de la instalación que no estén cubiertas en este documento, por favor contáctese con nuestro Departamento de servicio al cliente al (706) 277-5294 o visite [robertsconsolidated.com](http://robertsconsolidated.com).

**10. SISTEMA DE ARCHIVO**

División 9



ROBERTS®, GoldGuard® y el logo e® son marcas registradas de Roberts Consolidated, Inc. • Q.E.P.® es una marca registrada de Q.E.P. Co., Inc.  
CRI Green Label +Plus® es una marca registrada del Instituto de alfombras y tapetes (CRI) • LEED® y su logo relacionado son de propiedad del Consejo de Construcción Ecológica de EE.UU / U.S. Green Building Council®

11178