



8200

SUPERIOR

QUICKBOND

Adhesivo en espray Para almohadilla de alfombra y más!

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

ROBERTS® 8200 Quick-Bond Adhesivo en espray para almohadilla de alfombra y más!

2. FABRICANTE

Roberts Consolidated Industries, Inc.
300 Cross Plains Blvd
Dalton, GA 30721
(866) 435-8665 / (706) 277-5294

3. DESCRIPCIÓN

El adhesivo en espray de rápida adhesión 8200 de ROBERTS, es un adhesivo en aerosol de rápida pegajosidad, que tiene la versatilidad de ser utilizado sobre una gran variedad de sustratos. El 8200 ha sido formulado para adherir papel, cartón, tela, cuero, lámina, fibra de vidrio a metal, tablarroca, masonería, madera y una gran variedad de otros sustratos.

Características y beneficios

- De rápida pegajosidad, rápido agarre y rociado tipo red
- Con baja capacidad para ser absorbido y de gran fuerza adhesiva
- De adhesión permanente o reposicionable
- No contiene clorofluorocarbonos (CFC), ni químicos dañinos para el ozono ni cloruro de metileno

Usos

Adhesión de almohadilla para alfombras, alfombra y reparación de alfombra, papel plus, cartón, tela, cuero, folio, fibra de vidrio al metal, tablarroca, masonería, madera, incluyendo los bloques de aislamiento de polietileno, aislamiento, lámina de polietileno, discos de lijado y friso.

Cobertura

Hasta 86 m² (100 pies) por cada lata de 340 g (12 onzas)

Sustratos

Superficies porosas y no porosas, concreto, madera contrachapada regulada por la Asociación Americana APA, una capa bien adherida de loseta de composición vinílica existente (libre de cera/acabado), nivelador de pisos gypcrete (consulte la norma ASTM F2419) y terrazo.

Limitaciones

- No se recomienda para telas sin soporte vinílico. Algunos sustratos plásticos y elastoméricos podrían causar una falla en la adhesión dado a la migración plastificante. Las combinaciones de temperaturas altas y alta humedad podrían provocar una falla en la adhesión. Para los sustratos no metálicos, se recomienda realizar una prueba en una parte donde tenga el ambiente típico de operación, para observar su compatibilidad y su desempeño.
- Almacénelo solamente al interior. Combinaciones de alta temperatura y de humedad podrían causar una falla en la adhesión. Para sustratos no metálicos, hacer pruebas de compatibilidad y se recomienda un desempeño de la producción de partes en ambientes donde típicamente están operando.
- EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. Los vapores se acumularán rápidamente. Mantenga el producto alejado del calor, chispas, llamas de fuego, luces piloto y fuentes de descarga estática. No lo almacene más arriba de 48 °C /120°F, ni bajo los rayos directos del sol. El contenido está bajo presión. No lo perforo, ni lo incinere ni lo deseche en un compactador.
- Asegúrese que haya una ventilación adecuada durante la instalación del piso.
- Consulte las hojas de datos de seguridad, www.robertsconsolidated.com, estándares de la industria y los lineamientos del fabricante y las recomendaciones específicas antes de comenzar la instalación.
- No para la venta en California



4. DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto:	Adhesivo de rociado tipo red
Color:	Blanco
Olor:	Leve
Tiempo abierto:	Hasta 4 horas
Tiempo pegajoso:	Hasta 2 minutos
COV:	89 g/L
Vida en la estantería:	1 año en el envase sin abrir
Almacenaje:	Protéjale del congelamiento

5. INSTRUCCIONES

Preparación

La superficie debe estar en buenas condiciones estructurales, seca y libre de mugre, polvo, adhesivo viejo, cera, aceite o grasa.

Aplicación

Agítelo bien antes de utilizarlo. Sostenga la lata a una distancia alejada entre 20 cm y 30 cm de la superficie que roseará y mantenga la lata en movimiento para mantener una capa de adhesivo uniforme. Para una adhesión permanente rocíe con adhesivo ambas superficies, permita que el adhesivo se seque hasta lograr pegajosidad y adhesión. Para una adhesión temporal o reposicionable, solamente rocíe con adhesivo una de las superficies.

Curado

Las altas temperaturas y más bajo humedad causará que el adhesivo secure más rápido.

Limpieza

El adhesivo que esté seco – frotar o utilice solventes minerales en pocas cantidades con un trapo blanco y de algodón.

NO VIERTA EL LIMPIADOR DIRECTAMENTE SOBRE EL PISO.

6. DISPONIBILIDAD

Empaque

Bote de spray de 340g	8200-12	075378820017
-----------------------	---------	--------------

7. GARANTÍA

ROBERTS garantiza que este producto estará libre de defectos de fabrica dentro de los primeros 12 meses desde la fecha de fabrica, cuando sea aplicado de acuerdo a las instrucciones de ROBERTS y los estándares de la industria. La única obligación que tiene ROBERTS es proporcionar otro producto nuevo o devolver la cantidad del precio de compra original. Ésta garantía limitada excluye todas las garantías expresas o implícitas incluyendo la garantía de comerciabilidad o para un uso en particular. Toda garantía implícita que derive por ministerio de la ley está limitada a un año. ROBERTS no se hará cargo de ningún daño incidente o consecuente.

Visite www.robertsconsolidated.com para obtener detalles completos acerca de la garantía.

8. MANTENIMIENTO

No es aplicable.

9. SERVICIO TÉCNICO

Para asistencia técnica o para preguntas acerca de la instalación que no estén cubiertas en este documento, por favor contáctese con nuestro Departamento de servicio al cliente al (706) 277-5294 o visite robertsconsolidated.com.

10. SISTEMA DE ARCHIVO

División 9

made in
USA

ROBERTS® es una marca registrada de Roberts Consolidated Industries, Inc. • Q.E.P.® es una marca registrada de Q.E.P. Co., Inc.

11181