

# 3502

**PREFERIDO** 

# Sellador látex para costuras de alfombras

# 1. NOMBRE DEL PRODUCTO

ROBERTS® 8502 Sellador látex para costuras de alfombras

### 2. FABRICANTE

#### Roberts Consolidated Industries, Inc.

300 Cross Plains Blvd Dalton, GA 30721 (866) 435-8665 / (706) 277-5294

#### 3. DESCRIPCIÓN

El 8502 de ROBERTS es una adhesivo de látex natural, recomendado para sellar las costuras en las alfombras, sellar los bordes sin acabado, unir, fortalecer respaldos desgastados y para aplicar nuevos respaldos en tapetes. El 8502 de ROBERTS también puede incrementar la resistencia contra los deslizamientos en las esterillas y tapetes. El 8502 de ROBERTS contiene un rastreador ultravioleta para detectarlo fácilmente.

# Características y beneficios

- Para enlazar y sellar los bordes de las alfombras para evitar el deshilachamiento
- · Con trazadores UV para identificarlo fácilmente
- Se utiliza para aplicar nuevos respaldos en los tapetes
- Proporciona una resistencia mejorada al deslizamiento
- Ambientalmente amigable libre de solventes y cumple con LEED®; COV < 19 g/L, norma 1168 de SCAQMD</li>
- Certificado con la etiqueta verde CRI Green Label Plus® GLP #34711

#### Usos

Para sellar bordes sin acabados, unir, fortalecer respaldos desgastados y para aplicar nuevos respaldos en tapetes. También puede utilizarse para incrementar la resistencia contra los deslizamientos en las esterillas y tapetes.

# Cobertura

Hasta 220 metros linéales por 946 mL (725 pies lineales por un cuarto)

#### Limitaciones

- Tenga cuidado de no untar la superficie del tapete con el sellante.
- Asegúrese de una ventilación adecuada durante la instalación del piso.
- Este producto no se recomienda para sellar uretano, alfombras con respaldo vinílico o productos en lámina.
- Consulte las hojas de datos de seguridad, www.robertsconsolidated.com, estándares de la industria y los lineamientos del fabricante y las recomendaciones especificas antes de comenzar la instalación.

# 4. DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto:	Látex acrílico	
Color:	Blanco hueso	
Olor:	Muy leve, inodoro cuando está seco	
Tiempo abierto:	Hasta 10 minutos	
COV:	< 1 g/L	
Vida en la estantería:	1 año en el envase sin abrir	
Almacenaje:	Protéjale del congelamiento. Éste producto no requiere ser diluido.	

# 5. INSTRUCCIONES

#### Instalación

Asegúrese que el tapete/esterilla, el sustrato, el material para el piso y el adhesivo estén completamente aclimatados a la misma temperatura y nivel de humedad que se espera tener bajo un uso normal (entre 18-35°C/65-95°F) con una humedad relativa (RH) no mayor a un 65%.

Aplicación de producto para instalación convencional y de doble adhesión — Prepare y corte los bordes de la alfombra de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Aplique una tira de adhesivo con 3 mm (1/8") de grosor, en ambos lados de la alfombra, a lo largo del respaldo donde la cara de los hilos entran al respaldo (no el acolchado) utilizando la botella para aplicar.

Limpie cualquier exceso de adhesivo teniendo cuidado de no untar el pelillo de la alfombra. Permita que el adhesivo se seque al tacto, antes de juntar las costuras con una cinta para unión de costuras.

Consulte los estándares de CRI 104 y 105 para obtener información adicional.

#### Limpieza

10 minutos después de haber sellado las costuras de la alfombra, utilice solventes minerales en pocas cantidades con un trapo blanco y de algodón. NO VIERTA EL LIMPIADOR DIRECTAMENTE SOBRE EL PISO. SI UTILIZA DEMASIADO LIMPIADOR, PODRÍA CAUSAR UN DAÑO PERMANENTE Y LA ALFOMBRA SE PUEDE HINCHAR TEMPORALMENTE. Remover completamente rastros de adhesivo en áreas no deseadas en la alfombra. Asegúrese que no haya exceso de adhesivo restante en la cara de los hilos, los cuales eventualmente puedan atraer mugre.



# 6. DISPONIBILIDAD

#### **Empaque**

Garrafa plástica de 3.78 L (1 galón)	8502-1	075378850212
Botella plástica de 946 mL (un cuarto)	8502-0	075378850205

# 7. GARANTÍA

ROBERTS garantiza que este producto estará libre de defectos de fabrica dentro de los primeros 12 meses desde la fecha de fabrica, cuando sea aplicado de acuerdo a las instrucciones de ROBERTS y los estándares de la industria. La única obligación que tiene ROBERTS es proporcionar otro producto nuevo o devolver la cantidad del precio de compra original. Ésta garantía limitada excluye todas las garantías expresas o implícitas incluyendo la garantía de comerciabilidad o para un uso en particular. Toda garantía implícita que derive por ministerio de la ley está limitada a un año. ROBERTS no se hará cargo de ningún daño incidente o consecuente.

 $\label{thm:comparable} Visite www.robertsconsolidated.com\ para\ obtener\ detalles\ completos\ acerca\ de\ la\ garantía.$ 

# 8. MANTENIMIENTO

No es aplicable.

# 9. SERVICIO TÉCNICO

Para asistencia técnica o para preguntas acerca de la instalación que no estén cubiertas en este documento, por favor contáctese con nuestro Departamento de servicio al cliente al (706) 277-5294 o visite robertsconsolidated.com.

# **10. SISTEMA DE ARCHIVO**

División 9







ROBERTS® y el logo e® son marcas registradas de Roberts Consolidated, Inc. • Q.E.P.® es una marca registrada de Q.E.P. Co., Inc.

CRI Green Label +Plus® es una marca registrada del Instituto de alfombras y tapetes (CRI) • 'LEED®' y su logo relacionado son de propiedad del Consejo de Construcción Ecológica de EE.UU / U.S. Green Building Council®



