

# 8600

## NOSE BOND™

### Adhesivo para nariz de escalón

#### 1. NOMBRE DEL PRODUCTO

ROBERTS® 8600 NOSE BOND™ Adhesivo para nariz de escalón

#### 2. FABRICANTE

**Roberts Consolidated Industries, Inc.**

300 Cross Plains Blvd  
Dalton, GA 30721  
(866) 435-8665 / (706) 277-5294

#### 3. DESCRIPCIÓN

ROBERTS 8600 NOSE BOND™ es un adhesivo acrílico avanzado, con un bajo contenido de COV (2g/L.), especialmente diseñado para instalaciones en áreas interiores de nariz de escalón sobre subsuelos de madera que se encuentren bien preparados. Utilícelo con nariz de escalón de madera, de laminado y de PVC rígido con pisos vinílicos.

##### Características y beneficios

- Ideal para nariz de escalón de madera, laminado y de PVC rígido
- También podrá utilizarlo instalar o reparar molduras de madera, perfiles de madera
- Para transito residencial o comercial liviano
- Ecológico, LIBRE de solventes y cumple con los requisitos LED; COV 2g/L, SCAQMD regla 1168
- Protección antimicrobiana del producto GoldGuard®
- Resistente al agua
- Cumple con los requisitos COV

##### Cumple con los estándares medioambientales

LEED® EQc 4.1 (100 g/L límite)	SCAQMD, Regla 1168 (100 g/L límite)
<b>APROBADO</b>	<b>APROBADO</b>

#### Usos

Para adherir nariz de escalón de madera, laminado y PVC rígido utilizado con pisos vinílicos.

#### Limitaciones

- No es para usar sobre superficies no porosas o pintadas
- Asegúrese de tener una ventilación adecuada durante la instalación.
- Consulte la hoja de datos de seguridad de ROBERTS 8600 NOSE BOND™, [www.robertsconsolidated.com](http://www.robertsconsolidated.com), los estándares de la industria y los lineamientos del fabricante y las recomendaciones específicas para información adicional.

#### 4. DATOS TÉCNICOS

<b>Adhesivo acrílico avanzado:</b>	Adhesivo acrílico avanzado
<b>Color:</b>	Beige
<b>Olor:</b>	Muy leve, no ofensivo
<b>Tiempo abierto:</b>	Hasta 20 minutos
<b>Tiempo de trabajo:</b>	Hasta 30 minutos
<b>COV:</b>	< 2 g/L
<b>Vida en la estantería:</b>	1 año en el envase sin abrir
<b>Almacenaje:</b>	Protéjale del congelamiento. Este producto no requiere ser diluido.



## 5. INSTRUCCIONES

### Preparación

La superficie deberá estar limpia y libre de cualquier contaminante que pudiese interferir con la adhesión o la instalación.

### Instalación

Aplique una tira adhesiva en forma de serpentina en la parte de abajo de la nariz de escalón y una tira adhesiva dentro del borde frontal. Presione la nariz de escalón en su lugar. Aplique los fijadores mecánicamente (lo que sea requerido) de acuerdo a los lineamientos del fabricante.

### Curado

Hasta 8-10 horas. Las altas temperaturas podrían causar que el adhesivo se cure más rápido.

Después de la instalación, restrinja el tránsito peatonal y el movimiento de objetos pesados durante 24 horas para permitir que el adhesivo se cure apropiadamente. El tránsito prematuro podría causar una falla en la instalación.

### Limpieza

*El adhesivo que esté fresco*—utilice agua tibia y con jabón.

*Adhesivo seco*—utilice solventes minerales (en pocas cantidades) con un trapo limpio de algodón.

## 6. DISPONIBILIDAD

### Empaque

Tubo de 10 onzas (298 mL)	8600-11C	075378716013
---------------------------	----------	--------------

## 7. GARANTÍA

ROBERTS garantiza que este producto estará libre de defectos de fábrica dentro de los primeros 12 meses desde la fecha de compra, cuando sea aplicado de acuerdo a las instrucciones de ROBERTS y los estándares de la industria. La única obligación que tiene ROBERTS es proporcionar otro producto nuevo o devolver la cantidad del precio de compra original. **Esta garantía limitada excluye todas las garantías expresas o implícitas incluyendo la garantía de comerciabilidad o para un uso en particular.** Toda garantía implícita que derive por ministerio de la ley está limitada a un año. ROBERTS no se hará cargo de ningún daño incidente o consecuente.

Visite [www.robertsconsolidated.com](http://www.robertsconsolidated.com) para obtener detalles completos acerca de la garantía.

## 8. MANTENIMIENTO

No es aplicable.

## 9. SERVICIOS TÉCNICOS

Para asistencia técnica o para preguntas acerca de la instalación que no estén cubiertas en este documento, por favor contáctese con nuestro Departamento de servicio al cliente al (706) 277-5294 o visite [robertsconsolidated.com](http://robertsconsolidated.com).

## 10. SISTEMA DE ARCHIVO

División 9



ROBERTS® y el logo e® son marcas registradas de Roberts Consolidated, Inc. • Q.E.P.® es una marca registrada de Q.E.P. Co., Inc. 'LEED®' y su logo relacionado son de propiedad del Consejo de Construcción Ecológica de EE.UU / U.S. Green Building Council®

11710