

# 7200

## BASE BOND™

### Adhesivo para molduras de base

#### 1. NOMBRE DEL PRODUCTO

ROBERTS® 7200 BASE BOND™ Adhesivo para molduras de base

#### 2. INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

**Roberts Consolidated Industries, Inc.**

300 Cross Plains Blvd  
Dalton, GA 30721  
(866) 435-8665 / (706) 277-5294

#### 3. DESCRIPCIÓN

EL 7200 BASE BOND™ DE ROBERTS ES UN ADHESIVO DE DESEMPEÑO superior, libre de solventes específicamente diseñado para la instalación de molduras de base de vinílico, de caucho y de alfombra. Su fórmula tenaz para succionar en húmedo lo hace ideal para el uso sobre superficies porosas tales como tablarroca, ladrillo, bloques de concreto, madera, yeso curado de manera apropiada y concreto. COV < 1 g/L.

#### Características y beneficios

- Excelente succión en húmedo y fuerza de sujeción
- Se aplica rápidamente y no mancha
- Agarre inicial fuerte, para sostener molduras de base pesadas de caucho
- Excepcional resistencia contra la migración plastificante
- Ambientalmente amigable – libre de solventes y cumple con LEED®; COV < 1 g/L, norma 1168 de SCAQMD
- Certificado con la etiqueta verde CRI Green Label Plus® – GLP #71129
- Producto con protección antimicrobiana GoldGuard®

#### Cumple con los estándares ecológicos

LEED® EQc 4.1 (100 g/L limite)	SCAQMD, Rule 1168 (100 g/L limite)
<b>PASA</b>	<b>PASA</b>

#### Usos

Para adherir molduras de base vinílicas, de caucho y de alfombra.

#### Cobertura y opciones de llanas\*

<p><b>Boquilla Snozzle</b> Piso: Moldura de base (4"/100 cm) Cobertura: 15 metros - 18 metros lineales por 887 mL</p> <p>Boquilla aplicadora con orificio de 2,3 o 5 Cobertura: 9.1 metros - 21.3 metros lineales por 887 mL30</p>
--

<p>3 mm x 3 mm x 3 mm Piso: Molduras de base (4"/100 mm) Cobertura: 30.5 metros - 45.7 metros lineales por 3.78 litros</p>
<p>5 mm x 4 mm Piso: Molduras de base (4"/100 cm) Cobertura: 36.5 metros - 45.7 metros lineales por 3.78 litros</p>

*\*Los tamaños de las dentadas referenciados son los que normalmente se recomiendan para el tipo de piso que instalará y han sido referenciados como una guía. Consulte con el fabricante del piso para obtener las recomendaciones específicas de las llanas.*

#### Substratos

Superficies de paredes porosas tales como tablarroca de yeso, yeso, ladrillo, bloque de concreto, madera, yeso curado de manera apropiada y concreto.

#### Limitaciones

- No se recomienda utilizar el 7200 BASE BOND™ de ROBERTS sobre superficies no porosas tales como substratos pintadas o de metal.
- Solamente para instalaciones en áreas al interior.
- El concreto y el yeso deberán estar aclimatados de acuerdo a la estación y secos antes de su aplicación.
- Asegúrese que haya una ventilación adecuada durante la instalación del piso.
- Consulte las hojas de datos de seguridad del 7200 BASE BOND™ de ROBERTS, [www.robertsconsolidated.com](http://www.robertsconsolidated.com), los estándares de la industria y los lineamientos del fabricante y las recomendaciones específicas antes de comenzar la instalación.



#### 4. DATOS TÉCNICOS

<b>Tipo de producto:</b>	Pasta de acrílico polímero
<b>Color:</b>	Cremoso bronceado
<b>Olor:</b>	Leve olor dulce, inodoro cuando está seco
<b>Tiempo abierto:</b>	Hasta 10 minutos
<b>Tiempo de trabajo:</b>	Hasta 30 minutos
<b>COV:</b>	< 1 g/L
<b>Vida en la estantería:</b>	1 año en el envase sin abrir
<b>Almacenaje:</b>	Protéjale del congelamiento

#### 5. INSTRUCCIONES

##### Preparación

Cartucho de 887 mL – Desenrosque la tapa, corte el sello superior y reemplace Roberts 10-981-25 Snozzle.

Cartucho de 325 mL (11 oz) – corte la punta, y colóquelo en la pistola cartucho de 325 mL.

Los superficies deberá estar limpia, seca y libre de cualquier contaminante incluyendo la pintura. Deberá realizar una prueba de adhesión (al menos 48 horas antes de la instalación programada) para asegurarse que la superficie sea apropiada. Deberá haber algo de dificultad al remover la moldura de base de la superficie, pero no todas las situaciones resultarán en la destrucción de superficies. Si el respaldo de la moldura de base es sellada antes de la instalación límpiela con un trapo blanco humedecido con una solución de agua y un poco de jabón, enjuague y seque.

##### Instalación

Mantenga una temperatura constante y una humedad en el ambiente relativa antes, durante y después de la instalación (entre 18° - 29° C / 65-85 ° F y 30% -50% RH). Aplique el adhesivo al respaldo de la moldura de base con una llana dentada en sierra de 3 mm (1/8") o con la boquilla del cartucho para asegurarse de un 90% de cobertura mientras no lo esparza en la parte superior de la moldura 6 mm (1/4"). Observe el tiempo de estar abierto apropiado. Mientras el adhesivo todavía esté seco, presione la moldura de base firmemente en su lugar. Tenga cuidado de estirar la moldura de base durante la aplicación. Utilice un rodillo de mano para asegurar una adhesión segura y libre de vacíos entre la moldura de base y el sustrato. Pase el rodillo sobre la moldura de base en dirección hacia la última pieza instalada. Esto lo ajustará bien en las juntas. Observe 24-48 horas después de la instalación para permitir que el adhesivo se cure apropiadamente. Tiempo abierto: Hasta 10 minutos. Tiempo de trabajo: Hasta 30 minutos.

##### Curado

Hasta 24-40 horas. Las altas temperaturas y más bajo humedad causará que el adhesivo se cure más rápido.

#### Limpieza

*El adhesivo que todavía esté fresco* – límpiela con agua tibia jabonosa.

*El adhesivo que esté seco* – utilice solventes minerales en pocas cantidades con un trapo blanco y de algodón.

#### 6. DISPONIBILIDAD

##### Empaque

Balde plástico de 15.14 L	7200-4	075378720041
Balde plástico de 3.78 L	7200-1	075378720010
Tubo de 887 mL	7200-30C	075378720072
Tubo de 325 mL	7200-11C	075378720065

#### 7. WARRANTY

ROBERTS garantiza que este producto estará libre de defectos de fábrica dentro de los primeros 12 meses desde la fecha de compra, cuando sea aplicado de acuerdo a las instrucciones de ROBERTS y los estándares de la industria. La única obligación que tiene ROBERTS es proporcionar otro producto nuevo o devolver la cantidad del precio de compra original. Esta garantía limitada excluye todas las garantías expresas o implícitas incluyendo la garantía de comerciabilidad o para un uso en particular. Toda garantía implícita que derive por ministerio de la ley está limitada a un año. ROBERTS no se hará cargo de ningún daño incidente o consecuente.

Visite [www.robertsconsolidated.com](http://www.robertsconsolidated.com) para obtener detalles completos acerca de la garantía.

#### 8. MANTENIMIENTO

No es aplicable.

#### 9. SERVICIO TÉCNICO

Para asistencia técnica o para preguntas acerca de la instalación que no estén cubiertas en este documento, por favor contáctese con nuestro Departamento de servicio al cliente al (706) 277-5294 o visite [robertsconsolidated.com](http://robertsconsolidated.com).

#### 10. SISTEMA DE ARCHIVO

División 9



ROBERTS®, BASE BOND™, GoldGuard® y el logo e® son marcas registradas de Roberts Consolidated, Inc. • Q.E.P.® es una marca registrada de Q.E.P. Co., Inc.  
CRI Green Label +Plus® es una marca registrada del Instituto de alfombras y tapetes (CRI) • LEED® y su logo relacionado son de propiedad del Consejo de Construcción Ecológica de EE.UU. / U.S. Green Building Council®

11178