

2310

PRESSURE SENSITIVE

RESILIENT

Adhesivo para lamina de fibra de vidrio y vinílico

1. PRODUCT NAME

ROBERTS® 2310 RESILIENT Adhesivo para lamina de fibra de vidrio y vinílico

2. FABRICANTE

Roberts Consolidated Industries, Inc.
300 Cross Plains Blvd
Dalton, GA 30721
(866) 435-8665 / (706) 277-5294

3. DESCRIPCIÓN

El 2310 de ROBERTS es un adhesivo formulado para proporcionar la pegajosidad deseada y la flexibilidad de tiempo para instalar láminas vinílicas de fibra de vidrio y losetas vinílicas de lujo; láminas vinílicas heterogéneas y alfombras modulares.

Características y beneficios

- Es ideal para lámina vinílica de fibra de vidrio y loseta vinílica de lujo
- Para realizar instalaciones permanentes o desplegables
- Es sensitivo a la presión; permanece pegajoso
- Ambientalmente amigable – libre de solventes y cumple con LEED®; COV < 1 g/L, norma 1168 de SCAQMD
- Certificado con la etiqueta verde CRI Green Label Plus® – GLP #42613
- Producto con protección antimicrobiana GoldGuard®
- Tránsito – Residencial/Comercial moderado

Cumple con los estándares ambientales

LEED® EQc 4.1 (Limite 100 g/L)	Regla SCAQMD, 1168 (Limite 100 g/L)
PASA	PASA

Usos

Para adherir lámina vinílica con respaldo en fibra de vidrio y loseta vinílica de lujo (30.5 cm x 30.5 cm) y alfombra modular (respaldo vinílico) en aplicaciones residenciales a comerciales livianas. También se puede usar con LVP de más de 30.5 cm x 30.5 cm cuando se instala usando una aplicación de fraguado húmedo (permanente) únicamente.

Cobertura y opciones de llanas*

1.5 mm x 1.5 mm x 2 mm

Piso: Respaldo en fibra de vidrio y loseta vinílica de lujo
Cobertura: 14.9 - 16.7 m² por 3.78 litros

1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm

Piso: Respaldo en fibra de vidrio y loseta vinílica de lujo
Cobertura: 15.8 - 17.6 m² por 3.78 litros

1.5 mm x .8 mm x .8 mm

Piso: lamina, losa y vinílicos, y loseta de caucho,
Cobertura: 14.9 - 16.7 m² por 3.78 litros

* Los tamaños de las dentadas referenciados son los que normalmente se recomiendan para el tipo de piso que instalará y han sido referenciados como una guía. Consulte con el fabricante del piso para obtener las recomendaciones específicas de las llanas.

Sustratos

Concreto, madera contrachapada calificada por la asociación americana de enchapados de madera APA y terrazo.

Limitaciones

- Asegúrese que haya una ventilación adecuada durante la instalación del piso.
- Ambientes interiores controlados
- Consulte las hojas de datos de seguridad, www.robertsconsolidated.com, estándares de la industria y los lineamientos del fabricante y las recomendaciones específicas antes de comenzar la instalación.



4. TECHNICAL DATA

Tipo de producto:	Acrílico adhesivo sensitivo a la presión
Color:	Beige
Olor:	Muy leve, no ofensivo
Instalaciones PERMANENTES (Método húmedo)	
Tiempo abierto:	Hasta 25 minutos Para permanente (método húmedo)
Tiempo de trabajo:	Hasta 45 minutos
Instalaciones DESPEGABLE (Método Full-Tack)	
Tiempo abierto:	Hasta 45 minutos
Tiempo de trabajo:	Aprox. 60 minutos (Instalación desplegable)
COV:	< 1 g/L
pH:	No deberá excederse de 9.0
Vida en la estantería:	1 año en el envase sin abrir
Almacenaje:	Protéjale del congelamiento Éste producto no requiere ser diluido

5. INSTRUCCIONES

PREPARACIÓN

El sustrato de concreto deberá estar seco (dentro del rango de tolerancia contra la humedad del producto del piso). Los subsuelos deberán estar de cualquier substancia que pudiesen intervenir con la adhesión del adhesivo o con el desempeño del piso o de la instalación. Todas las grietas, desportilladuras, juntas, puntos altos e irregularidades deberán ser reparadas de manera adecuada. Los compuestos para parchar deberán ser apropiados para el uso de la aplicación, a base de cemento y de modificado con polímero, y aplicado de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

INSTALACIÓN:

Mantenga una temperatura constante y una humedad relativa que se espera tener durante y después de la instalación (entre 18 y 35°C / 65-95°F y un ambiente de 30-50% RH). Siga las instrucciones en los estándares de la industria y del fabricante para que tan aplanado debe estar el piso, la climatización y la aplicación de los materiales del piso. Esparza el adhesivo de manera uniforme en el sustrato utilizando una llana apropiada o un rodillo (vea el panel de las llanas para las recomendaciones). Las crestas de adhesivo deberán estar bien definidas, consistentes y lograr total cobertura en el sustrato. Observe las recomendaciones preferidas para el tiempo en abierto. Sobre sustrato poroso: coloque el piso sobre el adhesivo medio húmedo, asegúrese que haya transferencia al respaldo del piso para una adhesión permanente. Sobre sustratos no porosos: permita que el adhesivo se seque completamente y que se torne pegajoso al tacto sin transferirse. Una vez la zona adhesiva haya obtenido la pegajosidad apropiada instale el piso sobre la zona adhesiva. Después de haber instalado el piso, pase un rodillo sobre el piso con un rodillo del peso especificado en los lineamientos del fabricante. Después de la instalación, restrinja el tráfico peatonal y el movimiento de objetos pesados durante 24-48 hora para permitir que seque apropiadamente.

PERMANENTE: Tiempo abierto: Hasta 25 minutos Tiempo de trabajo: Hasta 45 minutos.

DESPEGABLE: Tiempo abierto: Hasta 60 minutos Tiempo de trabajo: Hasta dos horas

Curado: 24 horas Los factores ambientales causarán que el adhesivo se seque / se cure más rápido o más despacio.

Limpieza

El adhesivo que todavía esté fresco – límpielo con agua tibia jabonosa.

El adhesivo que esté seco – utilice solventes minerales en pocas cantidades con un trapo blanco y de algodón.

Para más información, comuníquese con **departamento de servicio técnico al (706) 277-5294 E.U.A. / (905) 791-4444 Canadá.**

6. DISPONIBILIDAD

Empaque

Balde plástico de 15.14 L (4 galones)	2310-4	075378231042
Balde plástico de 3.78 L (1 galón)	2310-1	075378231011

7. GARANTÍA

10 años para adhesión directa

ROBERTS garantiza que este producto estará libre de defectos de fabrica dentro de los primeros 12 meses desde la fecha de fabrica, cuando sea aplicado de acuerdo a las instrucciones de ROBERTS y los estándares de la industria. La única obligación que tiene ROBERTS es proporcionar otro producto nuevo o devolver la cantidad del precio de compra original. Ésta garantía limitada excluye todas las garantías expresas o implícitas incluyendo la garantía de comerciabilidad o para un uso en particular. Toda garantía implícita que derive por ministerio de la ley está limitada a un año. ROBERTS no se hará cargo de ningún daño incidente o consecuente.

Visite www.robertsconsolidated.com para obtener detalles completos acerca de la garantía.

8. MANTENIMIENTO

No es aplicable.

9. SERVICIO TÉCNICO

Para asistencia técnica o para preguntas acerca de la instalación que no estén cubiertas en este documento, por favor contáctese con nuestro Departamento de servicio al cliente al (706) 277-5294 o visite robertsconsolidated.com.

10. SISTEMA DE ARCHIVO

División 9



ROBERTS®, GoldGuard® y el logo e® son marcas registradas de Roberts Consolidated, Inc. • Q.E.P.® es una marca registrada de Q.E.P. Co., Inc.
CRI Green Label +Plus® es una marca registrada del Instituto de alfombras y tapetes (CRI) • 'LEED'® y su logo relacionado son de propiedad del Consejo de Construcción Ecológica de EE.UU / U.S. Green Building Council®