

# 7500

## SELLANTE PARA LAS JUNTAS DE VINÍLICOS

### Para pisos en láminas

#### 1. NOMBRE DEL PRODUCTO

ROBERTS® 7500 Sellante para las juntas de vinílicos

#### 2. MANUFACTURER

**Roberts Consolidated Industries, Inc.**  
300 Cross Plains Blvd  
Dalton, GA 30721  
(866) 435-8665 / (706) 277-5294

#### 3. DESCRIPCIÓN

El SELLANTE PARA JUNTURAS DE VINÍLICOS 7500 de ROBERTS es un adhesivo fuerte diseñado para sellar las juntas de los pisos en láminas. COV 23g/L. Con su fácil aplicación y limpieza, este duradero sellante para juntas se utiliza para productos en láminas con respaldo de fibra de vidrio, respaldo de fieltro, heterogéneas y de linóleo. No es para loseta vinílica de lujo LVT ni para plafón vinílico de lujo LVP ni para pisos autoadhesivos.

#### Características y beneficios

- Diseñado para sellar económicamente las juntas de los pisos en láminas
- Desarrolla una adhesión duradera y puede ser caminado sobre dentro de 2 horas
- Desarrolla una adhesión duradera y puede ser caminado sobre dentro de 2 horas
- Aplicación simple en una parte con una limpieza rápida y fácil
- Ambientalmente amigable – libre de solventes y cumple con LEED®; COV 23 g/L, norma 1168 de SCAQMD

#### Cumple con los estándares ambientales

LEED® EQc 4.1 (Limite 100 g/L)	Regla SCAQMD, 1168 (Limite 100 g/L)
<b>PASA</b>	<b>PASA</b>

#### Usos

Solamente para uso interior. Para sellar linóleo, respaldo vinílico, respaldo de fieltro, heterogéneo e incrustado, respaldo de vidrio, reforzado con fibra de vidrio, productos en láminas.

#### Cobertura

Tira de 3 mm (1/8"), de aproximadamente 43.8 m lineales por cada botella de 236 mL (144 pies lineales por cada botella de 8 oz).

#### Limitaciones

- Solamente para instalaciones en áreas interiores.
- No es para loseta vinílica de lujo LVT ni para plafón vinílico de lujo LVP ni para pisos autoadhesivos.
- El área de instalación y los materiales deberán estar por lo menos a 18-35°C/65-95°F y con RH máximo a un 65% durante 48 horas antes y durante la instalación y también después de 72 horas. Asegúrese de tener una ventilación apropiada durante la instalación.
- Para obtener información adicional consulte la hoja de datos de seguridad, [www.robertsconsolidated.com](http://www.robertsconsolidated.com), los estándares de la industria y los lineamientos del fabricante y recomendaciones específicas antes de la instalación.

#### 4. INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>Tipo de producto:</b>	Resina a base de agua
<b>Color:</b>	Blanco
<b>Olor:</b>	Muy leve, no ofensivo
<b>Tiempo de trabajo:</b>	Hasta 15 minutos
<b>COV:</b>	23 g/L
<b>pH:</b>	Que no se exceda de 5.5
<b>Vida en la estantería:</b>	1 año en el envase si ser abierto
<b>Almacenaje:</b>	Protéjalo del congelamiento.

#### 5. INSTRUCCIONES

##### Preparación

Prepare las juntas del revestimiento del piso de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Una vez la junta está lista para ser sellada aplique una tira de aproximadamente 3 mm (1/8") de ancho a lo largo del borde de toda la lámina vinílica. Junte los bordes de las juntas. Limpie cualquier exceso del sellante con un trapo que este limpio y humedecido. Pase un rodillo de mano (o un rodillo para juntas de papel para paredes) para asegurar. Podrá haber un exceso de sellante exprimido por las juntas límpielo con un trapo humedecido. Limpie inmediatamente de nuevo la junta con un trapo limpio y humedecido. Proteja la junta y permita que se cure entre 2 horas. Completamente curado – permita aproximadamente hasta 6 horas. No ruede muebles pesado ni electrodomésticos sobre las juntas recién creadas durante 24 horas.

**Tiempo de trabajo:** Hasta 15 minutos

##### Curado

Hasta 6-8 horas



**Limpieza**

*Adhesivo fresco* – agua tibia y jabonosa cuando este todavía húmedo.

*Adhesivo seco* – utilice solventes minerales esparcidamente con un trapo limpio, blanco y de algodón. NO LO VIERTA DIRECTAMENTE SOBRE EL PISO.

**6. DISPONIBILIDAD****Empaque**

Botella plástica de 236 mL (8 onzas)	7500-8	075378750086
--------------------------------------	--------	--------------

**7. GARANTÍA**

ROBERTS garantiza que este producto estará libre de defectos de fabrica dentro de los primeros 12 meses desde la fecha de fabrica, cuando sea aplicado de acuerdo a las instrucciones de ROBERTS y los estándares de la industria. La única obligación que tiene ROBERTS es proporcionar otro producto nuevo o devolver la cantidad del precio de compra original. Ésta garantía limitada excluye todas las garantías expresas o implícitas incluyendo la garantía de comerciabilidad o para un uso en particular. Toda garantía implícita que derive por ministerio de la ley está limitada a un año. ROBERTS no se hará cargo de ningún daño incidente o consecuente.

Visite [www.robertsconsolidated.com](http://www.robertsconsolidated.com) para obtener detalles completos acerca de la garantía.

**8. MANTENIMIENTO**

No es aplicable.

**9. SERVICIO TÉCNICO**

Para asistencia técnica o para preguntas acerca de la instalación que no estén cubiertas en este documento, por favor contáctese con nuestro Departamento de servicio al cliente al (706) 277-5294 o visite [robertsconsolidated.com](http://robertsconsolidated.com).

**10. SISTEMA DE ARCHIVO**

División 9



ROBERTS® y el logo e® son marcas registradas de Roberts Consolidated, Inc. • Q.E.P.® es una marca registrada de Q.E.P. Co., Inc. 'LEED'® y su logo relacionado son de propiedad del Consejo de Construcción Ecológica de EE.UU / U.S. Green Building Council®

11758