

8600

NOSE BOND™

Adhesivo para nariz de escalón

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

ROBERTS® 8600 NOSE BOND™ Adhesivo para nariz de escalón

2. FABRICANTE

Roberts Consolidated Industries, Inc.

300 Cross Plains Blvd
Dalton, GA 30721
(866) 435-8665 / (706) 277-5294

3. DESCRIPCIÓN

ROBERTS 8600 NOSE BOND™ es un adhesivo acrílico avanzado, con un bajo contenido de COV (2g/L.), especialmente diseñado para instalaciones en áreas interiores de nariz de escalón sobre subsuelos de madera que se encuentren bien preparados. Utilícelo con nariz de escalón de madera, de laminado y de PVC rígido con pisos vinílicos.

Características y beneficios

- Ideal para nariz de escalón de madera, laminado y de PVC rígido
- También podrá utilizarlo instalar o reparar molduras de madera, perfiles de madera
- Para transito residencial o comercial liviano
- Ecológico, LIBRE de solventes y cumple con los requisitos LED; COV 2g/L, SCAQMD regla 1168
- Protección antimicrobiana del producto GoldGuard®
- Resistente al agua
- Cumple con los requisitos COV

Cumple con los estándares medioambientales

LEED® EQc 4.1 (100 g/L límite)	SCAQMD, Regla 1168 (100 g/L límite)
APROBADO	APROBADO

Usos

Para adherir nariz de escalón de madera, laminado y PVC rígido utilizado con pisos vinílicos.

Limitaciones

- No es para usar sobre superficies no porosas o pintadas
- Asegúrese de tener una ventilación adecuada durante la instalación.
- Consulte la hoja de datos de seguridad de ROBERTS 8600 NOSE BOND™, www.robertsconsolidated.com, los estándares de la industria y los lineamientos del fabricante y las recomendaciones específicas para información adicional.

4. DATOS TÉCNICOS

Adhesivo acrílico avanzado:	Adhesivo acrílico avanzado
Color:	Beige
Olor:	Muy leve, no ofensivo
Tiempo abierto:	Hasta 20 minutos
Tiempo de trabajo:	Hasta 30 minutos
COV:	< 2 g/L
Vida en la estantería:	1 año en el envase sin abrir
Almacenaje:	Protéjale del congelamiento. Este producto no requiere ser diluido.



5. INSTRUCCIONES

Preparación

La superficie deberá estar limpia y libre de cualquier contaminante que pudiese interferir con la adhesión o la instalación.

Instalación

Aplique una tira adhesiva en forma de serpentina en la parte de abajo de la nariz de escalón y una tira adhesiva dentro del borde frontal. Presione la nariz de escalón en su lugar. Aplique los fijadores mecánicamente (lo que sea requerido) de acuerdo a los lineamientos del fabricante.

Curado

Hasta 8-10 horas. Las altas temperaturas podrían causar que el adhesivo se cure más rápido.

Después de la instalación, restrinja el tránsito peatonal y el movimiento de objetos pesados durante 24 horas para permitir que el adhesivo se cure apropiadamente. El tránsito prematuro podría causar una falla en la instalación.

Limpieza

El adhesivo que esté fresco—utilice agua tibia y con jabón.

Adhesivo seco—utilice solventes minerales (en pocas cantidades) con un trapo limpio de algodón.

6. DISPONIBILIDAD

Empaque

Tubo de 10 onzas (298 mL)	8600-10C	075378716013
---------------------------	----------	--------------

7. GARANTÍA

ROBERTS garantiza que este producto estará libre de defectos de fábrica dentro de los primeros 12 meses desde la fecha de compra, cuando sea aplicado de acuerdo a las instrucciones de ROBERTS y los estándares de la industria. La única obligación que tiene ROBERTS es proporcionar otro producto nuevo o devolver la cantidad del precio de compra original. **Esta garantía limitada excluye todas las garantías expresas o implícitas incluyendo la garantía de comerciabilidad o para un uso en particular.** Toda garantía implícita que derive por ministerio de la ley está limitada a un año. ROBERTS no se hará cargo de ningún daño incidente o consecuente.

Visite www.robertsconsolidated.com para obtener detalles completos acerca de la garantía.

8. MANTENIMIENTO

No es aplicable.

9. SERVICIOS TÉCNICOS

Para asistencia técnica o para preguntas acerca de la instalación que no estén cubiertas en este documento, por favor contáctese con nuestro Departamento de servicio al cliente al (706) 277-5294 o visite robertsconsolidated.com.

10. SISTEMA DE ARCHIVO

División 9



ROBERTS® y el logo e® son marcas registradas de Roberts Consolidated, Inc. • Q.E.P.® es una marca registrada de Q.E.P. Co., Inc.
*LEED® y su logo relacionado son de propiedad del Consejo de Construcción Ecológica de EE.UU. / U.S. Green Building Council®

A2523-11733