



7200HP

HIGH-PERFORMANCE BASE BOND®

Adhesivo para molduras de base

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

ROBERTS® 7200HP HIGH-PERFORMANCE BASE BOND®

Adhesivo para molduras de base

2. INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

Roberts Consolidated Industries, Inc.

300 Cross Plains Blvd
Dalton, GA 30721
(866) 435-8665 / (706) 277-5294

3. DESCRIPCIÓN

ROBERTS® 7200HP HIGH-PERFORMANCE BASE BOND® es un adhesivo de rango superior libre de solventes, específicamente diseñado para instalaciones en áreas interiores de vinílico, caucho y molduras de base de alfombra. La capacidad de succión tenaz que ofrece esta fórmula lo hacen ideal para usar sobre superficies de paredes porosas tales como placas de tablarroca de yeso, ladrillo, bloques de concreto, madera, yeso curado apropiadamente y concreto. COV < 1 g/L.

Características y beneficios

- Excelente succión en húmedo y fuerza de sujeción
- Se aplica rápidamente y no mancha
- Agarre inicial fuerte, para sostener molduras de base pesadas de caucho
- Excepcional resistencia contra la migración plastificante
- Ambientalmente amigable – libre de solventes y cumple con LEED®; COV < 1 g/L, norma 1168 de SCAQMD
- Certificado con la etiqueta verde CRI Green Label Plus®
- Producto con protección antimicrobiana GoldGuard®




Cumple con los estándares ecológicos

LEED® EQc 4.1 (100 g/L limite)	SCAQMD, Rule 1168 (100 g/L limite)
PASA	PASA

Usos

Para adherir molduras de base vinílicas, de caucho y de alfombra.

Cobertura máxima y opciones de llanas*

	Snozzle Piso: Moldura de base (4"/100 cm) Con la boquilla hasta 18 m (60 pies) lineales / 30 oz Con la boquilla con orificio de 2.3 o 5 hasta 21 m (70 pies) lineales / 30 oz
	3 mm x 3 mm x 3 mm (1/8" x 1/8" x 1/8") Piso: Moldura de base de 10 cm (4") hasta 73 m (240 pies) lineales / 3.78 l (galón)
	5 mm x 4 mm (3/16" x 5/32") Piso: Moldura de base de 10 cm (4") hasta 46 m (150 pies) lineales / 3.78 L (galón)

*Los tamaños de las dentadas referenciados son los que normalmente se recomiendan para el tipo de piso que instalará y han sido referenciados como una guía. Consulte con el fabricante del piso para obtener las recomendaciones específicas de las llanas.



Substratos

Superficies de paredes porosas tales como tablarroca de yeso, yeso, ladrillo, bloque de concreto, madera, yeso curado de manera apropiada y concreto.

Limitaciones

- No se recomienda utilizar el 7200HP HIGH-PERFORMANCE BASE BOND® de ROBERTS sobre superficies no porosas tales como substratos pintados o de metal.
- Solamente para instalaciones en áreas al interior.
- El concreto y el yeso deberán estar aclimatados de acuerdo a la estación y secos antes de su aplicación.
- Asegúrese que haya una ventilación adecuada durante la instalación del piso.
- Consulte las hojas de datos de seguridad del 7200HP HIGH-PERFORMANCE BASE BOND® de ROBERTS, robertsconsolidated.com, los estándares de la industria y los lineamientos del fabricante y las recomendaciones específicas antes de comenzar la instalación.

4. DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto:	Pasta de acrílico polímero
Color:	Cremoso bronceado
Olor:	Leve olor dulce, inodoro cuando está seco
Tiempo abierto:	Hasta 10 minutos
Tiempo de trabajo:	Hasta 30 minutos
COV:	< 1 g/L
pH:	7-10
Vida en la estantería:	2 años cuando se almacena en paquete sin abrir a (50°F-85°F) (10°C-29°C)
Almacenaje:	Protéjale del congelamiento

5. INSTRUCCIONES

Preparación

Cartucho de 30 oz - desenrosque la tapa, corte el sello y carguelo en una pistola para calafateo con barril cerrado o con una pistola esqueleto con barril abierto. Apriete la pistola gentilmente, con una presión uniforme y aplíquelo.

Cartucho de 11 oz - Corte la punta, carguelo en una pistola para calafateo con barril cerrado o con una pistola esqueleto con el barril abierto. Apriete la pistola gentilmente, con una presión uniforme y aplique.

Accesorio disponible: Boquilla SNOZZLE 10-981-25 de ROBERTS®

La superficie deberá estar limpia, seca y libre de contaminantes incluyendo la pintura. Si el respaldo de la moldura de base está sucio antes de la instalación, límpiela con un trapo húmedo con una solución de agua y un poco de jabón, luego enjuáguela y séquela.

Installation

Mantenga una temperatura constante y una humedad en el ambiente relativa antes, durante y después de la instalación (entre 18° - 29° C / 65 - 85° F). Aplique adhesivo en la parte posterior de la base de la pared con una llana dentada en V

de 1/8" CD o 3/16" x 5/32" (3mm CD o 5mm x 4mm) para garantizar una cobertura del 90% del adhesivo dejando un ¼" sin esparcir desde la parte superior de la base de pared. Observe el tiempo apropiado de estar abierto. Durante el tiempo que el adhesivo todavía esté fresco, presione la moldura de base firmemente en su lugar. Tenga cuidado de no estirar. La moldura de base durante el proceso de aplicación. Utilice un rodillo de mano para asegurar que la adhesión quede bien asegurada y libre de vacíos entre la moldura de base y el substrato. Pase el rodillo en la dirección de la última pieza instalada. Esto le asegurará un ajuste preciso en las costuras.

Tiempo abierto: Hasta 10 minutos. **Tiempo de trabajo:** Hasta 30 minutos.

Curado

24-48 horas. Una temperatura alta y o una humedad baja causarán que el adhesivo se asiente o se cure más rápido.

Limpieza

El adhesivo que esté fresco – utilice agua y jabón. *Adhesivo seco* – utilice solventes minerales en pocas cantidades con un trapo blanco y de algodón.

No vierta el agente de limpieza directamente sobre la moldura de base.

6. DISPONIBILIDAD

Empaque

Balde plástico de 15.14 L	7200-HP4	075378720157
Balde plástico de 3.78 L	7200-HP1	075378720140
Tubo de 887 mL	7200-HP30	075378720133
Tubo de 325 mL	7200-HP11	075378720164

7. WARRANTY

ROBERTS garantiza que este producto estará libre de defectos de fabrica dentro de los primeros 24 meses desde la fecha de compra, cuando sea aplicado de acuerdo a las instrucciones de ROBERTS y los estándares de la industria. La única obligación que tiene ROBERTS es proporcionar otro producto nuevo o devolver la cantidad del precio de compra original. Ésta garantía limitada excluye todas las garantías expresas o implícitas incluyendo la garantía de comerciabilidad o para un uso en particular. Toda garantía implícita que derive por ministerio de la ley está limitada a un año. ROBERTS no se hará cargo de ningún daño incidente o consecuente..

Visite robertsconsolidated.com para obtener detalles completos acerca de la garantía.

8. MANTENIMIENTO

No es aplicable.

9. SERVICIO TÉCNICO

Para asistencia técnica o para preguntas acerca de la instalación que no estén cubiertas en este documento, por favor contáctese con nuestro Departamento de servicio al cliente al (706) 277-5294 o visite robertsconsolidated.com.

10. SISTEMA DE ARCHIVO

División 9



ROBERTS®, BASE BOND™, GoldGuard® y el logo e® son marcas registradas de Roberts Consolidated, Inc. • Q.E.P.® es una marca registrada de Q.E.P. Co., Inc.
CRI Green Label +Plus® es una marca registrada del Instituto de alfombras y tapetes (CRI) • LEED® y su logo relacionado son de propiedad del Consejo de Construcción Ecológica de EE.UU / U.S. Green Building Council®

S0623-12195