

Soft Stride® Contrapiso amortiguador y supresor de sonido

70-185

EFICIENTE

Incluye una tira adhesiva y una solapa de 7.6 cm (3") para unir múltiples rollos

PROTECCIÓN

espuma tiene grosor de 2mm amortigua al piso


CALIDAD

La tecnología antiplastamiento permite un excelente desempeño y una vida larga




ESPUMA DE CÉLULA CERRADA


para una excelente protección contra la humedad




Reduce el sonido




Protege contra la humedad



Amortigua el piso



Calefacción radiante



Nivela las imperfecciones

RANGOS DEL PRODUCTO

IIC
69

STC
66

Δ Delta
21

ESPECIFICACIONES (+/- 10%):

PRODUCTO #	70-185
VALOR R (ASTM C518)	0.343
MVTR (ASTM E96)	0,091 libras/1000 pies ² 24 horas
INDENTACIÓN (ASTM F1914)	.036"
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (ASTM D3575) @50%	-49.4%
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (ASTM D3575)	72.3 lbs/in ²
DENSIDAD DEL HUMO (ASTM E662)	PASA
INFLAMABILIDAD (ASTM D2859) to CPSC FF1-70	PASA
UNIDAD DE MEDIDA	12 rollos por caja
COBERTURA	9.3 m ² (100 ft ²) rollo 111.5 m ² (1200 ft ²) caja
ANCHO DEL ROLLO	1.10 m (43.5")
LONGITUD DE ROLLO	8.4 m (27.5 ft)
GROSOR	2 mm
PESO POR ROLLO	0.9 kg (2 lbs)
DIÁMETRO DEL ROLLO	15.8 cm (6.25")

Escaneé aquí para
INFORMACIÓN
DEL PRODUCTO



El contrapiso Soft Stride® es un contrapiso de espuma que proporciona excelente reducción del sonido debajo de pisos flotantes laminados y de ingeniería. El diseño de la espuma de célula cerrada proporciona una excelente protección contra la humedad y lucha contra el moho y el mildiu. La lámina de solapa de 7.6 cm (3") ayuda a sellar afuera la humedad y se añade fácilmente a la tira adhesiva.

Para usar sobre subsuelos de concreto y madera.