



8200

QUICKBOND

ADHESIVO MULTIUSOS EN AEROSOL MULTIUSOS

1. DESCRIPCIÓN

El **8200 QUICK BOND®** de **ROBERTS®** es un adhesivo en aerosol multiuso de adhesión rápida y resistente al agua, con una excelente capacidad de reposicionamiento y una estupenda versatilidad de uso en una gran variedad de sustratos. El adhesivo 8200 de ROBERTS está formulado para adherir alfombras, acolchado para alfombras, paneles de yeso, masonería, madera, fibra de vidrio con metal, bloques (aislamiento de poliuretano), película de polietileno y una variedad de otros sustratos, incluyendo cartón, tela, cuero, papel de aluminio y caucho.

Características y beneficios

- Aerosol de tipo red de pegado y de agarre rápido
- Baja absorción y gran fuerza adhesiva
- Pegado permanente o repocionable
- No contiene clorofluorocarbonos (CFC), sustancias químicas que agoten la capa de ozono ni cloruro de metileno
- Cobertura de hasta 100 ft² (9.29 m²) / lata de 12 oz (354.88 ml)
- Uso comercial y residencial

Tipos de uso aceptados

Alfombra / reparación de alfombras

Almohadilla para alfombras

Paneles de yeso / masonería / madera

Fibra de vidrio con metal

Bloques (aislamiento de poliuretano)

Película de polietileno

Discos de lijado / Paneles de madera

Sustratos aprobados

Concrete

Madera contrachapada de grado APA

Loseta de composición vinílica (VCT) existente (sin cera/barniz)

Hormigón de yeso imprimado (consulte ASTM F2419)

Terrazo

Para pisos y respaldos no mencionados, llame al Soporte técnico al (706) 277-5294 (EUA) y al (905) 791-4444 (CANADÁ).

LIMITACIONES

- No se recomienda para telas vinílicas sin soporte. Algunos plásticos y sustratos elastoméricos pueden causar una falla de adhesión por la migración plastificante. Las combinaciones de temperaturas altas y mucha humedad pueden ocasionar una falla de adhesión. Para los sustratos no metálicos, se recomienda realizar una prueba en partes de producción en ambientes típicos de operación para observar la compatibilidad y el desempeño.
- Úselo solamente aire libre o en lugares bien ventilados.



ALMACENAMIENTO Y MANEJO

- Almacénelo solamente en áreas interiores. Manténgalo alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fume cerca del producto. No rocíe sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No lo perforo ni queme incluso con el contenedor vacío.
- **EXTREMADAMENTE INFLAMABLE.** Almacénelo en un lugar bien ventilado, y cerrado con llave. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas que superen los 50 °C/122 °F. Desechar el contenido/el recipiente en un centro de tratamiento y eliminación adecuado de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables, y las características del producto en el momento de su eliminación

2. INFORMACIÓN TÉCNICA

Tipo de producto:	Adhesivo en aerosol de tipo red
Color:	Blanco puro
Olor:	Suave
Tiempo abierto:	Hasta 2 minutos
Tiempo de trabajo:	Hasta 15 minutos
Tiempo de secado:	Hasta 12 horas
Vida útil:	1 año en envase cerrado
Almacenamiento:	Evitar el congelamiento Componentes orgánicos volátiles
COV:	40%

3. INSTRUCCIONES

Preparación

La superficie debe estar estable desde el punto de vista estructural y estar seca y libre de suciedad, polvo, residuos de adhesivo, cera, aceite o grasa.

Aplicación

Sostenga la lata a una distancia de entre 8 y 12 pulgadas (20.32 cm y 30.48 cm) de la superficie que rociará y manténgala en movimiento para lograr una capa uniforme de adhesivo. Para una adhesión permanente, rocíe ambas superficies y permita que el adhesivo se seque hasta lograr pegajosidad y adhesión. Para una adhesión temporal o reposicionable, solamente rocíe una de las superficies.

NOTA: Use según las indicaciones. El mal uso intencionado al concentrar e inhalar deliberadamente los contenidos puede ser dañino o mortal.

Curado

Secado Las altas temperaturas y los bajos niveles de humedad harán que el adhesivo se seque más rápido.

Limpieza

Adhesivo seco: frote el residuo o use solventes minerales en cantidades moderadas y un trapo de algodón blanco limpio. **NO VIERTA EL LIMPIADOR DIRECTAMENTE SOBRE EL PISO.**

4. DISPONIBILIDAD



EUA

Bote de spray de 340g	8200-12	075378820017
-----------------------	---------	--------------



Canadá

Bote de spray de 340g	8200RB355	075378820017
-----------------------	-----------	--------------

No etiquetado para la venta en tiendas minoristas en Canadá



5. DE POR VIDA

Roberts Consolidated Inc. ofrece una garantía limitada del producto cuando se instala conforme a las especificaciones impresas.

Para consultar la información completa sobre la garantía, visite robertsconsolidated.com, robertsconsolidated.com/ca o llame al (866) 435-8665.

6. SERVICIO TÉCNICO

Para recibir soporte técnico, o en caso de tener preguntas sobre la instalación que este documento no haya cubierto, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio Técnico al (706) 277-5294 en los Estados Unidos o al (905) 791-4444 en Canadá.

⚠️ ADVERTENCIA: Cáncer, defectos de nacimiento y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov



ROBERTS® y el logotipo e® son marcas registradas de Roberts Consolidated Industries, Inc. • Q.E.P.® es una marca registrada de Q.E.P. Co., Inc. LEED® y su logotipo correspondiente son una marca registrada propiedad de Green Building Council® de los Estados Unidos.

Y0924-12180



Roberts Consolidated Industries, Inc.
300 Cross Plains Blvd, Dalton, GA 30721
Customer Service: (866) 435-8665
Technical Support: (706) 277-5294
robertsconsolidated.com



Roberts Company Canada, Ltd.
34 Hansen Road, Brampton, ON L6W 3H4
Customer Service: (866) 435-8665
Technical Support: (905) 791-4444
robertsconsolidated.com/ca

