

# 1406

## ADHESIVO PARA PISOS MACHIHEMBRADOS



### 1. DESCRIPCIÓN

El **ADHESIVO PARA PISOS MACHIHEMBRADOS 1406** de ROBERTS® es una fórmula de adhesivo de alcohol polivinílico (PVA) de alta resistencia diseñado específicamente para aplicaciones flotantes de pisos laminados y de madera que requieren un adhesivo para lengüetas y ranuras. Envasado con una punta especial de aplicación para una colocación precisa, este adhesivo superior de secado rápido proporciona una fuerza de adhesión excepcional y resistencia a la humedad.

#### Características y beneficios

- Fórmula de secado rápido con fuerza de adhesión excepcional
- Resistente al agua, tipo II/D3 según ANSI/HPVA
- La fórmula a base de agua es no inflamable, no tóxica, tiene poco olor y cero componentes orgánicos volátiles (COV)
- Tapa con bisagra de apertura rápida para aplicación
- Cobertura: 400 pies lineales por pinta (122 metros lineales por 0.5 l)
- Potenciado con Microban® para una protección superior contra el moho y mildiú

#### Tipos de pisos aprobados

Pisos laminados

Pisos flotantes de madera

Para pisos y respaldos no mencionados, llame al Soporte técnico al (706) 277-5294 (EE. UU.) y al (905) 791-4444 (CANADÁ).

### 2. INFORMACIÓN TÉCNICA

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Tipo de producto :</b>  | Combinación de adhesivo de alcohol polivinílico (PVA)  |
| <b>Color :</b>             | Blanco hueso   |
| <b>Olor :</b>              | Muy suave, no ofensivo   |
| <b>Tiempo abierto :</b>    | 5 minutos  |
| <b>Tiempo de trabajo :</b> | Hasta 15 minutos   |
| <b>Tiempo de curado :</b>  | 24-48 horas. Los factores ambientales y la porosidad del sustrato afectan la velocidad de secado. Evite transitar sobre el piso y mover objetos pesados durante 24 horas para que el adhesivo se seque adecuadamente. Si hay un tránsito prematuro podría causar que la instalación falle. |
| <b>Tránsito :</b>          | Residencial : 24 horas<br>Comercial : 24 horas<br>Cargas rodantes : N/C  |
| <b>pH:</b>                 | 2.5-4  |
| <b>Vida útil :</b>         | 1 año desde la fecha de fabricación si se almacena en el envase original sin abrir en un ambiente controlado. No requiere ser diluido.   |
| <b>Almacenamiento :</b>    | Evitar el congelamiento.   |
| <b>COV :</b>               | < 1 g/L  |



### 3. INSTRUCCIONES

#### Limitaciones

- Solo para instalaciones interiores
- No use con productos vinílicos

#### Preparación

Asegúrese de que la lengüeta y la ranura estén limpias, secas y libres de partículas sueltas o contaminantes. Asegúrese de que los tableros sean planos y cumplan con la tolerancia para instalación del fabricante.

#### Instalación

Aplique una tira del adhesivo a lo largo de la lengüeta o ranura según las pautas (aplicación y tamaño de la tira) del fabricante del piso. Inserte la lengüeta en la ranura y presione (según se requiera) para garantizar un contacto total. Acomode las tablas antes de que el pegamento cubra la superficie. Elimine el exceso de pegamento durante la instalación. No deje que el adhesivo ROBERTS 1406 se seque en el acabado. Limpie la unión con un trapo levemente húmedo. Mantenga el trapo limpio para evitar que el pegamento se manche. Después de la instalación, evite transitar sobre el piso y mover objetos pesados durante 24-48 horas para que el adhesivo se seque. Si transita sobre el piso y mueve objetos pesados antes de tiempo, la instalación puede quedar mal o fallar.

#### Limpieza

Elimine de inmediato el adhesivo fresco con un trapo levemente húmedo. El adhesivo seco es difícil de eliminar.

### 4. DISPONIBILIDAD

#### E.U.A.

|                                      |        |              |
|--------------------------------------|--------|--------------|
| Balde de plástico de 1 pinta (0.5 l) | 1406-P | 075378140665 |
|--------------------------------------|--------|--------------|



#### Canadá

|                             |           |              |
|-----------------------------|-----------|--------------|
| Balde de plástico de 3.78 l | 1406RB004 | 075378140610 |
| Balde de plástico de 473 ml | 1406RB500 | 075378140665 |



### 5. GARANTÍA

Roberts Consolidated Inc. ofrece una garantía limitada del producto cuando se instala conforme a las especificaciones impresas. Para consultar la información completa sobre la garantía, visite [robertsconsolidated.com](http://robertsconsolidated.com), [robertsconsolidated.com/ca](http://robertsconsolidated.com/ca) o llame al (866) 435-8665.

### 6. SERVICIO TÉCNICO

Para recibir soporte técnico, o en caso de tener preguntas sobre la instalación que este documento no haya cubierto, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio Técnico al (706) 277-5294 en los Estados Unidos o al (905) 791-4444 en Canadá.



ROBERTS® y el logotipo e® son marcas registradas de Roberts Consolidated Industries, Inc. • Q.E.P.® es una marca registrada de Q.E.P. Co., Inc. LEED® y su logotipo correspondiente es una marca registrada propiedad de Green Building Council® de los Estados Unidos • Microban® es una marca registrada de Microban Products Company.

SZ324-12281



**Roberts Consolidated Industries, Inc.**  
300 Cross Plains Blvd, Dalton, GA 30721  
Servicio al Cliente : (866) 435-8665  
Servicio Técnico : (706) 277-5294  
[robertsconsolidated.com](http://robertsconsolidated.com)



**Roberts Company Canada, Ltd.**  
34 Hansen Road, Brampton, ON L6W 3H4  
Servicio al Cliente : (866) 435-8665  
Servicio Técnico : (905) 791-4444  
[robertsconsolidated.com/ca](http://robertsconsolidated.com/ca)

