

# BLACK JACK<sup>®</sup>

70-026  
70-026-XL

FLOATING FLOOR CUSHION UNDERLAYMENT

## Contrapiso para pisos de madera laminada o contrachapada

### CÓMODA

La espuma de 2.5 mm proporciona una amortiguación óptima para el piso




### SUPERIOR

Incluye una tira adhesiva para facilitar la instalación y una película que se solapa sobre el material para sellar la humedad


### DURADERA

Tecnología antiplastamiento para amortiguar los golpes y prolongar la vida útil


IIC STC ▲  
70 | 66 | 21




Barrera acústica



Protección contra la humedad



Amortigua los pisos



Protección contra el moho

Las pruebas IIC y STC miden la transferencia de sonido de una habitación de nivel superior a otra de nivel inferior. \* La prueba IIC mide sonidos como el movimiento de muebles y el caminar, la STC mide sonidos como las voces y la televisión. La clasificación acústica mínima exigida por la mayoría de códigos de construcción y arquitectos es de 50. La clasificación Delta es la única medida real de reducción acústica de un producto (no un equipo para colocación de pisos) de la industria.

El contrapiso Black Jack Floating Floor Cushion Underlayment<sup>®</sup> es un contrapiso de espuma densa que ayuda a absorber el ruido diario de la habitación bajo pisos laminados y de madera contrachapada.

Escaneé aquí para INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



El diseño de espuma de célula cerrada es resistente a la humedad y combate el moho y el mildiú.

### ESPECIFICACIONES

NRO. DE ARTÍCULO	70-026	70-026-XL
UNIDAD DE MEDIDA	12 rollos / paquete	12 rouleaux / caisse
COBERTURA	100 ft <sup>2</sup> (9.29 m <sup>2</sup> ) / rollo 1200 ft <sup>2</sup> (111.48 m <sup>2</sup> ) / paquete	600 pi <sup>2</sup> (182.9 m <sup>2</sup> ) / rollo 1200 ft <sup>2</sup> (111.48 m <sup>2</sup> ) / paquete
ANCHO DEL ROLLO	43 po	43 po
LARGO DEL ROLLO	28 pi	167.5 pi
GROSOR	2.5 mm	2.5 mm
PESO DEL ROLLO	1.95 lbs.	1.95 lbs.
DIÁMETRO DEL ROLLO	6.75 po	16 po