



CONTRAPIOS Y ACCESORIOS GUÍA DE PRODUCTOS



SOLUCIONES SUPERIORES PARA PROTEGER LA SALUD Y LA VIDA ÚTIL DE SUS PISOS

Indispensables para preservar el aspecto y la vida útil de sus pisos, los contrapisos ROBERTS® ofrecen una serie de beneficios superiores para pisos, incluida la protección contra los daños producidos por la humedad, el moho y los hongos; lo que proporciona una capa de amortiguación a los pisos, reduce las imperfecciones del contrapiso, amortigua las pisadas y reduce el ruido ambiental, reduce el frío de los pisos y simplifica las instalaciones.



PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD

Sus cualidades o características únicas proporcionan distintos niveles de protección contra la humedad, desde una resistencia básica a la humedad hasta una defensa superior contra el vapor de agua.



AMORTIGUACIÓN SONORA

La construcción del producto proporciona una amortiguación sonora superior. Las clasificaciones acústicas se miden como IIC, STC o Delta. El IIC mide sonidos como el movimiento de muebles y el caminar, el STC mide sonidos como las voces y la televisión. El requisito mínimo de clasificación acústica IIC y STC es de 50, según el Código Internacional de Edificación.



DEFENSA CONTRA EL MOHO Y LOS HONGOS

Su resistencia a la humedad protege contra la proliferación de moho, hongos y otras bacterias causantes de malos olores.



AMORTIGUACIÓN Y NIVELADO

La fabricación y el diseño superiores del producto proporciona cualidades que resisten la compresión, soportan y protegen sistemas de bloqueo, absorben impactos para mejorar la amortiguación, además de nivelar las pequeñas imperfecciones del contrapiso.



PISOS CON CALEFACCIÓN RADIANTE

Ideales para el uso con pisos radiantes. Su inclusión ayuda a eliminar parte del frío de los pisos en invierno.



INSTALACIÓN SENCILLA

La banda adhesiva y la película solapada unen varios rollos y ayudan a garantizar una barrera superior contra la humedad.




RECICLADO

Incluyen materiales reciclados o reciclables.



GARANTÍA DE POR VIDA LIMITADA

Este producto contará con una garantía como contrapiso cuando se utilice en condiciones domésticas normales y comerciales ligeras, por un período de tiempo equivalente a la vida útil garantizada del piso bajo el cual se instale el contrapiso ROBERTS, siempre y cuando se sigan las instrucciones de instalación de los fabricantes de pisos.

	 	 	 			
	CONTRAPISO DE BARRERA ACÚSTICA	CONTRAPISO PREMIUM AIRGUARD®	CONTRAPISO 3 EN 1 PREMIUM FIRST STEP®			
	       	       	       			
Tipos de Pisos Aprobados	Instalaciones flotantes, clavadas, grapadas, con pegamento simple o doble de pisos de vinilo, laminados, de SPC (compuesto de polímeros y piedra) o madera	Pisos flotantes laminados y de madera de ingeniería	Pisos flotantes laminados y de madera de ingeniería			
Beneficios Clave	• La combinación de caucho inhibe el crecimiento de moho y hongos • Ofrece una absorción acústica mejorada y excede los requisitos y supera los requisitos de los códigos de construcción • Combinación de caucho resistente al aplastamiento que retiene la forma y la amortiguación • Califica para créditos LEED	• Incorpora la tecnología antimicrobiana Microban® para una protección superior contra el moho y los hongos • El diseño de 3 capas atrapa y libera los vapores de humedad • Proporciona una reducción acústica superior y ayuda a nivelar pequeñas imperfecciones del contrapiso • Incluye una película de solapamiento de 4" (10.16 cm) y una tira adhesiva para unir las piezas y bloquear la humedad	• Cuenta con una protección superior contra el moho y los hongos • El diseño de 3 capas atrapa y libera los vapores de humedad • Proporciona una reducción acústica superior y ayuda a nivelar pequeñas imperfecciones del contrapiso • Incluye una película de solapamiento de 4" (10.16 cm) y una tira adhesiva para unir las piezas y bloquear la humedad			
CLASIFICACIÓN ACÚSTICA						
Clasificación IIC	69 (LVT / LVP) 68 (Laminado / Madera)	68	68			
Clasificación STC	63 (LVT / LVP) 63 (Laminado / Madera)	67	67			
Calificación Delta	25 (LVT / LVP) 22 (Laminado / Madera)	20	20			
ESPECIFICACIONES						
Contrapisos	Concreto y madera	Concreto, madera contrachapada y OSB debidamente preparado	Concreto, madera contrachapada y OSB debidamente preparado			
Composición Material	Combinación de caucho con partículas de neumáticos reciclados	Película inferior transparente, centro de espuma de poliestireno, parte superior azul que actúa como barrera contra la humedad	Película inferior transparente, perlas de poliestireno extruido, parte superior verde que actúa como barrera contra la humedad			
Grosor	1.5 mm	2 mm	2 mm			
Resistencia Térmica (Valor R ASTM C518)	0.205	0.432	0.432			
Permeabilidad al vapor (MVTR ASTM E96)	N/C	0.286 lb (0.12 kg) / 1000 ft² (92.9 m²) / 24 horas	0.286 lb (0.12 kg) / 1000 ft² (92.9 m²) / 24 horas			
Protección Antimicrobiana	Sí	Sí (Microban®)	Sí			
Tira Adhesiva	NO	Sí	Sí			
DISPONIBILIDAD						
Nro. de Artículo	70-197	70-105	70-105-300E	70-105-1	70-102-12	70-102-1
Tamaño de Rollo	200 ft2 (18.5 m2)	100 ft² (9.3 m²)	300 ft² (28 m²)	630 ft² (58.5 m²)	100 ft² (9.3 m²)	630 ft² (58.5 m²)
Ancho del Rollo	36" (91 cm)	40" (102 cm)	40" (102 cm)	40" (102 cm)	40" (102 cm)	40" (102 cm)
Longitud del Rollo	66" (168 cm)	30 ft² (2.7 m²)	90 ft² (8.3 m²)	189 ft² (17.5 m²)	30' (76 cm)	189' (480 cm)
Cantidad por Paquete	N/C	12 por paquete	1 por unidad	1 por unidad	12 por paquete	1 por unidad

	 	 	 	
	CONTRAPISO QUIET CUSHION®	CONTRAPISO PARA PISOS FLOTANTES BLACK JACK®	CONTRAPISO PARA REDUCCIÓN ACÚSTICA SOFT STRIDE®	
				
Tipos de Pisos Aprobados	Para su usar debajo de pisos de ingeniería y laminados	Para su usar debajo de pisos de ingeniería y laminados	Para su usar debajo de pisos de ingeniería y laminados	
Beneficios Clave	• La espuma reticulada impide que el vapor se transfiera, lo que proporciona protección contra la humedad y defensa contra el moho y los hongos • Tecnología de Espuma Progresiva (PFT) diseñada para un aislamiento acústico, absorción de impactos y amortiguación supremos • Incluye una película de solapamiento de 3" (7.62 cm) y una tira adhesiva para unir las piezas y bloquear la humedad • Ideal para usar sobre pisos de calefacción radiante	• La estructura de célula cerrada ofrece resistencia a la humedad, el moho y los hongos • La espuma de 2.5 mm de grosor y la tecnología antiplastamiento proporcionan una amortiguación óptima en el piso • Incluye una película de solapamiento de 3" (7.62 cm) y una tira adhesiva para bloquear la humedad • Ideal para usar sobre pisos de calefacción radiante	• La estructura de espuma de célula cerrada ofrece protección contra la humedad, el moho y los hongos • El contrapiso de espuma densa proporciona una excelente reducción del ruido y amortigua las pisadas • Incluye una película de solapamiento de 3" (7.62 cm) y una tira adhesiva para unir las piezas y bloquear la humedad • Ideal para usar sobre pisos de calefacción radiante	
CLASIFICACIÓN ACÚSTICA				
Clasificación IIC	71	70	69	
Clasificación STC	67	66	66	
Calificación Delta	21	21	21	
ESPECIFICACIONES				
Contrapisos	Contrapisos de concreto y madera	Contrapisos de concreto y madera	Contrapisos de concreto y madera	
Composición Material	Espuma reticulada extrafina	Espuma de célula cerrada gruesa y densa	Espuma densa	
Grosor	2 mm	2.5 mm	2 mm	
Tensile Strength (ASTM D3575)	139 lbs / sq in (9.77 kg/cm²)	N/C	72.3 lbs / sq in (5.08 kg/cm²)	
Thermal Resistance (R-Value)	0.253	0.425	0.343	
Vapor Permeance (MVTR)	0.141 lb (0.6 kg) / 1000 ft² (92.9 m²) / 24 horas	0.149 lb (0.67 kg) / 1000 ft² (92.9 m²) / 24 horas	0.091 lb (0.4 kg) / 1000 ft² (92.9 m²) / 24 horas	
Protección Antimicrobiana	Sí	Sí	Sí	
Tira Adhesiva	Sí	Sí	Sí	
Reciclabilidad	N/C	N/C	N/C	
DISPONIBILIDAD				
Nro. de Artículo	70-180	70-026	70-026-XL	70-185
Tamaño de Rollo	100 ft² (9.2 m²)	100 ft² (9.2 m²)	600 ft² (55.7 m²)	100 ft² (9.2 m²)
Ancho del Rollo	43.5" (110 cm)	43" (109 cm)	43" (109 cm)	43.5" (110 cm)
Longitud del Rollo	27.5' (8.38 m)	28' (8.53 m)	167.5' (51.03 m)	27.5' (8.38 m)
Cantidad por Paquete	12 por paquete	12 por paquete	2 por paquete	12 por paquete

					
	CONTRAPISO DE FIELTRO PREMIUM SUPER FELT®	CONTRAPISO 2 EN 1 UNISON®	CONTRAPISO DE ESPUMA DE POLIETILENO SERENITY		
					
Tipos de Pisos Aprobados	Para usar con pisos laminados y de madera de ingeniería	Para usar con pisos laminados y de madera de ingeniería	Para usar con pisos laminados y de madera de ingeniería		
Beneficios Clave	- La película superior de 2 mil (0.05 mm) de grosor proporciona una barrera de vapor para proteger contra la humedad - Proporciona un sonido profundo e intenso al absorber el ruido en lugar de desviarlo - Incluye una película de solapamiento de 3" (7.62 cm) y una tira adhesiva para unir las piezas y bloquear la humedad - Producto ecológico fabricado con fibras recicladas	- Para usar con pisos laminados y de madera de ingeniería - Lámina superior de 2 mil (0.05 mm) de grosor que protege del vapor de humedad nocivo - Diseño con una espuma de polietileno de 3/32" (0.24 cm) para una mayor amortiguación que mejora las pequeñas imperfecciones del contrapiso y proporciona una capa de reducción acústica - Incluye una película de solapamiento de 3" (7.62 cm) y una tira adhesiva para unir las piezas y bloquear la humedad	- Para usar con pisos laminados y de madera de ingeniería - Diseño con una espuma de polietileno de 3/32" (0.24 cm) para una mayor amortiguación que mejora las pequeñas imperfecciones del contrapiso y proporciona una capa de reducción acústica - Puede utilizarse solo en instalaciones por encima del nivel del suelo y junto con una barrera contra la humedad para instalaciones por debajo del nivel del suelo - Brinda amortiguación y compensa pequeñas imperfecciones en el contrapiso		
CLASIFICACIÓN ACÚSTICA					
Clasificación IIC	67	61	N/A		
Clasificación STC	66	54	N/A		
Calificación Delta	21	N/A	N/A		
ESPECIFICACIONES					
Contrapisos	Contrapisos de concreto y madera	Contrapisos de concreto y madera	Contrapisos de concreto y madera		
Composición Material	Espuma de polietileno con	fibras recicladas tratadas térmicamente; película superior de 2 mil (0.05 mm)	de espuma de polietileno		
Grosor	3 mm	3/32" (2.4 mm)	3/32" (2.4 mm)		
Resistencia Térmica (Valor R)	0.58	0.29	N/C		
Permeabilidad al Vapor (MVTR)	0.330 lb (0.14 kg) / 1000 ft² (92.9 m²) / 24 horas	0.111 lb (0.15 kg) / 1000 ft² (92.9 m²) / 24 horas	N/C		
Protección Antimicrobiana	SÍ	NO	NO		
Tira Adhesiva	SÍ	SÍ	NO		
Reciclabilidad	SÍ	N/C	N/C		
DISPONIBILIDAD					
Nro. de Artículo	70-190	70-193	70-025	70-010	70-010-XL
Tamaño de Rollo	100 ft² (9.2 m²)	360 ft² (33.4 m²)	100 ft² (9.2 m²)	100 ft² (9.2 m²)	400 ft² (37.1 m²)
Ancho del Rollo	44" (111 cm)	44" (111 cm)	48" (122 cm)	48" (122 cm)	48" (122 cm)
Longitud del Rollo	27.3' (8.32 m)	72' (22 m)	25' (7.6 m)	25' (7.6 m)	100' (30 m)
Cantidad por Paquete	1 por unidad	1 por unidad	12 por paquete	1 por paquete	1 por unidad

  	 	 	 	
	LÁMINAS DE CONTRAPISO DE CORCHO NATURAL DE 6 MM	CONTRAPISO DE CORCHO NATURAL DE 6 MM (ROLLO)	CONTRAPISO DE CORCHO NATURAL DE 12 MM (PAQUETE DE 25)	
	       	       	       	
Tipos de Pisos Aprobados	Para usar con pisos laminados, de madera de ingeniería, mármol, piedra y losetas de cerámica	Para usar con pisos laminados, de madera de ingeniería, mármol, piedra y losetas de cerámica	Para usar con pisos laminados, de madera de ingeniería, mármol, piedra y losetas de cerámica	
Beneficios Clave	• Se puede usar en instalaciones de pisos flotantes y de pegamento directo • Corcho ecológico y naturalmente hipoalergénico • Amortigua las pisadas y la transmisión del sonido del piso a las habitaciones inferiores • Ayuda a prevenir la transferencia de grietas de estrés del contrapiso a las superficies del piso	• Se puede usar en instalaciones de pisos flotantes y de pegamento directo • Corcho ecológico y naturalmente hipoalergénico • Amortigua las pisadas y la transmisión del sonido del piso a las habitaciones inferiores • Ayuda a prevenir la transferencia de grietas de estrés del contrapiso a las superficies del piso	• Se puede usar en instalaciones de pisos flotantes y de pegamento directo • Corcho ecológico y naturalmente hipoalergénico • Amortigua las pisadas y la transmisión del sonido del piso a las habitaciones inferiores • Ayuda a prevenir la transferencia de grietas de estrés del contrapiso a las superficies del piso	
CLASIFICACIÓN ACÚSTICA				
Clasificación IIC	74	74	71	
Clasificación STC	70	70	62	
Calificación Delta	22	22	24	
ESPECIFICACIONES				
Contrapisos	Contrapisos de concreto y madera	Contrapisos de concreto y madera	Contrapisos de concreto y madera	
Composición Material	Corcho natural	Corcho natural	Corcho natural	
Grosor	6 mm	6 mm	12 mm	
Thermal Resistance (R-Value)	0.74	0.74	N/C	
Protección Antimicrobiana	Sí	Sí	Sí	
Tira Adhesiva	NO	NO	NO	
LEED (MR 4.1, MR 4.2, MR 6, EQ 4.1)	Sí	Sí	Sí	
Certificación FloorScore (calidad de aire interior)	Sí	Sí	Sí	
Garantía de por Vida Limitada	Sí	Sí	Sí	
DISPONIBILIDAD				
Nro. de Artículo	70-175	72000Q	72003Q	72001Q
Rollo / Tamaño de la Lámina	300 ft2 (28 m²) (6 ft2 [0.5 m²] por lámina)	200 ft² (18.5 m²)	100 ft² (9.2 m²)	150 ft² (14 m²) (6 ft² [0.5 m²] por lámina)
Rollo / Ancho de la Lámina	24" (60.96 cm)	48" (122 cm)	48" (122 cm)	24" (60.96 cm)
Rollo / Largo de la Lámina	36" (91 cm)	50' (15 m)	25' (7.6 m)	36" (91 cm)
Cantidad por Paquete	50 por paquete	1 por unidad	1 por unidad	25 por paquete

	 	 	 				
	PELÍCULA DE POLIETILENO DE BARRERA DE ANTIHUMEDAD	CONTRAPISO DE SILICONA DE PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD	ROLLO DE PAPEL ENGERADO DE 30 LB (13.6 KG)				
	   	   	   				
Tipos de Pisos Aprobados	Para usar con pisos laminados y de madera de ingeniería	Para usar con contrapisos de madera, esta contrapiso cumple con las calificaciones de permeabilidad de la Asociación Estadounidense de Pisos de Madera (NWFA)	Utilízela entre pisos de madera y contrapisos para facilitar la instalación y minimizar los chirridos				
Beneficios Clave	• Película de polietileno de 6 mil (0.15 mm) • Barrera contra el vapor de clase 1 protege contra la humedad; requerida para su uso con pisos de SPC • Supera los requisitos de la NWFA para su uso sobre contrapisos de concreto • Incluye una película de solapamiento de 3" (7.62 cm) y una tira adhesiva para unir las piezas y bloquear la humedad	• Fabricada con contenidos 100% reciclados que son seguros para el medioambiente, con un recubrimiento de silicona horneada • Reduce el flujo de vapor sin atrapar la humedad • Ayuda a reducir los niveles de polvo y ruido	• Fabricada con papel Kraft resistente de alta calidad de 30 lb. (13.6 kg) para un rendimiento profesional • Permite que las tablas se deslicen con facilidad en pisos de madera clavados • Ideal para pisos clavados o con grapas				
ESPECIFICACIONES							
Contrapisos	Concreto		Contrapisos de madera		Contrapisos de concreto y madera		
Composición Material	Película de polietileno		Papel impregnado de silicona		Papel Kraft resistente de 30 lb. (13.6 kg)		
Grosor	6-mil (0.006")		6-mil (0.006")		N/C		
Antimicrobial Protection	NO		NO		NO		
Tira Adhesiva	Sí		NO		NO		
Reciclabilidad	N/C		Sí		Sí		
DISPONIBILIDAD							
Nro. de Artículo	70-115	70-116	70-117	70-118	70-198	70-198-9	70-120
Tamaño de Rollo	120 ft² (11 m2)	300 ft² (28 m²)	600 ft² (55.7 m²)	1000 ft² (92.9 m²)	200 ft² (18.5 m²)	200 ft² (18.5 m²)	750 ft² (69.6 m²)
Ancho del Rollo	12' (3.6 m)	12' (3.6 m)	12' (3.6 m)	12' (3.6 m)	31.5" (80 cm)	33.5" (85 cm)	36" (91 cm)
Longitud del Rollo	10' (3 m)	25' (7.6 m)	50' (15 m)	83.5' (25 m)	76.25' (23 m)	72' (22 m)	250' (76 m)
Cantidad por Paquete	12 por paquete	6 por paquete	1 por unidad	1 por unidad	6 por paquete	9 por paquete	1 por unidad

GUÍA DE PRODUCTOS DE ACCESORIOS Y CONTRAPISOS

E1125-12487
ROBUNDER2025

Productos en la portada:

Capa Base Premium

Contrapiso (70-102-1)

Bolsa de herramientas con agarre de lujo (10-260)

Rodilleras cómodas profesionales (79034)

ROBERTS®



1001 Broken Sound Parkway, NW
Boca Raton, Florida 33487

Para obtener más información, llame a al 866-435-8665
Se habla español



robertsconsolidated.com
gepcorporate.com

Escanee aquí para ver la
información actualizada



CATÁLOGO DE
HERRAMIENTAS
ROBERTS®

* ROBERTS es el proveedor exclusivo de adhesivos para pisos con Microban® en América del Norte (excepto por adhesivos para losetas cerámicas).