

6700

INTERIOR/EXTERIOR ADHESIVO PARA ALFOMBRAS



Potenciado con Microban® para una protección superior contra el moho y mildiú

1. DESCRIPCIÓN

ROBERTS® 6700 es un adhesivo sin solventes diseñado para la instalación interior o exterior de alfombras interiores o exteriores.

Características y beneficios

- Ideal para patios interiores, terrazas acristaladas o sótanos
- Excelente resistencia a la humedad una vez curado
- Cobertura de hasta 120 ft²/gal (2.9 m²/l)
- Uso comercial y residencial
- Potenciado con Microban® para una protección superior contra el moho y mildiú

Tipos de pisos aprobados

Alfombra residencial

Alfombra comercial

Respaldos (suaves y rugosos)

Único

Actionbac®

Polipropileno

Con respaldo de espuma de uretano de celda cerrada

Respaldo de goma (espuma, marino, patrón de gofres)

Hechos con técnica de tuftado

Sustratos aprobados

Concreto

Madera contrachapada marina de grado APA

Pavimento de asfalto envejecido (aplicación en caliente)

Fibra de vidrio (rugosa)

Aluminio (rugoso)

Para pisos y respaldos no mencionados, llame al Soporte técnico al (706) 277-5294 (EE. UU.) y al (905) 791-4444 (CANADÁ).



USOS EN
INTERIORES Y EXTERIORES



VIDA ÚTIL
2 AÑOS



GARANTÍA
DE POR VIDA**

**La garantía de por vida se aplica únicamente a instalaciones realizadas por instaladores profesionales certificados por la industria.

Recommended Trowel and Coverage Rate*

1/8" x 1/8" x 1/8" (3 mm x 3 mm x 3 mm) con dentada en "U"

Pisos (sustrato poroso): Alfombra con respaldo suave
Cobertura: de 65 a 75 ft²/por galón (de 6 a 6.9 m²/por 3.78 l)

1/8" x 1/8" x 1/16" (3 mm x 3 mm x 1.5 mm)

con dentada en "V" con tope plano
Pisos (sustrato poroso): Alfombra (polipropileno; tejidos)
Cobertura: de 90 a 110 ft²/por galón (de 8.3 a 10.2 m²/por 3.78 l)

3/32" x 3/32" x 3/32" (2.3 mm x 2.3 mm x 2.3 mm)

con dentada en "V" con tope plano
Pisos (sustrato poroso): Alfombra con respaldo rugoso (no tejido)
Cobertura: de 100 a 120 ft²/por galón (de 9.2 a 11.1 m²/por 3.78 l)

*NOTA: Las dentadas de las llanas mencionadas son las recomendadas generalmente para el tipo de piso que se instalará y se incluyen a modo orientativo. Las tasas de cobertura varían según el tipo de llana, el sustrato y las condiciones de instalación. Consulte con el fabricante del piso para obtener las recomendaciones específicas de llanas.



2. INFORMACIÓN TÉCNICA

Tipo de producto :	Látex SBR (caucho estireno butadieno)
Color:	Bronceado
Olor:	Suave, dulce
Tiempo abierto :	Hasta 30 minutos
Tiempo de trabajo :	Hasta 60 minutos El tiempo de preparación variará levemente según la temperatura y la porosidad del sustrato.
Tiempo de curado :	Entre 24 y 48 horas
Tránsito :	Residencial: 12 horas Comercial: 24 horas Cargas rodantes: N/C
pH:	No debe ser mayor a 10
Vida útil :	2 años desde la fecha de fabricación si se almacena en el envase original sin abrir en un ambiente controlado. No requiere ser diluido
Almacenamiento :	Evitar el congelamiento
COV :	<1 g/L

3. INSTRUCCIONES

Limitaciones

- **Se recomienda para aplicaciones exteriores en áreas cubiertas.**
- No usar en áreas donde pueda acumularse agua o circular embarcaciones.
- No use este adhesivo para productos vinílicos puros o de respaldo vinílico
- No se recomienda este adhesivo para techos de asfalto.
- Evite aplicar si hace calor, está soleado, hay mucho viento o llueve. No aplique en superficies húmedas. Proteja el adhesivo de la lluvia hasta que esté completamente curado.

Preparación

Los contrapisos deben estar estructuralmente fuertes, secos, lisos, planos ($\leq 3/16"$ dentro de 10' / ≤ 0.5 cm dentro de 3 m), nivelados y sin exceso de humedad o álcali y todo contaminante (aceite, desechos, pintura, selladores, residuos de adhesivos, etc.) que pueda inhibir la adherencia del adhesivo o el rendimiento del piso y su instalación. Debe reparar adecuadamente todas las grietas, huecos, agujeros, juntas, elevaciones e irregularidades del sustrato. Los componentes del parchado deben ser adecuados para la aplicación, estar fabricados a base de cemento y polímeros modificados, y aplicarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Instalación

Los materiales y la temperatura de la zona deben estar entre 65 y 95 °F (18 y 35 °C) y debe haber una humedad relativa máxima del 65 % las 48 horas antes y durante la instalación, como así también las 72 horas después de la instalación. Incrementos o disminuciones grandes de la temperatura o la humedad pueden afectar el piso y el rendimiento de la instalación. Levante una esquina con frecuencia para garantizar una cobertura total del adhesivo en el respaldo del piso y del sustrato para garantizar una adhesión sin vacíos. Esparza el adhesivo de manera uniforme. Las crestas del adhesivo deben tener una altura suficiente para lograr una cobertura total del sustrato y la parte posterior del piso. Coloque el piso en el adhesivo mientras este aún está fresco. La cantidad de tiempo en que debe colocar el piso variará con la temperatura y la humedad.

Limpieza

Adhesivo fresco: con agua tibia con jabón y un trapo limpio.

Adhesivo seco: use solventes minerales en cantidades moderadas y un trapo de algodón blanco limpio. **NO LO VIERTA DIRECTAMENTE SOBRE EL PISO**

4. DISPONIBILIDAD

E.U.A.**

Balde de plástico de 4 gal (15 l)	6700-4	075378670049
Balde de plástico de 1 gal (3.8 l)	6700-1	075378670018
Balde de plástico de 1 gal (946 mL)	6700-0	075378670001



Canadá

Balde de plástico de 15 l	6700RB015	075378670049
Balde de plástico de 3.8 l	6700RB004	075378670018
Balde de plástico de 946 mL	6700RB001	075378670018



5. GARANTÍA

Roberts Consolidated Inc. ofrece una garantía limitada del producto cuando se instala conforme a las especificaciones impresas. **La garantía de por vida solo aplica a las instalaciones realizadas por instaladores profesionales certificados.** Para consultar la información completa sobre la garantía, visite robertsconsolidated.com, robertsconsolidated.com/ca o llame al (866) 435-8665.

6. SERVICIO TÉCNICO

Para recibir soporte técnico, o en caso de tener preguntas sobre la instalación que este documento no haya cubierto, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio Técnico al (706) 277-5294 en los Estados Unidos o al (905) 791-4444 en Canadá.



ROBERTS® y el logotipo e® son marcas registradas de Roberts Consolidated Industries, Inc. • Q.E.P.® es una marca registrada de Q.E.P. Co., Inc. LEED® y su logotipo correspondiente es una marca registrada propiedad de Green Building Council® de los Estados Unidos • Microban® es una marca registrada de Microban Products Company

** Nota: Solo los productos fabricados en EE. UU. tienen certificación FloorScore

Y0125 12272



Roberts Consolidated Industries, Inc.
300 Cross Plains Blvd, Dalton, GA 30721
Servicio al Cliente : (866) 435-8665
Servicio Técnico : (706) 277-5294
robertsconsolidated.com



Roberts Company Canada, Ltd.
34 Hansen Road, Brampton, ON L6W 3H4
Servicio al Cliente : (866) 435-8665
Servicio Técnico : (905) 791-4444
robertsconsolidated.com/ca

