


QUIET CUSHION®


70-180


Premium Acoustical Underlayment

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Siempre siga las instrucciones de instalación del fabricante del pisocon respecto a la preparación y nivelación del subsuelo. Asegúreseque el subsuelo esté nivelado, limpio y seco
- 2. El concreto debe estar seco con rangos de emisión de vapor que noexcedan a 1,4 kg/93 m²/ las 24 horas, tal como lo mide la prueba decloruro de calcio anhidro (norma ASTM-F-1869-98).
- 3. Comience desde una esquina del área de instalación desenrollando elcontrapiso con lámina para solapar y la tira adhesiva mirando haciaarriba. Coloque el lado de la









- lámina para solapar del contrapiso contrala pared, dejándolo correr 5 cm hacia arriba en la pared de inicio y enambas paredes de los extremos (vea la Figura 1). Estos 5 cm extraque corren hacia arriba de la pared en el perímetro del área, crean unaprotección contra la humedad para el piso
- 4. Coloque la segunda hilera de contrapiso a lo largo de la primera, (junte los bordes pero no coloque uno encima del otro) con el lado delámina para solapar mirando hacia la primera hilera. La lámina parasolapar quedará sobre la tira adhesiva de la primera hilera (ver la Figura 2). Permita que los extremos queden cubriendo hacia arriba delas paredes para así mantener el perímetro de 5 cm de contrapisoalrededor del área de instalación.
- 5. Doble hacia atrás la lámina para solapar para exponer la tira adhesivacon sistema pele y pegue. Remueva la tira de protección blanca queestá sobre la tira adhesiva (ver la Figura 3) y coloque la lámina parasolapar a través de la primera hilera de contrapiso. Presione para quequede en su lugar. Repita los pasos 4 y 5 para instalar hilera por hilerahasta que cubra toda el área del piso
- 6. Después de haber instalado el piso corte el exceso de contrapisohasta que quede a ras con la altura del piso ya acabado. Realice estoantes de instalar las bases o las molduras (ver la Figura 4)

Para preguntas comuníquese con nosotros al: 1-866-435-8665