

AcoustiShield™ CONTRAPISO

*Ideal para aplicaciones con adhesión simple/
doble, grapas, clavos o de pisos flotantes*



BARRERA ACÚSTICA

Supera los requisitos del Código Uniforme de Construcción para la reducción acústica.



PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD

La tecnología de la espuma de polipropileno reticulado ayuda a proteger contrapisos y pisos del daño causado por la humedad.




AMORTIGUACIÓN Y NIVELADO

La alta resistencia a la compresión protege los sistemas de pisos de ranura y lengüeta
Índice de compresión al 25 %: > 20 PSI



DEFENSA CONTRA EL MOHO Y LOS HONGOS

La estructura de células cerradas ofrece protección contra el moho y los hongos



INSTALACIÓN SENCILLA

La banda adhesiva y la película solapada de 3" (7.62 cm) unen varios rollos y ayudan a garantizar una barrera contra la humedad



Alta clasificación acústica de IIC para contrapisos de tablones vinílicos de lujo

La exclusiva tecnología de espuma de polipropileno reticulado de contrapisos para tablones vinílicos de lujo premium AcoustiShield™ de ROBERTS® ofrece clasificaciones acústicas de nivel superior (IIC 71, STC 65 y Delta IIC 24). Además de su alta resistencia a la compresión, a la humedad y a la formación de moho y hongos, AcoustiShield tiene una integridad estructural y una estabilidad excepcionales, lo que permite lograr una colocación plana, esquinas rectas y bordes nítidos para ayudar a garantizar una instalación satisfactoria durante toda la vida útil de los pisos.





Ideal para aplicaciones con adhesión simple/doble, grapas, clavos o de pisos flotantes

CLASIFICACIONES DEL PRODUCTO*

LVT / LVP

IIC 71	STC 65	Δ Delta 24
------------------	------------------	----------------------

ESPECIFICACIONES (+/-10%):

Composición material	Espuma de polipropileno reticulado
Grosor	1 mm
Densidad	4.7 lb (2.13 kg)
Resistencia térmica (Valor R)	0.16
Permeabilidad al vapor de agua	ASTM E96 - 0.111 lb/1000 ft ² /24 h
Métodos de instalación	Ideal para instalaciones con adhesión simple/doble, grapas*, clavos* o de pisos flotantes
Garantía	Garantía de por vida limitada

DISPONIBILIDAD (TAMAÑOS DE ROLLO):

Nro. de artículo	70-113
Tamaño de rollo	100 ft ² (9.3 m ²)
Ancho del rollo	48" (122 cm)
Longitud del rollo	25' (300") (7.62 m)

*Solo para pisos de madera de ingeniería



Aplicaciones:

Residencial y comercial

Sustratos aprobados:

Madera y concreto

Uso aprobado debajo de los siguientes pisos:

laminado, madera de ingeniería, LVP / LVT, tablón de vinilo de ingeniería, SPC y WPC

Ubicaciones:

Por debajo, en o por encima del nivel del suelo

made in
USA



AcoustiShield™, ROBERTS® y sus logotipos son marcas comerciales registradas de Roberts Consolidated Industries, Inc., una filial que es propiedad exclusiva de Q.E.P. Co., Inc.